

BODY MOUNT FILTER



©2024 OM Digital Solutions Corporation

Date of issue 2024.7
Printed in Japan

OM Digital Solutions Corporation

Notice

- When attaching this filter, do not apply excessive force to push the filter in.
Also, be careful not to touch the electrical contacts or sensor on the camera during attachment or removal.
- When shooting with a wide-angle lens, image degradation may occur at the corners of the image.
- Remove and store this filter separately from the camera when not in use.
- After removing the filter, we recommend using a commercially available lens blower to clean the camera mount and the filter. Refrain from using an air duster, as it may cause damage or malfunction to both the filter and the camera body.
- This filter is developed for use with the E-M1 Mark III ASTRO, but it can also be attached to other models.
See our website for details.
- When using this filter for shooting, sometimes it may be difficult to focus with 'Starry Sky AF.'
In such cases, adjust the focus manually.

ご注意

- 本フィルターの取り付け時は、必要以上に強い力を加えてフィルターを押し込まないでください。
また、着脱時にはマウント部の電気接点やセンサーに触れないよう注意してください。
- 広角レンズを使用した撮影では、画像の周辺部に星像が流れる現象が発生する可能性があります。
- 使用しない時は、本フィルターをカメラから取り外し、保管してください。
- 本フィルターを取り外した後は、市販のレンズブローアを使用してカメラのマウント部とフィルターを清掃することを推奨します。
エアダスターの使用は、フィルターやカメラ本体の故障や破損のリスクがあるため避けてください。
- 本フィルターはE-M1 Mark III ASTRO用に開発されましたが、他の機種にも取り付け可能です。
詳細は当社のホームページをご覧ください。
- 本フィルターを使用しての撮影では、「星空AF」でピントが合わせにくくなる場合があります。
その場合は、マニュアルフォーカスでピントを合わせてください。

Instruction Manual | 取扱説明書

How to attach the filter / フィルターの取り付け方



Remove dust from the filter surface using a commercially available lens blower in a clean place. Then remove the lens.

清潔な場所で、フィルター表面のホコリを市販のレンズブローで取り除いてください。その後、レンズを取り外してください。



Grasp the frame of the filter with the non OM SYSTEM branded side facing up, and set it with the notched part of the frame facing downward. Gently press the frame with your fingers to evenly insert the filter, ensuring it is parallel to the sensor. Avoid applying excessive force during this process. Also, be careful not to touch the electrical contacts or sensor on the camera.

OM SYSTEMの刻印のない面を表側にして、フィルターのフレーム部をつまみ、フレームの外周にある切り欠きが下側に来るようにセットしてください。フレーム部を指で軽く押しながら、フィルターを均等に押し込み、センサーと平行になるように取り付けてください。この際、必要以上に強く押し込まないようにしてください。また、マウント部の電気接点やセンサーに触れないよう注意してください。



Make sure the filter is placed stably in parallel to the sensor and not tilted. フィルターに浮きがなく、センサーと平行に取り付けられているかを確認してください。



Attach the lens back to your camera and start to take photos. レンズをカメラに取り付けてください。

How to remove the filter / フィルターの取り外し方



Place the camera face up and remove your lens in a clean place. ホコリのない清潔な場所で、カメラを上向きに置いてレンズを取り外してください。



Hook the tab on the filter frame with your fingertip and take out the filter. 指先でフレームの爪部をつまみ上げてフィルターを取り外してください。



Attach the lens back to your camera and it's done. レンズをカメラに取り付けてください。