


OLYMPUS®

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ

E-PL3

Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu



Temel kılavuz

Hızlı işlem dizini

İçindekiler

1. Temel fotoğrafçılık/sık kullanılan seçenekler

2. Diğer çekim seçenekleri

3. Flaşlı çekim

4. Film çekme ve izleme

5. Oynatma seçenekleri

6. Fotoğrafları gönderme ve alma

7. OLYMPUS Viewer 2/[ib] yazılımını kullanma

8. Fotoğrafları bastırma

9. Fotoğraf makinesini ayarlama

10. Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme

11. Bilgi

12. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Sistem şeması

Dizin

- Olympus dijital fotoğraf makinesini aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni fotoğraf makinenizi kullanmaya başlamadan önce en iyi performansı elde etmek ve makinenizi uzun bir süre boyunca kullanmak için lütfen bu yönergeleri okuyun. Gelecekte başvurmak üzere bu kullanma kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın.
- Önemli fotoğraflar çekmeden önce, fotoğraf makinenize alışmak için test çekimleri yapmanızı tavsiye ederiz.
- Bu el kitabında görüntülenen ekran ve fotoğraf makinesinin fotoğrafları Fotoğraf makinesinin geliştirme aşamalarında üretilmiş olup gerçek ürünü göre farklılık gösterebilir.
- Bu kılavuzun içeriği fotoğraf makinesinin firmware sürümü 1.0 a göre hazırlanmıştır. Fotoğraf makinesinin firmware güncellemesinden kaynaklanan fonksiyon eklenmesi ve/veya değişiklikleri olduğu takdirde içerik farklılık gösterecekti. En güncel bilgi için lütfen Olympus web sitesini ziyaret edin.

Olympus'tan ek imkanlar için ürününüüz www.olympus.eu/register-product adresine kayıt ettiriniz.

Bu kılavuzda kullanılan simgeler

Bu kılavuzda aşağıdaki semboller kullanılmıştır.

 Dikkat	Arızalara ya da kullanım sorunlarına yol açabilecek etmenlere ilişkin önemli bilgiler. Mutlaka kaçınılmazı gereken işlemleri de uyarır.
 Notlar	Fotoğraf makinesinin kullanımıyla ilgili notlar.
 İpuçları	Fotoğraf makinenizden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacak yararlı bilgiler verir.
	Ayrıntıları ya da ilişkili bilgiler sağlayan başvuru sayfalarını belirtir.

Kutu içeriğinin çıkarılması

Fotoğraf makinesi ile birlikte aşağıdakiler sağlanmıştır.
Eğer herhangi biri eksik veya hasarlıysa, fotoğraf makinenizi satın aldığınız yere başvurun.




Fotoğraf makinesi



Gövde kapağı



Aski



USB kablosu
CB-USB6



AV kablosu
(Mono)
CB-AVC3


- Flaş kılıfı
- Bilgisayar yazılımı CD-ROM
- Kullanma Kılavuzu
- Garanti Kartı



Flaş
FL-LM1



Lityum iyon pil
PS-BLS1 (BLS-1)
veya BLS-5



Lityum iyon şarj
cihazı
PS-BCS1 (BCS-1)
veya BCS-5


Askinin takılması

1 Askıyı ok yönünde geçirin.



- Askının diğer ucunu aynı şekilde diğer halkaya takın.

2 Son olarak, askının diğer ucunu sıkıca çekerek iyice sabitlendiğinden emin olun.




Pili şarj etme ve yerleştirme

1 Pili şarj etme

Şarj göstergesi

	BCS-1	BCS-5
Şarj işlemi devam ediyor	Turuncu yanar	
Şarj etme tamamlandı	Mavi yanar	Off
Şarj etme hatası	Turuncu yanıp söner	


(Şart etme süresi: Azami yakl. 3 saat 30 dakikaya kadar)



Dikkat

- Şarj etme işlemi tamamlandığında şarj cihazını prizden ayırin.
- Yeniden şarj edilebilir pilleri şarj etmek için sadece uyumlu pil şarj cihazları kullanın. BLS-1 piller BCS-1 ile ve BLS-5 piller BCS-5 ile şarj edilmelidir.


2 Pili takma



Pili çıkartma

Pil/kart bölmesi kapağını açarken/kapatırken fotoğraf makinesi kapatın.

Pili çıkartmak için, pil kilidi topuzunu önce ok yönünde itin ve ardından çıkartın.



Dikkat

- Pili sökülmeyorsanız bir yetkili distribütör veya servis merkeziyle temasla geçin. Zorlamayın.

Notlar

- Kullanılan pilin çekim sırasında boşalma ihtimaline karşı, yedek pil alınması tavsiye edilir.


Kartları takma ve çıkartma

1 Kartı takma

- SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi kartını (bu yönergede «kart» olarak anılacaktır) yerine kenetleninceye kadar itin.
 «Kartla ilgili temel bilgiler» (S.99)

Dikkat

- Karti takmadan veya çıkartmadan önce fotoğraf makinesini kapatın.




Kartın çıkarılması

Takılı olan karta hafif bir baskı uyguladığında dışarı çıkarılacaktır. Kartı dışarı çekartin.


Dikkat

- Karta yazma göstergesi (S.24) görüntülenirken pil veya kartı çıkartmayın.



2 Pil/kart bölmesi kapağını kapatma

- Kapağı kapatın ve pil/kart bölmesi kilidini okla gösterilen yönde kaydırın.




Dikkat

- Fotoğraf makinesini kullanırken pil/kart bölmesi kapağını kapatın.

Fotoğraf makinesine bir objektif takma


1 Fotoğraf makinesinin gövde kapağını ve objektifin arka kapağını çıkartın.




2 Fotoğraf makinesine bir objektif takın.

Dikkat


- Fotoğraf makinesinin kapalı olduğundan emin olun.
- Objektif çıkartma düğmesine basmayın.
- Fotoğraf makinesinin iç kısımlarına dokunmayın.



- Fotoğraf makinesi üzerindeki objektif takma işaretini (kızılı) objektifteki hızalama işaretiley (kızılı) hızalayın ve objektifi fotoğraf makinesinin gövdesine yerleştirin.
- Objektifi, klik sesi duyana kadar okla belirtilen yönde çevirin.



3 Objektif kapağını çıkartın.




Objektifin fotoğraf makinesinden çıkarılması

Objektif çıkartma düğmesini basılı tutarak objektifi ok yönünde çevirip fotoğraf makinesinden çıkarın.

«Değiştirilebilir objektifler» (S.100)

Objektif çıkartma düğmesi



Flaş ünitesini takma

1 Flaş ünitesinin terminal kapağını söküp ve flaşı fotoğraf makinesine takın.

- Flaş ünitesini, ayağın arkasında temas edinceye ve yerine sıkıca oturuncaya kadar tamamen içeri kaydırın.




2 Flaş kullanmak için flaş kafasını kaldırın.

- Flaş kullanılmadığında flaş kafasını indirin.



Flaş Ünitesini Çıkarma

Flaş ünitesini çıkartırken UNLOCK düğmesine basın.




Güç açık


1 Fotoğraf makinesini açmak için **ON/OFF** düğmesine basın.

- Fotoğraf makinesi açıldığında (mavi) güç lambası yanar ve monitör açılır.
- Fotoğraf makinesi açıldığında, görüntü sensörü filtresinin yüzeyindeki tozları temizlemek için toz azaltma işlemi yürütülür.
- Gücü kapatmak için, **ON/OFF** düğmesine tekrar basın.

2 Mod kadranını **AUTO** konumuna getirin.



Monitörün Kullanılması




Tarih ve saat ayarını yapma

Tarih ve saat bilgileri, fotoğraflarla birlikte karta kaydedilir. Tarih ve saat bilgisi ile birlikte dosya adı dahil edilir. Fotoğraf makinesini kullanmadan önce, tarih ve saatin doğru ayarlandığından emin olun.

1 Menüleri görüntüleyin.

- Menüleri görüntülemek için **MENU** düğmesine basın.




2 [Y] (ayar) sekmesinde [①] öğesini seçin.

- [Y] öğesini seçmek için Δ ∇ düğmelerini kullanın ve \triangleright düğmesine basın.
- [①] seçeneğini seçin ve \triangleright düğmesine basın.



3 Tarih ve saati ayarlayın.

- Öğeleri seçmek için \triangleleft \triangleright düğmelerini kullanın.
- Seçilen öğeyi değiştirmek için Δ ∇ düğmelerini kullanın.
- Tarih formatını seçmek için Δ ∇ düğmelerini kullanın.





Saat, 24 saat formatında gösterilir.

4 Ayarları kaydedin ve çıkışın.


- Fotoğraf makinesinin saatini ayarlamak ve ana menüye dönmek için \circlearrowright düğmesine basın.
- Menülerden çıkmak için **MENU** düğmesine basın.

Parçaların adları

Fotoğraf makinesi



- | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|--------------|
| ① Mod kadranı..... | S.8, 12 | ⑩ Objektif çıkartma düğmesi | S.6 |
| ② Deklanşör..... | S.13, 14, 36, 92 | ⑪ Objektif kilitleme pimi | |
| ③ ON/OFF düğmesi | S.8 | ⑫ Tripod deliği | |
| ④ Askı halkası | S.3 | ⑬ Pil/kart bölmesi kapağı..... | S.4 |
| ⑤ Objektif takma işaretİ | S.6 | ⑭ Pil/kart bölmesi kilidi | S.4 |
| ⑥ Objektif yuvası (objektifi takmadan
önce gövde kapağını çıkartın.) | | ⑮ Konektör kapağı | |
| ⑦ Flaş ayağı kapağı | | ⑯ Çoklu konektör..... | S.69, 73, 77 |
| ⑧ Stereo mikrofon | S.62, 68 | ⑰ HDMI mini konektör (D tipi)..... | S.69 |
| ⑨ Zamanlayıcı lambası/
AF ışığı | S.49/S.82 | | |





- | | | | |
|---|---------------|--|------------------|
| ① (Sil) düğmesi | S.17, 63 | ⑧ düğmesi | S.33, 38, 63, 64 |
| ② (Oynatma) düğmesi | S.16, 63 | ⑨ (Film) düğmesi... S.13, 15, 61, 65, 89 | |
| ③ Aksesuar bağlantı noktası... S.71, 81, 90 | | ⑩ INFO (Bilgi ekranı)
düğmesi..... S.24, 25, 32–34 | |
| ④ Monitör..... | S.24 | ⑪ MENU düğmesi S.23 | |
| ⑤ Hoparlör | | ⑫ Ok tuşları takımı
Kontrol kadranı* (OK) S.16, 50–53 | |
| ⑥ Flaş ayağı | S.60 | | |
| ⑦ Fn/ düğmesi..... | S.89/S.63, 64 | | |

* Bu kılavuzda, simgesi kontrol kadranı kullanılarak yürütülen işlemleri temsil etmektedir.

Fotoğraf makinesi kontrolleri

Mod kadranı

Çekim modunu seçmek için mod kadranını kullanın. Çekim modunu çektiğten sonra fotoğraf çekmek için deklanşör ve de film çekmek için  düğmesine basın.



Gelimiş fotoğraf çekme modları

P	Programlı çekim (S.50)
A	Aperture öncelikli çekim (S.51)
S	Enstantane öncelikli çekim (S.52)
M	Manüel çekim (S.53)

- Daha gelişmiş fotoğraflar çekmek ve ayarlar üzerinde daha büyük denetime sahip olmak için, apertura değerini ve deklanşör hızını ayarlayabilirsiniz.
- Gelişmiş çekim modlarında yapılan bu ayarlar fotoğraf makinesi kapalı olsa da korunur.

Film modu

	Film (S.61)
---	-------------


Kolay çekim modları

iAUTO	iAUTO (S.20)
ART	Görsel filtre (S.18)
SCN	Sahne (S.19)

- iAUTO** seçilmişse, fotoğraf makinesi konuya uyarlamak üzere ayarları otomatik olarak optimize eder.
- ART** veya **SCN** seçeneklerini konunuza veya yaratıcı içeriğinize göre seçin. Kamera ayarları otomatik olarak optimize eder.
- Kolay çekim modlarında mod kadranını döndürür veya gücü kapatırsanız, ayarlarında değişiklikler yapılan fonksiyonlar fabrika ayarlarına döndürülür.

İpuçları

- Fotoğraf makinesi ayarlarını sıfırlama:  «Varsayılan veya özel ayarları geri yükleme» (S.35)



Mod	Fotoğraflar: deklanşör	Filmler: düğmesi
P	Optimum sonuçlar için apertür ve enstantane hızı otomatik olarak ayarlanır.	
A	Siz apertürü ayarlısanız.	
S	Siz enstantaneyi ayarlısanız.	
M	Siz apertürü ve enstantaneyi ayarlısanız.	Fotoğraf makinesi ayarları otomatik olarak ayarlar ve bir film kaydedeler.
FAUTO	O anki sahne için fotoğraf makinesinin otomatik olarak ayarları optimize ettiği tam otomatik modu.	
ART	Bir görsel filtre seçin.	
SCN	Bir sahne seçin.	
	Fotoğraflar, [Mode] öğesinde seçilen ayarlarda kaydedilir.	Film çekerken farklı efektler elde etmek için enstantane ve apertürü değiştirin.

■ Film kaydederken fotoğraf çekilmesi

- Film çekme modunda bir fotoğraf çekmek için deklanşöre basın. Kaydı sonlandırmak için düşmesine basın. Bellek kartın üç dosya kaydedilir: fotoğrafın önceki film, fotoğrafın kendisi ve fotoğrafı takip eden film.
- Film çekimi sırasında tek bir fotoğraf çekilebilir; zamanlayıcı veya flaş kullanılamaz.


Dikkat

- Fotoğraflar için görüntü boyutu ve kalitesi film karesi boyutuna bağlıdır.
- Film modunda kullanılan otomatik odaklılama ve ölçüm, fotoğraf çekerken kullanılanlardan farklı olabilir.
- düşmesi aşağıdaki durumlarda film kaydetmek için kullanılamaz:
Deklanşöre yarı basıldığından/BULB/Seri çekim/PANORAMA/3D/çoklu pozlama vb. (fotoğraf çekimi de sonlandırılır)

Fotoğraf çekme/film çekme

1 Kompozisyonu oluşturun.

- Parmaklarınızı, aşıkyı ve diğer nesneleri objektiften uzak tutun.




Bir UNLOCK düğmeli objektifleri kullanma

Bir UNLOCK düğmeli içeri sokulabilir objektifler içeri sokulmuşken kullanılamaz.


Objektifi (②) uzatmak için zoom halkasını ok yönünde (①) çevirin.

Saklamak için, UNLOCK düğmesini (③) kaydırırken zoom halkasını ok yönünde (④) çevirin.



2 Odağı ayarlayın.

- Deklanşöre ilk konuma kadar hafifçe basın (deklanşöre yarı basın).



- AF onay işaretü (● veya ○) görüntülenir ve odak kilitlenir.

●	Hi-Speed Imager AF özelliğini destekleyen objektifler*
○	Başka Four Thirds yuvalı objektifler

* Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin.

- Fotoğraf makinesi tarafından otomatik olarak ayarlanan deklanşör hızı ve Aperture değeri görüntülenir.

Deklanşöre yarı basma ve sonuna kadar basma

Deklanşörün iki konumu bulunur. Deklanşöre ilk konuma kadar basıp bu konumda tutma işlemine «deklanşöre yarım basma»; deklanşöre ikinci konuma kadar basma işlemine «deklanşöre tam basma (veya sonuna kadar basma)» olarak adlandırılır.



3 Çekim düğmesini bırakın.

Fotoğraf çekme

Deklanşöre sonuna kadar (tam) basın.


- Deklanşör sesi gelir ve fotoğraf çekilir.



Film kaydetme

Deklanşörü bırakın ve kayda başlamak için düğmesine basın.

Kayıdı sonlandırmak için düğmesine tekrar basın.



İpuçları

- Bir dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, fotoğraf makinesi monitörü kapatmak ve tüm işlemler durmak üzere «uyku» (bekleme) moduna geçer. Herhangi bir düğmeye (deklanşöre, düğmesine v.b.) bastığınızda fotoğraf makinesi tekrar açılır. [Sleep]: «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)

Dikkat


- Fotoğraf makinesi uzun bir süre kullanıldığından, görüntü yakalama cihazının sıcaklığı artar ve yüksek ISO duyarlılıklarında çekilen fotoğraflarda parazit veya renkli sis görülebilir. Daha düşük bir ISO duyarlılığı seçin veya fotoğraf makinesini kısa bir süre kapalı tutun.

Oynatma/Silme

Görüntülerini görüntüleme

■ Tek kare oynatma

- En son çektiğiniz fotoğrafı veya filmi görüntülemek için düğmesine basın.



■ Yakın plan oynatma

- Tek kare oynatmadan 14 kata kadar yakınlaştırmak için düğmesine basın; tek kare oynatmaya geri dönmek için düğmesine basın.



■ İndeks görünümü/Takvim görünümü


- Tek kare oynatma sırasında birden fazla kare izlemek için düğmesine basın.
- O an seçilmiş olan fotoğrafı tam kare görmek için düğmesine basın.



■ Film oynatma

Bir film seçin ve oynatma menüsünü görüntülemek için düğmesine basın. [Movie Play] öğesini seçin ve oynatmayı başlatmak için düğmesine basın.

- Film oynatmayı iptal etmek için **MENU** düğmesine basın.




Ses düzeyi

Ses düzeyi, tek kare ve film oynatmadada Δ veya ∇ düğmesine basarak ayarlanabilir.



Fotoğraf silinmesi

Silmek istediğiniz fotoğrafı görüntüleyin ve düğmesine basın. [Yes] seçeneğini seçin ve düğmesine basın. Silmek için birden fazla görüntü de seçebilirsiniz. «Görüntüleri seçme» (S.65)



Fotoğrafları koruma

Fotoğrafları yanlışlıkla silmeye karşı korumaya alın. Korumak istediğiniz bir görüntüyü seçin ve oynatma menüsünü görüntülemek için düğmesine basın. öğesini seçin ve düğmesine basın; ardından görüntüyü korumak için Δ düğmesine basın. Korunan görüntüler (koruma) simgesiyle gösterilir. Korumayı kaldırmak için ∇ düğmesine basın.

Seçilmiş birden fazla görüntüyü de koruyabilirsiniz. «Görüntüleri seçme» (S.65)



Dikkat

- Kartın formatlanması, korunmuş fotoğraflar dahil tüm fotoğrafların silinmesine yol açar.

Görsel filtreleri kullanma

1 Mod kadranını **ART** konumuna çevirin.

- Bir görsel filtreler menüsü görüntülenir. Δ düğmelerini kullanarak bir filtre seçin.



- Objektifin içinden gelen görünümü monitörde görüntülemek için \textcircled{OK} düğmesine veya deklanşöre basın. Görsel filtre menüsüne geri dönmek için \textcircled{Q} düğmesine basın.

■ Görsel滤镜 türleri

- $\text{\textcircled{A1}}$ Pop Art
- $\text{\textcircled{A2}}$ Soft Focus
- $\text{\textcircled{A3}}$ Grainy Film

- $\text{\textcircled{A4}}$ Pin Hole
- $\text{\textcircled{A5}}$ Diorama
- $\text{\textcircled{A6}}$ Dramatic Tone

2 Fotoğrafi çekin.

- Farklı bir ayar seçmek üzere, görsel filtre menüsünü görüntülemek için \textcircled{OK} düğmesine basın.

Görsel efektler

Görsel filtreler değiştirilebilir ve efektler eklenebilir. Görsel filtre menüsünde \triangleright düğmesine basıldığından ilave seçenekler görüntülenen.

Filtreleri değiştirme

I seçeneği orijinal filtredir, II ve sonraki seçenekler orijinal filtreyi değiştirmek üzere efektler ekler.

Efektler ekleme*

Yumuşak odaklılama, iğne deliği, çerçeveler, beyaz kenarlar, yıldız ışığı

* Kullanılabilir efektler seçilen filtreye bağlı olarak değişir.

⚠ Dikkat

- Görüntü kalitesi için o an [RAW] seçilmişse, görüntü kalitesi otomatik olarak [\blacksquare N+RAW] ayarına getirilir. Görsel filtre sadece JPEG kopyaya uygulanır.
- Konuya bağlı olarak, ton geçişleri pürüzlü, efekt daha az fark edilir ve fotoğraf daha «grenli» olabilir.
- Bazı efektler canlı görüntü modunda veya film kaydı sırasında görülebilir.
- Oynatma, uygulananfiltrelere, efektler veya film kalitesi ayarlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Sahne modunda çekme

1 Mod kadranını **SCN** konumuna çevirin.

- Sahne menüsü görüntülenir. Δ ∇ düğmelerini kullanarak bir sahne seçin.



- Objektifin içinden gelen görünümü monitörde görüntülemek için **OK** düğmesine veya deklaşöre basın. Sahne menüsüne geri dönmek için **OK** düğmesine basın.

■ Sahne modlarının türleri

Portrait

e-Portrait

Landscape

Landscape+Portrait

Sport

Night Scene

Night+Portrait

Children

High Key

Low Key

DIS Mode

Makro

Nature Macro

Candle

Sunset

Documents

Panorama (S.54)

Fireworks

Beach & Snow

Fisheye Effect

Wide-angle

Macro

3D Photo

2 Fotoğrafi çekin.


- Farklı bir ayar seçmek üzere, sahne menüsünü görüntülemek için **OK** düğmesine basın.

Dikkat

- [e-Portrait] modunda iki fotoğraf kaydedilir: bir adet değiştirilmemiş fotoğraf ve de [e-Portrait] efektlerinin uygulandığı ikinci bir fotoğraf. Değiştirilmemiş fotoğraf, görüntü kalitesi için o an seçilmiş olan seçenek kullanılarak kaydedilir; değiştirilmiş kopya ise JPEG görüntü kalitesiyle (**M** kalitesi (2560 × 1920)) kaydedilir.
- [Fisheye Effect], [Wide-angle] ve [Macro] opsiyonel dönüştürücü objektiflerle kullanım vardır.
- Filmler [e-Portrait], [Panorama] veya [3D Photo] modunda kaydedilebilir.

Canlı kılavuzları kullanma

Canlı kılavuzlar iAUTO () modunda kullanılabilirdir. iAUTO bir tam otomatik moddur; canlı kılavuzlar ise çeşitli gelişmiş fotografik tekniklere kolay erişim sağlar.



Kılavuz öğesi	Düzey çubuğu/seçim	Etkisi
Change Color Saturation	Clear & Vivid ↔ Flat & Muted	Doygunluk, kontrast, tonlama vb.
Change Color Image	Warm ↔ Cool	Renk sıcaklığı, tonlama vb.
Change Brightness	Bright ↔ Dark	Pozlama tefafisi, tonlama vb.
Blur Background	Blur ↔ Sharp	Aperture, canlı önizleme vb.
Express Motions	Blurred Motion* ↔ Stop Motion	Enstantane hızı (1/2 san.–en yüksek hız), kare hızı vb.
Shooting Tips	<ul style="list-style-type: none"> • Tips For Child Photo • Tips For Pet Photo • Tips For Flower Photo • Tips For Cuisine Photo • Tips For Framing • Tips With Accessory 	—


* Monitör kare hızı düşer.

- 1** Mod kadranını **F AUTO** konumuna getirin.
- 2** Canlı kılavuzu görüntülemek için **OK** düğmesine bastıktan sonra bir ögeyi seçmek için ok tuşları takımındaki Δ ∇ düğmelerini kullanın ve seçmek için **OK** düğmesine basın.

- 3** Düzeyi seçmek için ok tuşları takımındaki Δ ∇ düğmeleri kullanın.
 - [Shooting Tips] seçilmişse, bir ögeyi vurgulayın ve açıklamasını görmek için **OK** düğmesine basın.
 - Seçmek için deklanşöre yarı basın.
 - Seçilen düzeyin efekti ekranda görülebilir. [Blur Background] veya [Express Motions] seçilmişse, ekran normale döner, ancak seçilmiş olan efektlər nihai fotoğrafta görülebilir olur.
- 4** Fotoğrafı çekin.
 - Çekmek için deklanşöre basın.
 - Canlı kılavuzu ekranдан silmek için **MENU** düğmesine basın.

Dikkat

- Görüntü kalitesi için o an [RAW] seçilmişse, görüntü kalitesi otomatik olarak [**L N+RAW**] ayarına getirilir.
- Canlı kılavuz ayarları RAW kopyasına uygulanır.
- Bazı canlı kılavuz ayar düzeylerinde fotoğraflar grenli gözükebilir.
- Canlı kılavuz ayar düzeyleri monitörde görülmeyebilir.
- Canlı kılavuzla flaş kullanılamaz.
- Canlı kılavuz seçeneklerinde yapılan değişiklikler bir önceki değişiklikleri iptal eder.
- Canlı kılavuz ayarlarında fotoğraf makinesinin pozlama sınırlarını dışında değerler seçilmesi fazla veya az pozlanmış resimlere yol açabilir.
- **P, A, S** ve **M** modlarında, canlı kılavuzlar **Fn** düğmesine basarak görüntülenebilir. Resimler canlı kılavuz ayarları kullanılarak çekilir. [Button Function]: «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)



Canlı kontrolü kullanma

Canlı kontrol, **P**, **S**, **A**, **M** ve **Q** modlarındaki ayarları değiştirmek için kullanılabilir. Canlı kontrolü kullanarak farklı ayarların etkilerini önceden monitörde izleyebilirsiniz. Canlı kontrolün diğer modlarda da kullanılmasına izin veren bir özel ayar bulunur (S.81).



■ Kullanılabilir ayarlar

Görüntü sabitleyici	S.42	Kayıt modu	S.47
Fotoğraf modu ¹	S.45	Flaş modu ¹⁺²	S.59
Sahne modu ²	S.19	Flaş yoğunluk kontrolü ¹⁺²	S.60
Görsel filtre modu ²	S.18	Ölçüm modu ¹⁺²	S.41
Q modu ³	S.61	AF modu	S.36
Beyaz dengesi	S.43	ISO duyarlılığı	S.48
Seri çekim/zamanlayıcı	S.49	Yüz önceliği ¹⁺²	S.39
En-boy oranı ¹⁺²	S.48	Film sesini kaydetme	S.62

*1 Sadece **P**, **A**, **S** ve **M** modları.

*2 Sadece **ART** ve **SCN**.

*3 Sadece **Q** modu.

1 Canlı kontrolü görüntülemek için **OK** düğmesine basın.

- Canlı kontrolü gizlemek için, **OK** düğmesine yeniden basın.

2 Ayarları seçmek için ok tuşları takımında $\Delta \nabla$ düğmelerini kullanın, seçilen ayarı değiştirmek için $\triangleleft \triangleright$ düğmelerini kullanın ve **OK** düğmesine basın.

- Yaklaşık 8 saniye boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında seçilen ayarlar otomatik olarak etkinleştirilir.



! Dikkat

- Bazı çekim modlarında bazı öğeler bulunmaz.

💡 İpuçları


- Canlı kontrolü görüntüleme veya gizleme hakkında bilgi almak için [Control Settings]: «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)

Menüleri kullanma

1 Menüleri görüntülemek için **MENU** düğmesine basın.

Menüler

- Birincil ve temel çekim seçenekleri
- Gelişmiş çekim seçenekleri
- Oynatma ve rötuş seçenekleri
- Özel menü*
- Aksesuar bağlantı noktası*
- Fotoğraf makinesini ayarlama (örn. tarih ve dil)
- * Varsayılan ayarlarla görüntülenmez.



2 Bir sekme seçmek için Δ ∇ düğmelerini kullanın ve **OK** düğmesine basın.

3 Δ ∇ düğmelerini kullanarak bir öğe seçin ve seçilen öğenin seçeneklerini görüntülemek için **OK** düğmesine basın.



4 Bir seçeneği vurgulamak için Δ ∇ düğmelerini kullanın ve seçenek **OK** düğmesine basın.

- Menüden çıkmak için, **MENU** düğmesine arka arkaya basın.


Notlar

- Menü ile ayarlanabilecek fonksiyonlar için bkz. «Menü dizini» (S.107)
- Bir seçenek seçtiğinizde yaklaşık 2 saniye süreyle bir kılavuz görüntülenir. Kılavuzları görüntülemek veya gizlemek için **INFO** düğmesine basın.

İpuçları

- Fotoğraf makinesinin ayarları çekim tarzınıza göre kişiselleştirilebilir: Kendi hedeflerinize veya beğeninize göre fotoğraf makinesi ayarlarını özelleştirmek için özel menüler kullanın. Özel menüler varsayılan olarak görüntülenmez ve işleme devam etmeden önce menülerini görüntülemeniz gereklidir. «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)
- Aksesuar bağlantı noktası cihazları kullanma: Elektronik vizör ve OLYMPUS PENPAL aksesuarlarına, aksesuar bağlantı noktası menüsünden erişilir. Özel menüler varsayılan olarak görüntülenmez ve işleme devam etmeden önce menülerini görüntülemeniz gereklidir. «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)

Fotoğraf Çekme




- | | | | |
|--|----------|---|-------------|
| ① Karta yazma göstergesi | S.10 | ②1) Kaydedilebilir sabit resim sayısı | S.106 |
| ② Süper FP flaş [FP] | S.105 | ②2) Ton kontrolü | S.34 |
| ③ RC modu | S.93 | ②3) Üst: Flaş yoğunluk kontrolü | S.60 |
| ④ Otomatik basamaklama [BKT] | S.57 | Alt: Pozlama telfafisi göstergesi..... | S.40 |
| ⑤ Çoklu pozlama [■] | S.56 | ②4) Pozlama telfafisi değeri..... | S.40 |
| ⑥ Yüz önceliği [○] | S.39, 82 | ②5) Apertür değeri | S.50–53 |
| ⑦ Film sesi | S.62 | ②6) Enstantane hızı | S.50–53 |
| ⑧ Dahili sıcaklık uyarısı
[°C/F] | S.97 | ②7) Histogram | S.32, 33 |
| ⑨ Kilitleme | S. 82 | ②8) AE Kilidir [AEL] | S.41 |
| ⑩ Odak uzunluğu | S.100 | ②9) Çekim modu | S.12, 50–55 |
| ⑪ Flaş modu | S.59 | ②10) Myset | S.35 |
| (yanıp söñüyor: şarj işlemi devam ediyor, sürekli yanıyor: şarj işlemi tamamlanmıştır) | | ②11) Flaş yoğunluk kontrolü | S.60 |
| ⑫ AF onay işaretü | S.14 | ②12) ISO duyarlılığı | S.48 |
| ⑬ Görüntü sabitleyici | S.42 | ②13) AF modu | S.36 |
| ⑭ Görsel filtre | S.18 | ②14) Ölçüm modu | S.41 |
| Sahne modu | S.19 | ②15) Flaş modu | S.59 |
| Fotoğraf modu | S.45 | ②16) Pil kontrolü | |
| ⑮ Beyaz dengesi | S.43 | [■] Yanıyor (yeşil): Kullanıma hazır (fotoğraf makinesi açıldığında yaklaşık 10 saniye görüntülenir.) | |
| ⑯ Seri çekim/zamanlayıcı | S.49 | [■] Yanıyor (yeşil): Pil gücü zayıf | |
| ⑰ En-boy oranı | S.48 | [■] Yanıp söñiyor (kırmızı): Şarj etmek gerekiyor | |
| ⑱ Kayıt modu (fotoğraflar) | S.47 | | |
| ⑲ Kayıt modu (filmler) | S.48 | | |
| ⑳ Kullanılabilir kayıt süresi | | | |

Monitördeki görüntüyü, **INFO** düğmesini kullanarak değiştirebilirsiniz.

«Bilgi ekranını değiştirme» (S.32)


Oynatma

Basitleştirilmiş gösterim



- ① Pil kontrolü S.8
- ② Eye-Fi gönderme tamamlandı S.88
- ③ Baskı rezervasyonu
Baskı sayısı S.76
- ④ Ses kaydı S.68
- ⑤ Koruma S.17
- ⑥ Seçilen görüntüt S.65
- ⑦ Dosya numarası S.76, 86
- ⑧ Kare numarası S.76
- ⑨ Saklama cihazı S.99
- ⑩ Kayıt modu S.47
- ⑪ En-boy oranı S.48, 67
- ⑫ 3D görüntüt P.55
- ⑬ Tarih ve saat S.9
- ⑭ En-boy kenarı S.48
- ⑮ AF hedefi S.37

Genel gösterim



- ⑯ Çekim modu S.12, 50–53
- ⑰ Pozlama təlafisi S.40
- ⑱ Enstantane hızı S.50–53
- ⑲ Apertür değeri S.50–53
- ⑳ Odak uzunluğu S.100
- ㉑ Flaş yoğunluk kontrolü S.60
- ㉒ Beyaz dengesi təlafisi S.44
- ㉓ Renk uzayı S.85
- ㉔ Fotoğraf modu S.45
- ㉕ Sıkıştırma oranı S.47
- ㉖ Piksel sayısı S.47
- ㉗ ISO duyarlılığı S.48
- ㉘ Beyaz dengesi S.43
- ㉙ Ölüm modu S.41
- ㉚ Histogram S.32, 33

Monitördeki görüntüyü, **INFO** düğmesini kullanarak değiştirebilirsiniz.

«Oynatma sırasında bilgi ekranını görüntüleme» (S.33)

Hızlı İşlem dizini

Fotoğraf Çekme



Otomatik ayarlarla fotoğraf çekme	▶ iAUTO (iAUTO)	12
Özel efektlerle kolay fotoğrafçılık	▶ Görsel filtre (ART)	18
Bir en-boy oranı seçme	▶ En-boy oranı	48
Ayarları hızlı bir şekilde sahneye uyarlama	▶ Sahne (SCN)	19
Basitleştirilmiş profesyonel düzeyde fotoğrafçılık	▶ Canlı kılavuz	20
Beyazların beyaz, siyahların siyah olarak göründüğü fotoğraflar çekme	▶ Pozlama telfası	40
Bulanık arka planla fotoğraf çekme	▶ Canlı kılavuz	20
Konunun hareketini durdurun ya da hareket ediyor izlenimi veren fotoğraflar çekme	▶ Aperture önceliği çekimi ▶ Canlı kılavuz ▶ Enstantane öncelikli çekim	51 20 52
Fotoğrafları doğru renklerle çekme	▶ Beyaz dengesi ▶ Tek dokunuşla beyaz dengesi	43 44
Konuya uyarlamak için fotoğrafları işleme/Siyah-beyaz fotoğraflar çekme	▶ Picture Mode ▶ Görsel filtre (ART)	45 18
Odaklılama/Bir alana odaklılama	▶ AF hedef ▶ Zoom çerçevesi AF/zoom AF	37 38
Fotoğraf makinesi konunuza odaklılama yapmadığında	▶ Odak kilidi	37
Karedeki küçük bir noktaya odaklılama/çekimden önce odaklamayı kontrol etme	▶ Zoom çerçevesi AF/zoom AF	38
Odaklamadan sonra fotoğrafın kadrajını değiştirme	▶ Odak kilidi ▶ C-AF+TR (AF Takibi)	37 36
Bip sesini kapatma	▶ ▶ (Bip sesi)	84
Flaşı devre dışı bırakma/fotoğrafları flaşsız çekme	▶ Flaş ▶ ISO/DIS Modu	59 48/19
Fotoğraf makinesi titreşimini azaltma	▶ Image Stabilizer ▶ Anti-Shock ▶ Zamanlayıcı	42 85 49
Bir nesneyi arkasından gelen ışıkla çekmek	▶ Uzaktan kumanda kablosu ▶ Flaşı çekim ▶ Gradation (Picture Mode)	102 59 45
Havai fişek gösterisi fotoğrafı çekme	▶ Bulb çekim ▶ Sahne (SCN)	53 19

Görüntünün parazitini (karlanmayı) azaltma	▶ Noise Reduct.	85
Beyaz nesneler çok parlak, siyah nesneler çok koyu görünmeden fotoğraf çekme	▶ Gradation (Picture Mode) Histogram/ Pozlama tefafisi Ton kontrolü	45 32/40 34
Monitörü optimize etme/ monitörün renk tonunu ayarlama	▶ Monitör parlaklık ayarı Live View Boost	80 83
Bir fotoğrafı çekmeden önce ayarlanan efekti kontrol etme	▶ Çoklu görüntü ekranı Önizleme fonksiyonu Test Resmi	32, 40 51 89
Fotoğraf makinesinin seviyesini kontrol ederken fotoğraf çekme/Serbest kadrajlamaya çekme	▶ Displayed Grid (☒/Info Settings)	83
Odağı kontrol etmek için fotoğrafları yakalama	▶ Auto☒ (Rec View) mode2 (☒ Close Up Mode)	80 84
Kendi portrelerinizi	▶ Zamanlayıcı	49
Ardışık çekim	▶ Ardışık çekim	49
Pilin kullanım ömrünün uzatılması	▶ Sleep	84
Çekilebilecek fotoğraf sayısının artırılması	▶ Kayıt modu	47

Oynatma/Rötuş



Fotoğrafları TV'de görüntüleme	▶ TV'de oynatma	69
Slayt gösterilerini fon müziğiyle izleme	▶ Slayt gösterisi	66
Gögelerin parlaklığını artırma	▶ Shadow Adj (JPEG Edit)	67
Kırmızı gözlerle baş etme	▶ Redeye Fix (JPEG Edit)	67
Kolaylaştırılmış baskı	▶ Doğrudan baskı	77
Ticari baskılar	▶ Bir baskı siparişi oluşturma	76
Kolay fotoğraf paylaşımı	▶ OLYMPUS PENPAL	71

Fotoğraf makinesi ayarları



Varsayılan ayarları geri yükleme	▶ Reset	35
Ayarları kaydetme	▶ Myset	35
Menünün ekran dilini değiştirme	▶	80

İçindekiler

Temel kılavuz	4
Çekim için hazırlıklar4	
Pili şarj etme ve yerleştirme.....4	
Kartları takma ve çıkartma.....5	
Fotoğraf makinesine bir objektif takma6	
Flaş ünitesini takma7	
Güç açık8	
Tarih ve saat ayarını yapma9	
Parçaların ve fonksiyonların isimleri10	
Parçaların adları10	
Fotoğraf makinesi10	
Fotoğraf makinesi kontrolleri12	
Mod kadranı12	
Temel işlemler14	
Fotoğraf çekme/film çekme14	
Oynatma/Silme16	
Görüntülerin görüntüleme16	
Ses düzeyi17	
Fotoğraf silinmesi17	
Fotoğrafları koruma17	
Görsel filtreleri kullanma18	
Sahne modunda çekme19	
Canlı kılavuzları kullanma20	
Canlı kontrolü kullanma22	
Menüleri kullanma23	
Monitörde görüntülenen bilgiler24	
Fotoğraf Çekme24	
Oynatma25	
Hızlı işlem dizini	26
Temel fotoğrafçılık/sık kullanılan seçenekler32	
Bilgi ekranını değiştirme32	
Çekim kontrolleri seçme32	
Oynatma sırasında bilgileri görüntüleme33	
INFO düğmesinin diğer kullanımları34	
Varsayılan veya özel ayarları geri yükleme35	
Sıfırlama ayarlarını kullanma35	
Myset'i kaydetme35	
Myset'i kullanma35	
Bir odaklılama modunu seçme (AF modu)36	
Bir odaklılama hedefi seçme (AF hedefi)37	
Odak kilidi37	
Hızlı AF hedef seçimi37	
AF ve MF arasında hızlıca geçme37	
Zoom çerçevesi AF/zoom AF38	
Yüz önceliği AF/gözbebeği tanıma AF39	
Yüz önceliğini kullanarak fotoğraf çekme39	
Pozlamaya müdahale etme (pozlama telfafisi)40	
Pozlama telfafisinin ve beyaz dengesinin etkilerini önizleme40	
Vurguların ve gölgelerin parlaklığını değiştirme40	

■ Fotoğraf makinesinin parlaklığını nasıl ölçüceğini seçme (ölçüm)	41
■ Pozlama kiliti (AE kiliti)	41
■ Fotoğraf makinesi titreşimini azaltma (görüntü sabitleyici)....	42
■ Rengi ayarlama (beyaz dengesi)	43
Beyaz dengesi telafisi.....	44
Tek dokunuşla beyaz dengesi...44	
■ İşleme seçenekleri (fotoğraf modu).....	45
■ Görüntü kalitesi (kayıt modu)....47	
Bir kayıt modu seçme	47
■ Fotoğrafın en-boy oranını ayarlama.....	48
■ ISO duyarlılığı	48
■ Arduşık çekim/zamanlayıcıyı kullanma.....	49
Diger çekim seçenekleri	50
■ «Doğrult ve çek» fotoğrafçılığı (P program modu).....	50
■ Apertürü seçme (A apertür önceliği çekimi)	51
■ Enstantaneyi seçme (S enstantane önceliği çekimi)	52
■ Apertürü ve enstantaneyi seçme (M manüel çekim)	53
Pozlamanın ne zaman biteceğini seçme.....	53
■ Panorama fotoğraflar çekme.....	54
Panorama için fotoğraf çekme...54	
■ 3D Fotoğrafçılık	55
■ Tek bir karede birden fazla pozlama (çoklu pozlama).....	56
■ Bir dizi fotoğraf boyunca ayarları değiştirme (basamaklama)	57
■ Digital Zoom (Dijital Tele Dönüştürücü).....	58
Flaşlı çekim	59
■ Bir flaş kullanma (flaşlı fotoğrafçılık)	59
■ Flaş çıkışını değiştirme (Flaş yoğunluk kontrolü)	60
■ Bu fotoğraf makinesiyle kullanımına özel harici flaş ünitelerini kullanma.....	60
■ Diğer harici flaş üniteleri	60
Film çekme ve izleme	61
■ Film kaydetme için ayarları değiştirme	61
Bir filme efektler ekleme	61
Film sesi seçenekleri (filmleri sesli kaydetme)	62
■ Filmleri izleme.....	62
Oynatma seçenekleri	63
■ Tek kare oynatma	63
■ İndeks ekranı/takvim ekranı	63
■ Oynatma zoom'u (yakın plan oynatma)	64
■ Görüntülerini seçme.....	65
■ Tüm korumaları kaldırma.....	65
■ Tüm kareleri silme.....	65
■ Döndürme	65

İçindekiler

Slayt gösterisi.....	66	Fotoğraf makinesini ayarlama	Fotoğraf makinesini ayarlama	80
Sabit fotoğrafları düzenleme	67		Ayar Menüsü	80
Fotoğraf bindirme.....	68		(Tarih/saat ayarı).....	80
Ses kaydetme	68		(Ekran dilinin değiştiril-mesi)	80
Fotoğraf makinesindeki görüntüleri televizyonda izleme	69		(Monitör parlaklık ayarı)	80
Fotoğrafları gönderme ve alma	71	Rec View.....	80	
Fotoğraf gönderme	71	Menü Görüntüsü.....	80	
Fotoğraf alma/bir ev sahibi cihaz ekleme	71	Bellenim.....	80	
Adres defterini düzenleme	72	Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme	81	
Albümler oluşturma	72	Özel/Aksesuar Bağlantı Noktası Menülerini Kullanmadan Önce.....	81	
OLYMPUS Viewer 2/[ib] yazılımını kullanma	73	Özel Menü seçenekleri.....	81	
Windows	73	AF/MF	81	
Macintosh	74	Button/Dial	82	
OLYMPUS Viewer 2/[ib] yazılımı olmadan fotoğrafların bir bilgisayara kopyalanması.....	75	Release	83	
Fotoğrafları bastırma	76	Disp//PC	83	
Baskı rezervasyonu (DPOF)	76	Exp//ISO	84	
Bir baskı siparişi oluşturma.....	76	Custom	85	
Baskı siparişinden tüm veya seçilmiş fotoğrafları kaldırma.....	77	Color/WB	85	
Doğrudan baskı (PictBridge)....	77	Record/Erase	86	
Kolay bastırma.....	78	Movie	87	
Kişisel baskı.....	78	Utility	88	
Aksesuar bağlantı noktası menü seçenekleri	90	AEL/AFL	88	
OLYMPUS PENPAL Paylaş.....	90	Fn Function, Function.....	89	
OLYMPUS PENPAL Album	90	Elektronik Vizör.....	90	

■ Süper kontrol panelini kullanma.....	91
■ Filmleri deklanşöre basarak kaydetme.....	92
Kayıt sona erdiğinde bir fotoğraf çekme.....	92
■ Kablosuz uzaktan kumandalı flaş fotoğrafçılığı	93
Bilgi	94
■ Çekim ipuçları ve bilgi	94
■ Hata kodları.....	96
■ Fotoğraf makinesinin temizlenmesi ve bakılması	98
Fotoğraf makinesinin temizlenmesi	98
Saklama.....	98
Fotoğraf yakalama aygıtının temizlenmesi ve kontrol edilmesi	98
Piksel eşleştirme – Görüntü işleme fonksiyonlarının kontrol edilmesi	98
■ Kartla ilgili temel bilgiler.....	99
Kullanılabilen kartlar	99
Kartın formatlanması	99
■ Pil ve şarj cihazı.....	100
■ Şarj cihazınızı yolculuk sırasında kullanma	100
■ Değiştirilebilir objektifler	100
M.ZUIKO DIGITAL objektif özellikleri.....	101
■ Temel Aksesuarlar.....	102
Yuva adaptörü	102
Uzaktan kumanda kablosu (RM-UC1)	102
Dönüştürücü objektifler.....	102
Makro kolu ışığı (MAL-1)	102
Mikrofon seti (SEMA-1).....	102
Elektronik vizör (VF-2).....	102
■ Pozlama uyarı ekranı.....	103
■ Çekim modu ile ayarlanabilen flaş modları	104
■ Flaş senkronizasyonu ve deklanşör hızı	105
■ Harici flaş ünitesi.....	105
■ Kayıt modu ve dosya boyutu/ saklayabileceğiniz sabit fotoğraf sayısı.....	106
■ Menü dizini.....	107
■ Özellikler	111
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ	113
■ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ.....	113
Sistem şeması	120
Dizin	122

INFO düğmesi, çekim sırasında görüntülenen bilgileri ve kontrol tiplerini seçmek için kullanılabilir.

Bilgi ekranını değiştirme

Çekim sırasında görüntülenecek bilgileri seçmek için **INFO** düğmesine basın.



*1 [INFO/Info Settings] > [LV-Info] öğesini kullanarak bir kadrajlama izgarasını görüntüleyebilir veya görüntülenecek izgara tipini seçebilirsiniz. «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)

*2 [INFO/Info Settings] > [LV-Info] öğesi için [On] seçildiğinde görüntülenir. «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)

Çekim kontrolleri seçme

Çekim kontrolleri düğmesine basarak görüntülenebilir. Özel menülerde [Control Settings] seçeneğini kullanarak kullanılabilir görünümlü tiplerini seçebilirsiniz (S.81).

ART/SCN



P/A/S/M



* Control Settings] kullanılarak görüntülenebilir.

Oynatma sırasında bilgileri görüntüleme

INFO düğmesi, oynatma sırasında görüntülenen bilgileri seçmek için kullanılabilir.



Işık kutusu ekranı*

Vurgu ve Gölgé ekranı*

Histogram ekranı*

- * [Info Settings] > [Info] öğesi için [On] seçildiğinde görüntülenir. «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)

Histogram ekranı

Bir fotoğrafın parlaklığını dağılımını gösteren bir histogramı görüntüleyin. Yatay eksen parlaklığını, dikey eksen ise fotoğrafın her parlak düzeyi için piksel sayısını gösterir. Üst sınırın üzerindeki alanlar kırmızı renkte, sınırın altındaki alanlar mavi renkte ve nokta ölçümlü kullanılarak ölçülmüş alan yeşil renkte görüntülenir.

Vurgu ve Gölgé ekranı

Parlaklığa üst sınırın üzerindeki alanlar kırmızı renkte, sınırın altındaki alanlar mavi renkte görüntülenir. [Histogram Settings]: «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)

Işık kutusu ekranı

İki fotoğrafı yan yana karşılaştırın. Ekranın karşı tarafındaki fotoğrafı seçmek için düğmesine basın. Ayarları özel menüdeki [Info Settings] öğesini kullanarak değiştirmeye ilave olarak, [Close Up Mode] için [mode2] seçeneğini de seçmeniz gereklidir. «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)

- Ana fotoğraf sağda görüntülenir. Bir fotoğrafı seçmek için düğmelerini kullanın ve fotoğrafı sola taşımak için düğmesine basın. Soldaki fotoğrafla karşılaşılacak olan fotoğraf sağda seçilebilir. Farklı bir ana fotoğraf seçmek için, sağdaki kareyi vurgulayın ve düğmesine basın.
- O anki fotoğrafa zoom yapmak için düğmesine basın. Resmin diğer alanlarını görmek için **INFO** düğmesine basın ve düğmelerini veya kontrol kadranını kullanın.
- Fotoğrafın diğer alanları görmek için düğmelerini kullanın. düğmesine her basıldığından görüntülenen fotoğraf değişir.



INFO düğmesinin diğer kullanımları

■ Tek dokunuşla beyaz dengesi

Tek dokunuşla beyaz dengesi iletişim penceresini görüntülemek için, tek dokunuşla beyaz dengesi menüsünde **INFO** düğmesine basın (S.44).



■ Renk sıcaklığı

Renk sıcaklığı iletişim penceresini görüntülemek için, özel beyaz dengesi menüsünde **INFO** düğmesine basın (S.43).



■ Oynatma zoom'u

Bir fotoğrafı yakınlaşımak veya uzaklaşımak üzere oynatma zoom'unu başlatmak için, **Q** düğmesine basın, ardından **INFO** düğmesine basın ve $\Delta \nabla$ düğmelerini kullanın.



■ Ton kontrolü

Pozlama telafisi, apertür ve enstantane hızı **[]** düğmesine basarak değiştirilebilir. Ton kontrolü iletişim penceresi, **[]** düğmesine bastıktan sonra **INFO** düğmesine basarak görüntülenebilir. Toz düzeyini seçmek için $\triangle \nabla$ düğmelerini kullanabilirsiniz. **[]** «Vurguların ve gölgelerin parlaklığını değiştirme» (S.40)



■ Odak uzunluğu

Görüntü sabitleme için odak uzunluğunu seçmek üzere, IS modu iletişim penceresinde **INFO** düğmesine basın ve $\Delta \nabla \triangle \nabla$ düğmelerini veya kontrol kadranını kullanın. **[]** «Fotoğraf makinesi titreşimi azaltma (görüntü sabitleyici)» (S.42)



■ Yardım

Bir öğe seçildikten yaklaşık 2 saniye sonra yardım görüntülenir. Yardımı devre dışı bırakmak için **INFO** düğmesine basın. Yardımı tekrar etkinleştirmek için **INFO** düğmesine tekrar basın.



Varsayılan veya özel ayarları geri yükleme

Fotoğraf makinesi ayarları bu üç ön ayardan birine kolayca geri getirilebilir.

- Reset:** Varsayılan ayarları geri yükleme.
- Myset:** **P**, **A**, **S** veya **M** modları için önceden seçilmiş ayarları geri yükleyin. Çekim modu değişmez. Dört adede kadar önceden seçilmiş ayarlar geri yüklenebilir.
- Quick Myset:** Ön ayarlar sadece **Fn** veya **◎** düğmesine basarken kullanılır. Çekim modu ön ayarlara değiştirilir. [Button Function]:  «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)

Sıfırlama ayarlarını kullanma

- 1** Çekim menüsünde  [Reset/Myset] seçeneğini seçin (S.107).

- 2** [Reset] seçeneğini seçin ve  düğmesine basın.

- [Reset] öğesini vurgulayın ve sıfırlama tipini seçmek için  düğmesine basın. Saat, tarih ve birkaç diğer ayar hariç tüm ayarları sıfırlamak için [Full] öğesini vurgulayın ve  düğmesine basın.

 «Menü dizini» (S.107)



- 3** [Yes] seçeneğini seçin ve  düğmesine basın.

Myset'i kaydetme

- 1** Kaydetmek üzere ayarları değiştirin.

- 2** Çekim menüsünde  [Reset/Myset] seçeneğini seçin (S.107).

- 3** İstedığınız hedefi ([Myset1]–[Myset4]) seçin ve  düğmesine basın.

- Ayarların kaydedilmiş olduğu hedeflerin ([Myset1]–[Myset4]) yanında [Set] öğesi görüntülenir. [Set] öğesi tekrar seçildiğinde kaydedilmiş ayarların üzerine yazılır.
- Kayıt işlemini iptal etmek için [Reset] öğesini seçin.

- 4** [Set] seçeneğini seçin ve  düğmesine basın.

 «Menü dizini» (S.107)

Myset'i kullanma

- 1** Çekim menüsünde  [Reset/Myset] seçeneğini seçin (S.107).

- 2** İstedığınız ayarları ([Myset1]–[Myset4]) seçin ve  düğmesine basın.

- 3** [Set] seçeneğini seçin ve  düğmesine basın.



Bir odaklılama modunu seçme (AF modu)

Bir odaklılama yöntemi (odaklılama modu) seçin.

- Canlı kontrolü görüntüleyin (S.22) ve $\Delta\triangledown$ düğmelerini kullanarak AF modu ögesini seçin.
- $\triangleleft\triangleright$ düğmelerini kullanarak bir seçenek seçin ve \textcircled{OK} düğmesine basın.
 - Monitörde seçilen AF modu görüntülenir.



S-AF (tek AF)	Fotoğraf makinesi, deklanşöre yarı basıldıında odaklılama yapar. Odak kilitlendiği zaman bir bip sesi duyulur, AF onay işaretini ve AF hedef işaretini yanar. Bu mod, hareket etmeyen veya az hareket eden süjelerin fotoğraflarını çekmek için kullanılır.
C-AF (sürekli AF)	Odaklılama, deklanşör yan yara basılı kaldığı sürece gerçekleştirilir. Konuya odaklılama yapıldığında, monitörde AF onay işaretini yanar ve birinci ve ikinci kerede odak kilitlendiği zaman bir bip sesi duyulur. Konu hareket etse veya resmin kompozisyonunu değiştirdiğinde, fotoğraf makinesi odaklılama yapmaya çalışır. <ul style="list-style-type: none"> Four Thirds sisteminin objektifleri [S-AF] özelliğini kullanarak odaklılama yapar.
MF (manüel odaklılama)	Bu fonksiyon, herhangi bir konu üzerinde manüel olarak odaklımanızı sağlar.
S-AF+MF (S-AF modunun ve MF modunun eşzamanlı kullanılması)	[S-AF] modunda odaklılama yapmak için deklanşör yarı basıldıktan sonra odagi hassas olarak ayarlamak üzere odak halkasını çevirebilirsiniz.
C-AF+TR (AF takibi)	Odaklılama yapmak için deklanşöre yarı basın; ardından deklanşör bu konumda tutulduğu sürece fotoğraf makinesi odagi korur. <ul style="list-style-type: none"> Fotoğraf makinesi artık konuya takip edemediğinde AF hedefi kırırmızı renkte görüntülenir. Deklanşörü bırakın, ardından konuya yeniden çerçeveliyin ve deklanşöre yarı basın. Four Thirds sisteminin objektifleri [S-AF] özelliğini kullanarak odaklılama yapar.

İpuçları

- Fotoğraf makinesinin odaklılama yapamadığı durumlarda, fotoğrafın çekilebilir çekilemeyeceğini belirlemek için [Rls Priority S] (S.83) ve [Rls Priority C] (S.83) seçenekleri kullanılabilir.
- Objektif odak halkası çevrildiğinde otomatik zoom görünümünü etkinleştirmek için [MF Assist] (S.82) kullanılabilir.
- [Focus Ring] (S.82) ögesi odak halkasının dönüş yönünü değiştirmenizi sağlar.


Dikkat

- Konu az aydınlatılmışsa, sis veya dumanla kapmanmışsa veya kontrastı düşükse fotoğraf makinesi odaklılama yapamayabilir.


Bir odaklıma hedefi seçme (AF hedefi)

Otomatik odaklıma için 35 otomatik odaklıma hedefinden hangisinin kullanılacağını seçin.


- 1 AF hedefini görüntülemek için [•••] düğmesine (\triangleleft) basın.
- 2 Tek hedef görünümünü seçmek için Δ ∇ \triangleleft \triangleright düğmelerini kullanın ve AF hedefini konumlandırın.
 - İmleci ekranın dışına çıkartığınızda «Tüm hedefler» moduna geri dönülür.
 - Aşağıdaki üç hedef tipinden birini seçebilirsiniz. **INFO** düğmesine basın ve Δ ∇ düğmelerini kullanın.



Fotoğraf makinesi tüm odak hedefleri arasından otomatik olarak seçim yapar.



Odak hedefini manüel olarak seçin.



Fotoğraf makinesi seçilen gruptaki hedefler arasından otomatik olarak seçim yapar.

Odak kilidi

Fotoğraf makinesi seçilen konunuza odaklıma yapamazsa, tek hedef modunu seçin ve yaklaşık aynı uzaklıktaki başka bir konuya odaklamak üzere odak kilidini kullanın.

- 1 [S-AF] modunda, AF hedefini konunun üzerine getirin ve deklanşöre yarı basın.
 - AF onay işaretinin yanındından emin olun.
 - Deklanşöre yarı basıldıında odak kilitlenir.
- 2 Deklanşörü yarı basılı tutarak fotoğrafın kadrajını yeniden ayarlayın ve ardından deklanşöre tam basın.
 - Deklanşöre yarı basarken fotoğraf makinesiyle konu arasında uzaklığı değiştirmeyin.

Hızlı AF hedef seçimi

Hızlı çağrırmak için, **Fn** veya \odot düğmelerini kullanarak seçilen AF hedefini kaydedebilirsiniz.

- [•••] Set Home] öğesini kullanarak AF hedefini seçin (S.82).
- Düğmeye bu fonksiyonu atamak için [**Fn**] Function] veya [\odot Function] öğesini kullanın. [Button Function]: «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)


AF ve MF arasında hızlıca geçme

[MF] ögesine geçmek için **Fn** veya \odot düğmesi kullanılabilir.

- Düğmeye bu fonksiyonu atamak için [**Fn**] Function] veya [\odot Function] ögesini kullanın. [Button Function]: «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)


Zoom çerçevesi AF/zoom AF

Odağı ayarlarken karenin bir bölümünü yakınlaştırabilirsiniz. Bir yüksek zoom oranının seçilmesi, normalde AF hedefi tarafından kapsanan alandan daha küçük bir alana odaklama yapmak üzere otomatik odaklamanın kullanılmasını sağlar. Odak hedefini daha hassas da konumlandırmabilirsiniz.



1 Zoom çerçevesini görüntülemek için Q düğmesine basın.

- Düğmeye basmadan hemen önce otomatik odaklama kullanılarak odaklama yapıldıysa, zoom çerçevesi o anki odaklama konumunda görüntülenir.
- Zoom çerçevesini konumlandırmak için $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ düğmelerini kullanın.
- INFO** düğmesine basın ve zoom oranını seçmek için $\Delta \nabla$ düğmelerini kullanın.



AF ve zoom çerçevelerinin karşılaştırması

2 Zoom çerçevesine zoom yapmak için Q düğmesine tekrar basın.

- Zoom çerçevesini konumlandırmak için $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ düğmelerini kullanın.
- INFO** düğmesine basın ve zoom oranını seçmek için $\Delta \nabla$ düğmelerini kullanın.

3 Otomatik odaklamayı başlatmak için deklanşöre yarı basın.

Notlar

- Otomatik odaklama kullanılabilir ve hem zoom çerçevesi görüntülenirken hem de objektiften gelen görüntüye zoom yapıldığında fotoğraf çekilebilir.

Dikkat

- Zoom sadece monitörde görülebilirdir ve çekilen fotoğraflar üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Yüz önceliği AF/gözbebeği tanıma AF

Fotoğraf makinesi yüzleri algılar ve de odak ve dijital ESP'yi ayarlar.

Yüz önceliğini kullanarak fotoğraf çekme

- Canlı kontrolü görüntüleyin (S.22) ve $\Delta \nabla$ düğmelerini kullanarak yüz önceliği ögesini seçin.
- Bir seçeneği seçmek için $\triangleleft \triangleright$ düğmelerini kullanın ve OK düğmesine basın.



<input checked="" type="radio"/> OFF	Face Priority Off	Yüz önceliği kapalı.
<input checked="" type="radio"/>	Face Priority On	Yüz önceliği açık.
<input checked="" type="radio"/>	Face & Eye Priority On	Otomatik odaklılama sistemi, yüz öncelikli AF için fotoğraf makinesine en yakın olan gözbebeğini seçer.
<input checked="" type="radio"/>	Face & R. Eye Priority On	Otomatik odaklılama sistemi, yüz öncelikli AF için konunun sağ gözbebeğini seçer.
<input checked="" type="radio"/>	Face & L. Eye Priority On	Otomatik odaklılama sistemi, yüz öncelikli AF için konunun sol gözbebeğini seçer.

- Fotoğraf makinesini konunuza doğrultun.
 - Bir yüz algılandığında bir beyaz kenarlıkla işaretlenir.



- Odaklılamak için deklansöre yarım basın.
 - Fotoğraf makinesi beyaz kenarlıkla gösterilen yüze odaklılama yaptığında, kenarlığın rengi yeşile döner.
 - Fotoğraf makinesi konunun gözünü algılayabilirse, seçilen gözün üzerinde bir yeşil çerçeve görüntülenir. (gözbebeği algılama AF)



- Fotoğrafi çekmek için deklansöre tam basın.

Dikkat

- Yüz önceliği, sıralı çekim sırasında çekilen her sırnan ilk karesine uygulanır.
- Konuya bağlı olarak, makine yüzü doğru bir şekilde algılayamayabilir.
- [ESP] (Dijital ESP ölçümü) haricindeki ölçüm modlarında fotoğraf makinesi seçilen konum için pozlamayı ayarlar.

Notlar

- Yüz önceliği [MF] modunda da kullanılabilir. Fotoğraf makinesi tarafından tanımlan yüzler beyaz kenarlıklarla işaretlenir.

Pozlamaya müdahale etme (pozlama telafisi)

düğmesine (Δ) basın ve pozlama telafisini ayarlamak için $\triangleleft\triangleright$ düğmelerini kullanın. Resimleri daha parlak yapmak için pozitif ($\langle+\rangle$) değerleri; daha karanlık yapmak için ise negatif ($\langle-\rangle$) değerleri seçin Pozlama ± 3 EV olarak değiştirebilir.



İpuçları

- Pozlama ayarı aralığını değiştirmek için [EV Step]: «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kışışleştirme» (S.81)

Dikkat

- Pozlama telafisi, **F AUTO**, **M** veya **SCN** modlarında kullanılamaz.

Pozlama telafisinin ve beyaz dengesinin etkilerini öznizleme

Pozlama telafisinin ve beyaz dengesinin etkileri 4'e bölünmüş ekranda öznizlenebilir.

1 * Özel menüde, []/Info Settings] > [Multi View] için [On] seçeneğini seçin (S. 81).



2 Çoklu görüntü ekranını görüntülemek için **INFO** düğmesine ardı ardına basın.

- Bu fonksiyon, **F AUTO**, **ART**, **SCN** veya modlarında kullanılamaz.

3 İstediğiniz değeri seçmek için $\triangleleft\triangleright$ düğmelerini kullanın ve düğmesine basın.

- Pozlama telafisiyle beyaz dengesi ekranları arasında geçiş yapmak için $\Delta\triangledown$ düğmelerini kullanın.

Vurguların ve gölgelerin parlaklığını değiştirme

Ton kontrolü iletişim penceresini görüntülemek için düğmesine basın (Δ) ve **INFO** düğmesine basın. Bir ton düzeyi seçmek için $\triangleleft\triangleright$ düğmelerini kullanın. Gögeleri karartmak için «düşük» veya vurguların parlaklığını artırmak için «yüksek» seçeneğini seçin.



Fotoğraf makinesinin parlaklığını nasıl ölçüceğini seçme (ölçüm)

Fotoğraf makinesinin konunun parlaklığını nasıl ölçüeceğini seçin.

- Canlı kontrolü görüntüleyin (S.22) ve
 - △▽ düğmelerini kullanarak ölçüm öğesini seçin.

- <> düğmelerini kullanarak bir seçenek seçin ve OK düğmesine basın.



	Dijital ESP ölçümü	Fotoğraf makinesi pozlamayı karenin 324 alanında ölçer ve o anki sahne için veya ([Face Priority] için [OFF] haricinde bir seçenek seçilmişse) portre konusu için pozlamayı optimize eder. Bu mod, genel kullanım için önerilir.
	Merkez ağırlıklı ortalama ölçüm	Bu ölçüm modu, merkezdeki konuya daha fazla ağırlık vererek konu ile arka plan ışığı arasında ortalama ölçüm yapar.
	Nokta ölçümü	Küçük bir alanı ölçmek için bu seçeneği seçin (karenin yakl. %2'si) ve fotoğraf makinesini ölçmek istediğiniz noktaya doğrultun. Pozlama ölçülen noktadaki parlaklığa göre ayarlanır.
	Nokta ölçümü - vurgu kontrolü	Nokta ölçümlü pozlamayı artırır. Parlak konuların parlak çıkışmasını sağlar.
	Nokta ölçümü - gölgé kontrolü	Nokta ölçümlü pozlamayı azaltır. Karanlık konuların kararlılık çıkışmasını sağlar.

- Deklanşöre yarı basın.

- Normalde deklanşöre yarı basıldığında fotoğraf makinesi ölçmeye başlar ve deklanşör bu konumda tutulduğu sürece pozlama korunur.

Pozlama kilidi (AE kilidi)

Pozlamayı, odaklamayı kilitleden kilitlemek için Fn veya düğmesine basın. Pozlama kilidi, fotoğrafların kadrajını değiştirmek odağı ve pozlamayı ayrı ayrı ayırmak istediğinizde veya bir seri fotoğrafı aynı pozlama ayarıyla çekmek istediğinizde kullanılabilir.

- [Fn] Function veya [Function] öğelerini kullanarak AEL/AFL fonksiyonunu Fn veya düğmesine atayın. «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)



AE kilidi

Düğmeye bir kez basıldığında pozlama kilitlenir ve bir **[AEL]** simgesi görüntülenir. Bir fotoğraf çekmek için deklanşöre basın.

- AE kilidini iptal etmek için düğmeye tekrar basın.

İpuçları

- Pozlamayı düğme basılı tutulurken kilitlemek için. [AEL/AFL Memo]: AE kilidini ayarlanmış ölçüm modu ile etkinleştirmek için. [AEL Metering]: «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)

Fotoğraf makinesi titreşimini azaltma (görüntü sabitleyici)

Loş ışık koşullarında çekim yaparken veya yüksek oranlı yakınlaştırma ile çekim yaparken görülen fotoğraf makinesi titremesini azaltabilirsiniz.

- 1** Canlı kontrolü görüntüleyin (S.22) ve $\Delta \nabla$ düğmelerini kullanarak görüntü sabitleyici öğesini seçin.
- 2** $\triangleleft \triangleright$ düğmelerini kullanarak bir seçenek seçin ve \textcircled{OK} düğmesine basın.



OFF	Görüntü sabitleyici kapalı.
IS Off	Görüntü sabitleyici açık.
Auto	Görüntü sabitleyici sadece dikey (IS) fotoğraf makinesi titreşimine uygulanır. Fotoğraf makinesi yatay olarak kaydırılırken kullanılır.
Vertical IS	Görüntü sabitleyici sadece yatay (IS) fotoğraf makinesi titreşimine uygulanır. Fotoğraf makinesi portre doğrultusunda tutulurken fotoğraf makinesi yatay kaydırılırken kullanılır.
Horizontal IS	Görüntü sabitleyici sadece yatay (IS) fotoğraf makinesi titreşimine uygulanır. Fotoğraf makinesi portre doğrultusunda tutulurken fotoğraf makinesi yatay kaydırılırken kullanılır.

Bir odak uzunluğu seçme (Micro Four Thirds/Four Thirds Sistemi objektifleri hariç)

Micro Four Thirds veya Four Thirds Sistemi objektifleri olmayan objektiflerle çekim yaparken, fotoğraf makinesi titreşimini azaltmak üzere odak uzaklıği bilgisini kullanır.

- 1** Canlı kontrolde [Image Stabilizer] öğesini seçin (S.22) ve **INFO** düğmesine basın.
- 2** Bir odak uzunluğu seçmek için $\triangleleft \triangleright$ düğmelerini kullanın ve \textcircled{OK} düğmesine basın.
 - 8 mm ile 1000 mm arasında bir odak uzunluğu seçin.
 - Objektifin üzerinde yazan değere en yakın değeri seçin.



(i) Dikkat

- Görüntü sabitleyici fotoğraf makinesinin aşırı titremesini veya deklanşör hızı en düşük hiza ayarlandığında makinenin titremesini düzeltmez. Bu tür durumlarda tripod kullanmanız önerilir.
- Tripod kullanırken [Image Stabilizer] öğesini [OFF] olarak ayarlayın.
- Görüntü sabitleme fonksiyonu olan bir objektif kullanıldığındaysa objektifin veya fotoğraf makinesinin görüntü sabitleme fonksiyonunu devre dışı bırakın.
- Görüntü sabitleyici etkinleştirildiğinde bir çalışma sesi veya titreşim duyabilirsiniz.
- 2 saniyenin üzerindeki çekim hızlarında görüntü sabitleyici etkinleşmez.

Rengi ayarlama (beyaz dengesi)

Beyaz dengesi (WB) fotoğraf makinesinin kaydettiği beyaz nesnelerin beyaz olarak gözükmemesini sağlar. Çoğu durum için [AUTO] seçeneği uygundur, ancak [AUTO] seçeneğinin istenen değeri sağlamakta başarısız olduğu durumlarda veya fotoğraflarınıza bilerek farklı renkler katmak istediğinizde, ışık kaynağına göre diğer değerler seçilebilir.

- Canlı kontrolü görüntüleyin (S.22) ve

$\Delta \nabla$ düğmelerini kullanarak beyaz dengesi öğesini seçin.

- $\triangleleft \triangleright$ düğmelerini kullanarak bir seçenek seçin ve \textcircled{OK} düğmesine basın.




WB modu	Renk sıcaklığı	Işık koşulları
Otomatik beyaz dengesi	AUTO (OTO-MATİK)	Çoğu ışık koşulları için uygundur (monitörde vizörde beyaz bir bölüm çerçeveye alındığında). Bu modu genel amaçlı kullanın.
Ön ayarlı beyaz dengesi		Bulutsuz bir günde açık havada fotoğraf çekmek veya gün batımındaki kırmızı renkleri yakalamak veya havai fişek gösterisinde renkleri yakalamak için kullanın.
		Açık havada bulutsuz bir günün gölgelerinde çekim yapmak için
		Bulutlu günde açık havada çekim için
		Tungsten ışığında çekim için
		Floresan lambalarla aydınlatılmış konular için
		Sualtı fotoğrafçılığı için
		Flaşla çekim için
Tek dokunuşla beyaz dengesi (S.44)	/	Tek dokunuşlu WB ile ayarlanan renk sıcaklığı. Beyaz dengesini ölçmek için bir beyaz veya gri nesne kullanılabilirliğinde ve konu birden fazla farklı ışık kaynağı, bilinmeyen bir flaş tipi veya başka bir ışık kaynağı altında bulunduğuunda seçin.
Özelleştirilmiş beyaz dengesi	CWB	2000K – 14000K INFO düğmesine bastıktan sonra bir renk sıcaklığı seçmek için $\triangleleft \triangleright$ düğmelerini kullanın ve ardından \textcircled{OK} düğmesine basın.

Beyaz dengesi renk sıcaklığı

Sıcaklıkları arttıkça, konular önce kırmızı renkte, daha da arttıkça mavi renkte parlamaya başlarlar. Renk sıcaklığı, K (Kelvin) derece cinsinden mutlak sıcaklıklar kullanarak ışığın rengini ifade eder.

- Eşlik eden şekilde beyaz noktalarla gösterilen floresan ışık kaynakları, renk sıcaklığı skalasındaki az miktarda farklı renklere sahiptir; şekilde gösterilen değerler gösterme amacıyla renk sıcaklıklarına dönüştürülmüştür.



İpuçları

- Filamanlı ampul işliğinde otomatik beyaz dengesi kullanılarak çekilmiş fotoğraflardaki sıcak renkleri düzeltmek için. [WB Keep Warm Color]: Beyaz dengesi için flaş kullanılırken [WB] öğesini seçme. [ +WB]:  «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)

Beyaz dengesi tafafisi

Bu fonksiyon, otomatik WB ve ön ayarlı WB ayarlarında ince değişiklikler yapmanıza olanak tanır.

- Özel Menü (S.81)  sekmesinde [WB] öğesini seçin.
- Değiştirilecek seçenekleri seçin ve  düğmesine basın.
-   düğmeleriyle bir kayar düğme seçin ve miktarı seçmek için   düğmelerini kullanın.

Beyaz dengesinin A yönünde ayarlanması (Kehribar-Mavi)

Daha yüksek değerler «daha sıcak» (daha kırmızı) tonlar; daha düşük değerler «daha soğuk» (daha kırmızı) tonlar oluşturur.


Beyaz dengesinin G yönünde ayarlanması (Yeşil-Magenta)

Daha yüksek değerler daha yeşil tonlar; daha düşük değerler daha mor tonlar oluşturur.

- Ayarları kaydedip çıkmak için  düğmesine basın.

İpuçları

- Seçilen beyaz dengesi değeriyle çekilmiş bir deneme fotoğrafını görüntülemek için  düğmesine basın.
- Tüm WB modu ayarlarını bir kerede ayarlama. [All ]:  «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)



Tek dokunuşla beyaz dengesi

Nihai fotoğrafta kullanılacak olan işliğin altında bir parça beyaz kağıt veya başka bir beyaz nesneyi çerçeveleyerek beyaz dengesini ölçün. Bu olanağ, bir nesneyi hem doğal ışık altında hem de farklı renk sıcaklıklarına sahip çeşitli ışık kaynakları altında çekerken kullanılmıştır.

- [] veya [] öğesini seçin (tek dokunuşla beyaz dengesi 1 veya 2) ve **INFO** düğmesine basın.
- Bir parça rensiz (beyaz veya gri) kağıdın fotoğrafını çekin.
 - Nesneyi, ekranı tam dolduracak ve üzerine gölge düşmeyecek biçimde seçin.
 - Tek dokunuşla beyaz dengesi ekranı görüntülenir.
- [Yes] seçeneğini seçin ve  düğmesine basın.
 - Yeni değer önceki ayarlanmış bir beyaz dengesi seçeneği olarak kaydedilir.
 - Yeni değer, tek dokunuşla beyaz dengesi yeniden ölçülmeye kadar bellekte tutulur. Gücün kapatılması bu verinin silinmesine neden olmaz.


İpuçları

- Konu çok parlak, çok karanlık veya görülebilir bir şekilde farklı renklere sahipse, «WB NG Retry» mesajı görüntülenir ve herhangi bir değer kaydedilmez. Sorunu giderin ve işlemi 1. adımdan itibaren tekrarlayın.

İşleme seçenekleri (fotoğraf modu)

Bir fotoğraf modu seçin ve kontrast, keskinlik ve diğer parametrelerde kişisel ayarlamalar yapın. Her fotoğraf modu için değişir ve ayrı olarak kaydedilir.

- 1** çekim menüsünde [Picture Mode] öğesini seçin (S.107).



- 2** düğmelerini kullanarak bir seçenek seçin ve düğmesine basın.

Fotoğraf modları

i-Enhance	Sahneye uygun daha etkileyici görünümlü sonuçlar oluşturur.
Vivid	Canlı renkler oluşturur.
Natural	Doğal renkler oluşturur.
Muted	Düz tonlar oluşturur.
Portrait	Güzel cilt tonları oluşturur.
Monotone	Siyah ve beyaz ton oluşturur.
Custom	Bir fotoğraf modunu seçin, parametreleri belirtin ve ayarları kaydedin.
Pop Art	Bir görsel filtre seçin ve istediğiniz efekti seçin.
Soft Focus	
Grainy Film	
Pin Hole	
Diorama	
Dramatic Tone	

3 Seçilen seçenek için ayarları görüntülemek için ▶ düğmesine basın.

		1	2	5	M	C
Contrast	Açık ile koyu arasındaki fark	✓	✓	✓	✓	✓
Sharpness	Görüntünün keskinliği	✓	✓	✓	✓	✓
Saturation	Renklerin canlılığı	✓	✓	—	✓	
Gradation	Ton ayarı (tonlama).					
Auto	Görüntüyü detaylı bölgelere ayırır ve her bölge için parlaklıği ayrı ayrı ayarlar. Bu büyük kontrastlı alanlara sahip görüntülerde beyaz çok parlak veya siyah çok koyu belirliyorsa etkindir.	✓	✓	✓	✓	✓
Normal	[Normal] modu genel amaçlı olarak kullanılır.					
High Key	Parlak bir konu için tonlama.					
Low Key	Karanlık bir konu için tonlama.					
Effect (i-Enhance)	Efektin uygulanacağı dereceyi ayarlar.	✓	—	—	✓	
B&W Filter (Monotone)	Bir siyah ve beyaz görüntü oluşturur. Filtre rengi parlaklıştırılır ve bunun tümleyen rengi koyulaştırılır.					
N:Neutral	Normal bir siyah ve beyaz görüntü oluşturur.					
Ye:Yellow	Doğal mavi gökyüzü olan net bir beyaz bulut rengi üretir.	—	—	✓	✓	
Or:Orange	Hafifçe mavi göklerde ve gün batımlarında renkleri vurgular.					
R:Red	Mavi göklerdeki renkleri ve sonbahar kırmızısının parlaklığını kuvvetli şekilde vurgular.					
G:Green	Kırmızı dudaklar ve yeşil yapraklardaki renkleri kuvvetli şekilde vurgular.					
Pict. Tone (Monotone)	Siyah beyaz resmi renklendirir.					
N:Neutral	Normal bir siyah ve beyaz görüntü oluşturur.	—	—	✓	✓	
S:Sepia	Sepya					
B:Blue	Mavimsi					
P:Purple	Pembemsi					
G:Green	Yeşilimsi					

Dikkat

- Kontrasti değiştirir; [Normal] harici ayarlarda bir etkisi yoktur.

Görüntü kalitesi (kayıt modu)

Örneğin bir bilgisayarda rötuşlama veya web'de görüntüleme gibi kullanım amaçlarına göre fotoğraflar ve filmler için bir görüntü kalitesi seçin.

Bir kayıt modu seçme

- Canlı kontrolü (S.22) görüntüleyin, fotoğraflar ve filmler için bir kayıt modu seçmek için $\Delta \nabla$ düğmelerini kullanın.
- $\triangleleft \triangleright$ düğmelerini kullanarak bir seçenek seçin ve \textcircled{OK} düğmesine basın.



Kayıt modu

■ Kayıt modları (fotoğraflar)

RAW ve JPEG (**L**F, **L**N, **M**N ve **S**N) modları arasından bir seçim yapın. Her çekimde hem bir RAW hem de bir JPEG fotoğraf kaydetmek için bir RAW+JPEG seçeneğini seçin. JPEG modları görüntü boyutlarını (**L**, **M** ve **S**) ve sıkıştırma oranını (SF, F, N ve B) kombine eder. Kullanılabilir seçenekler, özel menülerdeki [$\triangleleft \triangleright$: Set] seçeneği kullanılarak seçilebilir.

 «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)

Görüntü boyutu		Sıkıştırma oranı				Uygulama	
Ad	Piksel sayısı	SF (Çok Kaliteli)	F (Kaliteli)	N (Normal)	B (Temel)		
L (Büyük)	4032×3024*	LSF	L F*	L N*	LB	Baskı boyutu için seçin	
M (Orta)	3200×2400	MSF	MF	MN*	MB		
	2560×1920*						
	1920×1440						
	1600×1200						
S (Küçük)	1280×960*	SF	SF	SN*	SB	Küçük boyutlu baskılar ve web sitesinde kullanım için	
	1024×768						
	640×480						

* Varsayılan.

• [**M**] ve [**S**] fotoğrafların boyutu, özel menülerdeki [Pixel Count] seçeneği kullanılarak seçilebilir.  «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)

RAW fotoğraf verileri

Bu format («.ORF» eklentili), ilerde işlenebilmesi için işlenmemiş fotoğraf verilerini kaydeder. RAW fotoğraf verisi, başka fotoğraf makinesi veya yazılım kullanılarak izlenemez ve baskı için RAW fotoğraflar seçilemez. Bu fotoğraf makinesi kullanılarak RAW fotoğrafların JPEG kopyaları oluşturulabilir.  «Sabit fotoğrafların düzenlenmesi» (S.67)

■ Kayıt modları (filmler)

Kayıt modu	Piksel sayısı	Kare hızı	Dosya biçimi	Uygulama
Full HD Fine	1920×1080	59.94i ^{*2}	AVCHD ^{*1}	AVCHD cihazlarda izlemek için.
Full HD Normal	1920×1080	59.94i ^{*2}		
HD Fine	1280×720	59.94p ^{*2}		
HD Normal	1280×720	59.94p ^{*2}		
HD	1280×720	Saniyede yakl. 30 kare ^{*3}	Motion JPEG ^{*4}	Bilgisayarda oynatma veya düzenleme için.
SD	640×480			

• Kullanılan kartın tipine bağlı olarak, kayıt azami uzunluğa erişilmeden sonlandırılabilir.

*1 Münferit dosyaların boyutu 4 GB'a veya uzunluğu 29 dakikaya kadar olabilir.

*2 Görüntü sensörünün çıkışı saniyede yaklaşık 30 karedir.

*3 Bir sanat filtresi kullanıldığında kare hızı azalabilir.

*4 Dosyalar azami 2 GB boyuta sahip olabilir.

Fotoğrafın en-boy oranını ayarlama

Canlı görüntü modunu kullanarak fotoğraf çekerken en-boy oranını (yatay-dikey oranı) değiştirebilirisiniz. Tercihinize göre, en-boy oranını [4:3] (standart), [16:9], [3:2], [6:6] veya [3:4] olarak ayarlayabilirisiniz.

- 1 Canlı kontrolü görüntüleyin (S.22) ve $\Delta \nabla$ düğmelerini kullanarak en-boy oranı öğesini seçin.
- 2 İstediğiniz en-boy oranını seçmek için $\triangleleft \triangleright$ düğmelerini kullanın ve \textcircled{OK} düğmesine basın.

Dikkat

- JPEG fotoğraflar seçilen en-boy oranına kırpılır, ancak RAW fotoğraflar kırpılmaz; bunun yerine seçilen en-boy oranı bilgisile birlikte kaydedilir.
- RAW fotoğraflar oynatıldığında seçilen en-boy oranı bir çerçeveyeyle gösterilir.

İpuçları

- Mevcut fotoğrafları kırpma veya en-boy oranlarını değiştirme hakkında bilgi almak için bkz. «Sabit fotoğrafların düzenlenmesi» (S.67)

ISO duyarlılığını

ISO duyarlılığını artırmak paraziti (grenleri) artırır, ancak ışığın az olduğu yerlerde fotoğraf çekmeyi mümkün kılar. Çoğu durumda önerilen ayar [AUTO] ayarıdır. Bu ayar ISO 200 değerinden başlar (parazit ile dinamik aralığı arasında denge kuran bir değerdir) ve ardından ISO duyarlığını çekim koşullarına göre ayarlar.

- 1 Canlı kontrolü görüntüleyin (S.22) ve $\Delta \nabla$ düğmelerini kullanarak ISO duyarlılığı öğesini seçin.
- 2 $\triangleleft \triangleright$ düğmelerini kullanarak bir seçenek seçin ve \textcircled{OK} düğmesine basın.

AUTO (OTOMATİK)	Duyarlılık, seçim koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır.
200–12800	Duyarlılık seçilen değere ayarlanır.

İpuçları

- Otomatik ISO duyarlılığı için varsayılan değer ve üst sınır [ISO-Auto Set] ögesi kullanılarak seçilebilir.
ISO duyarlılığı için kullanılabilir seçenekler [ISO Step] ögesi kullanılarak seçilebilir.
- Otomatik duyarlılık, **M** modunda [ISO-Auto] ögesi kullanılarak etkinleştirilebilir.
 «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)

Ardışık çekim/zamanlayıcıyı kullanma

Deklanşör tamamen basılı tutulduğunda fotoğraf makinesi fotoğraflar çeker. Alternatif olarak, grup portreleri için veya fotoğraf makinesi bir tripodda veya başka bir sabit yere yerleştirildiğinde fotoğraf makinesinin titremesini azaltmak için zamanlayıcı kullanılabilir.

- Menüyü doğrudan görüntülemek için düğmesine (∇) basın.
- düğmelerini kullanarak bir seçenek seçin ve düğmesine basın.

	Tek kare çekimi	Deklanşöre basıldığında her seferinde 1 kare çeker (normal çekim modu).
	Sequential H	Deklanşör tamamen basılı tutulduğunda fotoğraf makinesi seçilen kare hızında fotoğraflar çeker. [H fps] (S.83)
	Sequential L	Deklanşör tamamen basılı tutulduğunda fotoğraf makinesi seçilen kare hızında fotoğraflar çeker. [L fps] (S.83)
12s	Zamanlayıcı 12 SEC	Odaklılama için deklanşöre yarı basın, zamanlayıcı başlatmak için tamamen basın. İlk olarak zamanlayıcı lambası yaklaşık 10 saniye yanar, ardından yaklaşık 2 saniye yanıp söndükten sonra fotoğraf çekilir.
2s	Zamanlayıcı 2 SEC	Odaklılama için deklanşöre yarı basın, zamanlayıcı başlatmak için tamamen basın. Zamanlayıcının lambası, yaklaşık 2 saniye boyunca yanıp söner, daha sonra fotoğraf çekilir.

Notlar

- Etkinleştirildiğinde zamanlayıcıyı iptal etmek için, düğmesine basın.
- [S-AF] ve [MF] odaklılama modlarında, odaklılama ve pozlama her sıradaki ilk kare değerlerine sabitlenir.

Dikkat

- Ardışık çekim esnasında pil gücünün zayıf olması nedeniyle pil kontrol lambası yanıp sönرse, fotoğraf makinesi çekimi durdurur ve çektiğiniz fotoğrafları karta kaydetmeye başlar. Fotoğraf makinesi, kalan pil gücüne bağlı olarak tüm fotoğrafları karta kaydetmemeyi başaramayabilir.
- Kendi-kendine çekim için fotoğraf makinesini güvenli bir şekilde bir tripod üzerine yerleştirin.
- Zamanlayıcıyı kullanırken deklanşöre yarı basmak üzere fotoğraf makinesinin önünde duruyorsanız, fotoğraf makinesi bulanık çıkabilir.

2 Diğer çekim seçenekleri

«Doğrult ve çek» fotoğrafçılığı (P program modu)


P modunda fotoğraf makinesi konunun parlaklısına göre enstantaneyi ve apertürü otomatik olarak ayarlar.

1 Mod kadrانını P konumuna getirin.

2

2 Fotoğraf çekin.

- Fotoğraf makinesi tarafından seçilen enstantane ve apertür değeri monitörde görüntülenir.



AF onay işaretü



Çekim modu → P

Enstantane hızı

Aperture değeri

Program kaydırma (Ps)

P ve ART modlarında, düğmesine (Δ) basabilir ve ardından pozlamayı değiştirmeden farklı apertür ve enstantane hızı kombinasyonlarını seçmek için Δ ∇ düğmelerini kullanabilirsiniz. Bu, «program kaydırma» olarak bilinir. «Program kaydırma» sırasında çekim modunun yanında « ss » görüntülenir. Program kaydırmayı iptal etmek için « ss » artık görüntülenmeyeinceye kadar Δ ∇ düğmesini basılı tutun veya fotoğraf makinesini kapatın.



Program kaydırma

Dikkat

- Program kaydırma olanağı flaş kullanıldığında kullanılamaz.

Dikkat

- Fotoğraf makinesi en uygun pozlamayı elde edemezse, enstantane ve apertür değerleri yanıp söner. Bkz. «Pozlama uyarı ekranı» (S.103)


İpuçları

- Kontrol kadrانın rollerinin değiştirilmesi. [Dial Function]: «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)

Apertureü seçme (A apertür önceliği çekimi)

A modunda siz apertürü seçersiniz ve fotoğraf makinesi en uygun pozlama için enstantaneyi otomatik olarak ayarlar.

- Mod kadranını **A** konumuna çevirin.



- düğmesine (Δ) bastıktan sonra apertürü seçmek için Δ ∇ düğmelerini kullanın.

- Pozlama tefafisi kontrol kadranı kullanılarak da değiştirilebilir.



Apertür değeri

- Fotoğraf çekin.

- Daha büyük apertür değerleri (daha düşük f sayıları) alan derinliğini azaltır (odağın önündeki ve arkasındaki odaklanmış gözüklen alan) ve arka planı bularaklaştırır.
- Daha küçük apertür değeri (daha yüksek f sayıları) alan derinliğini artırır.



Apertür değeri
(f-sayıısı)
azaldığında




Apertür değeri
(f-sayıısı)
arttığında

Önizleme fonksiyonu

Alan derinliğini öznilemek için **Fn** ve **○** düğmeleri kullanılabilir. Özel menülerde bu düğmelerden herhangi birine [**Fn**] Function veya [**○**] Function seçeneği kullanılarak [Preview] atanmışsa, apertür seçilen değere getirerek monitörde alan derinliğini (odak noktasının önündeki ve arkasındaki odaklanmış gözüklen alan) kontrol etmek için düğmeyi basılı tutabilirsiniz. [Button Function]:  «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)

Fn düğmesi **○** düğmesi




İpuçları

- Apertürü değiştirmek için kontrol kadranını kullanma. [**○** Lock]: Kontrol kadranın rollerinin değiştirilmesi. [Dial Function]:  «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)

Enstantaneyi seçme (S enstantane önceliği çekimi)

S modunda siz enstantaneyi seçerseniz ve fotoğraf makinesi en uygun pozlama için apertürü otomatik olarak ayarlar.

- Mod kadranını **S** konumuna çevirin.



2

- düğmesine (Δ) bastıktan sonra enstantane hızını seçmek için $\Delta \nabla$ düğmelerini kullanın.

- Pozlama telfisi kontrol kadranı kullanılarak değiştirilebilir.



Enstantane hızı

- Fotoğraf çekin.

- Enstantanenin kısa olması hızlı hareketleri olan bir sahneyi bulanıklık olmadan doldurur. Düşük bir deklanşör hızı, hızlı harenetin olduğu bir sahneyi bulanıklaştırır. Bu bulanıklaştırma, dinamik bir hareket etkisi verir.

Kısa
enstantaneUzun
enstantane

İpuçları

- Enstantane hızını değiştirmek için kontrol kadranını kullanma. [Lock]: Kontrol kadranın rollerinin değiştirilmesi. [Dial Function]: «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)

Aperture ve enstantaneyi seçme (M manüel çekim)

M modunda hem aperture hem de enstantaneyi siz seçersiniz. Uzun pozlamalar için [BULB] veya [TIME] enstantane hızını seçin.

- Mod kadranını M konumuna çevirin.



- düğmesine (Δ) basın ve aperture seçmek için $\triangleleft\triangleright$ düğmelerini; enstantaneyi seçmek için ise $\Delta\triangledown$ düğmelerini kullanın.
 - Enstantane için 1/4000 san. ila 60 san. arasındaki bir değer veya [BULB] veya [TIME] seçeneği seçilebilir.
- Fotoğraf çekin.

Dikkat

- Pozlama telafisi M modunda kullanılamaz.

Pozlamanın ne zaman biteceğini seçme

Gece manzaraları ve havai fişek göstergeleri için. [TIME] ve [BULB] enstantane hızları M modunda bulunur.

- Monitörde [TIME] veya [BULB] görüntülenir.

Bulb fotoğrafçılığı (BULB): Deklanşöre basıldığı sürece perde açık kalır.
Deklanşör bırakıldığında pozlama sona erer.

Süreli fotoğrafçılık (TIME): Deklanşöre tamamen basıldığında pozlama başlar.
Pozlamayı bitirmek için deklanşöre tekrar tamamen basın.

İpuçları

- Kontrol kadranın rollerinin değiştirilmesi. [Dial Function]: Ayarlanan sürenin sonunda pozlamayı otomatik olarak sonlandırma. [Bulb Timer]: Manuel odaklı çekim sırasında odağı sabitlemek için. [Bulb Focusing]: «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)

Dikkat

- Bulanıklığı önlemek için, fotoğraf makinesini bir tripodda takın ve bir uzaktan kumanda kablosu kullanın (S.102).
- Aşağıdakiler kullanılamaz:
Sıralı çekim/zamanlayıcı çekim/AE basamaklı çekim/görüntü sabitleyici/
flaş basamaklıma

Fotoğraflarda parazit

Yavaş dekhanşör hızlarında, ekranda parazitlenme görüntülenebilir. Bu görüntüler, görüntü yakalama aygıtının normalde ışık görmeyen bölümlerde akım üretilip görüntü yakalama aygıtından veya görüntü yakalama aygıtının sürücü devresinde ısı artışı meydana geldiğinde ortaya çıkar. Bu durum yüksek sıcaklıklı ortamda yüksek ISO ayarıyla çekim yapıldığında da ortaya çıkabilir. Bu paraziti azaltmak için, fotoğraf makinesi parazit azaltma fonksiyonunu etkinleştirir. [Noise Reduct.]: «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)

Panorama fotoğraflar çekme

Birlikte verilen bilgisayar yazılımını kurdusunuz, bir panorama oluşturmak üzere fotoğrafları birleştirmek için bu yazılımı kullanabilirsiniz.  «OLYMPUS Viewer 2/[ib] yazılımını kullanma» (S.73)


Panorama için fotoğraf çekme

- Mod kadranını **SCN** konumuna çevirin.

2



- [Panorama] seçeneğini seçin ve  düğmesine basın.
- Kaydırma yönünü seçmek için,  düğmelerini kullanın.
- Çekimi kadrajlama kılavuzlarını kullanarak bir fotoğraf çekin.
 - Odak, pozlama ve diğer ayarlar ilk karenin değerlerine sabitlenir.
- Kılavuzlar bir önceki fotoğrafla üst üste binecek şekilde kadrajlayarak kalan fotoğrafları çekin.



- Bir panorama en fazla 10 fotoğraf içerebilir. Onuncu kareden sonra bir uyarı göstergesi () görüntülenir.

- Son kareyi çektiğten sonra diziyi sonlandırmak için  düğmesine basın

Dikkat

- Panorama çekimi sırasında, konum ayarı için çekilen önceki fotoğraf görüntülenmez. Çerçevevelerden ya da fotoğraflarda ekran üstünde görüntülenen diğer işaretlerden yararlanarak, kompozisyonunuza, üst üste binen fotoğrafların kenarları çerçeveler içerisinde örtüsecek şekilde oluşturun.


Notlar

- İlk kareyi çekmeden önce  düğmesine basılırsa, sahne modu seçim menüsü görüntülenir. Çekim sırasında  düğmesine basılırsa, panorama çekimi dizisini sona erdirir ve bir sonrakine geçmenize olanak tanır.

3D Fotoğrafçılık

3D fotoğraflar çekin. Sonuçlar 3D görünümünü destekleyen cihazlarda izlenebilir. Fotoğraf makinesinin monitörü görüntüleri 3D olarak izlemek için kullanılamaz.

- Mod kadranını **SCN** konumuna çevirin.



- [3D Photo] seçeneğini seçin ve düğmesine basın.
- İlk çekimi yapmak için deklanşör düğmesine basın ve düğmeyi bu konumda tutun.
 - Odak ve pozlama ilk karenin değerlerine sabitlenir.
- İlk çekim konunuzla üst üste bininceye kadar fotoğraf makinesini yatay olarak çevirmeden kaydırın. Fotoğraf makinesi ikinci çekimi otomatik olarak yapacaktır.
 - Odağı veya zoom'u değiştirmeyin.
 - Fotoğraf makinesi ikinci çekimi otomatik olarak yapmazsa veya deklanşör düğmesini ikinci çekim yapılmadan bırakırsanız, deklanşör düğmesine tekrar yarı basın.
- İki görüntü otomatik olarak birleştirilir.
 - Fotoğraf makinesi [3D photo was not created.] mesajını gösterirse fotoğrafı tekrar çekin. İki çekim ayrı dosyalar olarak kaydedilir.

Dikkat

- İlk kare çekildikten sonra zoom değiştirilirse ilk kare iptal edilir.
- Fotoğraf makinesi sadece orta odak noktasında konuya odaklıyor.
- Görüntü boyutu 1920×1080 olarak sabittir.
- 3D ve manuel odaklı objektifler kullanılamaz.
- Objektife ve fotoğraf makinesi ayarlarına bağlı olarak 3D efekti görülebilir olmayabilir.
- 3D fotoğrafçılığı sırasında fotoğraf makinesi uykuya geçmez.
- RAW fotoğraf çekilemez.
- Kare kapsamı %100 değildir.

Notlar

- İlk çekimi yaptıktan sonra fotoğrafı tekrar çekmek için düğmesine basın. İlk çekimi kaydetmek ve bir 3D görüntü kaydetmeden çıkmak için düğmesine basın.

Tek bir karede birden fazla pozlama (çoklu pozlama)

Görüntü kalitesi için o an seçilmiş olan seçeneği kullanarak, tek bir karede birden fazla pozlama kaydedin.

1 Çekim menüsünde [Multiple Exposure] öğesini seçin (S.107).

2 Ayarları yapın.

Çerçeve	[2f] öğesini seçin.
Auto Gain	[On] olarak ayarlandığında her bir çerçeveyin parlaklığı 1/2 olarak ayarlanır ve fotoğraflar üst üste bindirilir. [Off] olarak ayarlandığında fotoğraflar her bir çerçeveyenin orijinal parlaklııyla üst üste bindirilir.
Overlay	[On] olarak ayarlandığında kartta çoklu pozlamalarla bir RAW fotoğraf kaydedilir ve ayrı bir fotoğraf olarak saklanır. Çekilen fotoğraf sayısı 1'dir.

- Çoklu pozlama etkinken monitörde görüntülenir.

3 Fotoğraf çekin.


- Çekim başladığında yeşil renkte görüntülenir.
- Son kareyi silmek için düğmesine basın.
- Bir sonraki karenin çerçevelenmesine kılavuzluk etmek için bir önceki kare objektiften gelen görüntünün üzerine bindirilir.

İpuçları

- Üç veya daha fazla fotoğrafı üst üste bindirmek için: [] için RAW seçeneğini seçin ve tekrarlı çoklu pozlama yapmak için [Overlay] seçeneğini kullanın.
- RAW fotoğrafları üst üste bindirme hakkında daha fazla bilgi almak için: «Fotoğraf bindirme» (S.68)

Dikkat


- Çoklu pozlama etkinken fotoğraf makinesi uykuya geçmez.
- Başka fotoğraf makineleriyle çekilmiş fotoğraflar, bir çoklu pozlama dahil edilemez.
- [Overlay] öğesi [On] olarak ayarlandığında bir RAW fotoğraf seçildiğinde görüntülenen fotoğraflar çekim sırasında ayarlarla oluşturulur.
- Çekim fonksiyonlarını ayarlamak için önce çoklu pozlama çekimini iptal edin. Bazı fonksiyonlar ayarlanamaz.
- Çoklu pozlama, aşağıdaki durumlarda ilk fotoğraftan otomatik olarak iptal edilir. Fotoğraf makinesi kapatıldığında/ düğmesine basıldığında/**MENU** düğmesine basıldığında/Cekim modu **P**, **A**, **S** veya **M** ayarlarından farklı bir ayardayken/Pil gücü zayıfken/Fotoğraf makinesine herhangi bir kablo takılıken/Monitörle elektronik vizör arasında geçiş yapıldığında
- [Overlay] kullanılarak bir RAW fotoğraf seçildiğinde, JPEG+RAW olarak kaydedilen görüntü için JPEG fotoğraf görüntülenir.
- Basamaklılama kullanılarak çoklu pozlama yapılrken, öncelik çoklu pozlama çekimine verilir. Bindirme fotoğraf kaydedilirken, basamaklılama fabrika ayarına sıfırlanır.



Bir dizi fotoğraf boyunca ayarları değiştirme (basamaklama)


«Basamaklama», bir dizi çekim üzerinde otomatik olarak değişik ayarlar uygulama veya bir dizi görüntü üzerinde o anki değeri «basamaklama» işlemidir. Basamaklama **P**, **A**, **S** ve **M** modlarında kullanılabilir.

- 1 Çekim menüsünde **[Bracketing]** öğesini seçin (S.107).



- 2 Bir basamaklama türü seçin.


- Monitörde **BKT** görüntülenir.



AE BKT (AE basamaklama)

Fotoğraf makinesi 3 çekimde pozlamayı 0.3EV, 0.7EV veya 1.0EV kadar değiştirir. Tek kare çekimde, deklanşöre her tam basisü tek bir kare çekilir; sıralı çekimde deklanşör basılı tutulduğunda, tekrar bırakılınca kadar fotoğraf makinesi şu sırayı takip ederek çekim yapmaya devam eder: değişiklik yok, eksiz, artı. Kare sayısı: 2, 3, 5 veya 7


- Basamaklama sırasında **BKT** göstergesi yeşile döner.
- Fotoğraf makinesi, apertürü ve enstantaneyi (**P** modu), enstantaneyi (**A** ve **M** modları) veya apertürü (**S** modu) değiştirerek pozlamayı değiştirir.
- Fotoğraf makinesi pozlama telafisi için o an seçili olan değeri basamaklar.
- Basamaklama artış miktarı [EV Step] için seçilen değerle değişir. «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)



WB BKT (WB basamaklama)

Tek çekimden farklı beyaz dengeleriyle, beyaz dengesi için seçilmiş olan değerden başlayarak otomatik olarak üç fotoğraf (belirli renk yönlerinde ayarlı) oluşturulur.


- Beyaz dengesi, A-B (Sarı-Mavi) ve G-M (Yeşil-Pembe) eksenlerinin her birinde 2, 4 veya 6 adımda değiştirilebilir.
- Fotoğraf makinesi beyaz dengesi telafisi için o an seçili olan değeri basamaklar.
- Seçilen kare sayısı için bellek kartında yeterli yer yoksa WB basamaklama sırasında herhangi bir fotoğraf çekilmez.



FL BKT (FL basamaklama)

Fotoğraf makinesi üç kare boyunca flaş düzeyini değiştirir (ilk kareden herhangi bir değişiklik yapılmaz, ikinciye negatif, üçüncüdeye pozitif değişiklik yapılır). Tek kare çekimde, deklanşöre her basılılığında tek bir kare çekilir; sıralı çekimde deklanşör basılı tutulduğu sürece tüm kareler çekilir.


- Basamaklama sırasında **BKT** göstergesi yeşile döner.
- Basamaklama artış miktarı [EV Step] için seçilen değerle değişir. «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)



ISO BKT (ISO basamaklama)

Fotoğraf makinesi, enstantane ve apertürü sabit tutar ve o an seçili olan duyarlılık ayarını (otomatik duyarlılık seçilmişse, en uygun duyarlılık ayarını) basamaklayarak, üç kare boyunca duyarlılığı 0.3 EV, 0.7 EV veya 1.0 EV değiştirir (ilk kareden herhangi bir değişiklik yapılmaz, ikinciye negatif, üçüncüdeye pozitif değişiklik yapılır). Tek kare çekimde, deklanşöre her basılılığında tek bir kare çekilir; sıralı çekimde deklanşör basılı tutulduğu sürece tüm kareler çekilir.


- Basamaklama artış miktarı [ISO Step] için seçilen değerle değişmez.
- «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)
- Basamaklama [ISO-Auto Set] ile belirlenen üst sınırın bağımsız olarak yapılır. «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)



ART BKT (Görsel filtre basamaklaması)

Deklansör düğmesi her basıldığında, fotoğraf makinesi her biri farklı görsel filtre ayarına sahip birden fazla görüntü kaydeder. Her bir resim modu için görsel filtre basamaklamasının bağımsız olarak açabilir veya kapatabilirsiniz.

- Kaydetme işlemi biraz zaman alır.
- ART BKT, WB BKT veya ISO BKT ile birleştirilemez.



Digital Zoom (Dijital Tele DönüştürÜcÜ)

Dijital Tele DönüştürÜcÜ, o anki zoom oranının ötesinde zoom yapmak için kullanılır. Fotoğraf makinesi orta kırpmayı kaydeder. Zoom yaklaşık 2x artar.

- 1 Çekim menüsünde [Digital Tele-converter] öğesi için [On] seçeneğini seçin (S.107).
- 2 Monitördeki görüntü 2 kat büyütülür.
 - Konu monitörde göründüğü şekilde kaydedilir.

Dikkat

- Dijital zoom çoklu pozlama ile veya **SCN** modunda , , , veya seçildiğinde kullanılamaz.
- Bir RAW fotoğraf görüntülendiğinde, monitördeki görülebilir alan bir çerçeveyeyle gösterilir.


3 Flaşlı çekim

Gerektiğinde flaş manüel olarak ayarlanabilir. Flaş, çeşitli çekim koşullarında flaşlı fotoğrafçılık için kullanılabilir.

Bir flaş kullanma (flaşlı fotoğrafçılık)

- 1 Flaş ünitesini takın ve flaş kafasını kaldırın.

- ☞ «Flaş ünitesini takma» (S.7)



- 2 Seçenekleri görüntülemek için düğmesine () basın.

- 3 Bir flaş modu seçmek için / düğmelerini kullanın ve düğmesine basın.

- Kullanabiliyor seçenekler ve bunların görüntülentiği sıra çekim moduna bağlıdır.
☞ «Çekim modu ile ayarlanabilen flaş modları» (S.104)

AUTO (OTOMATİK)	Otomatik flaş	Flaş, zayıf ışıkta veya nesnenin arkasından gelen ışık koşullarında, otomatik olarak patlar.
	Doldurma flaş	Flaş, mevcut ışık koşullarına bakılmaksızın patlar.
	Flaş kapalı	Flaş patlamaz.
/	Kırmızı göz giderici flaş	Bu fonksiyon, kırmızı göz olgusunu azaltmanızı sağlar. S ve M modunda flaş her zaman patlar.
	Yavaş senkronizasyon (1. perde)	Karanlık arka planları aydınlatmak için kısa enstantaneler kullanılır.
	Yavaş senkronizasyon (1. perde)/Kırmızı göz giderici flaş	Yavaş senkronizasyonu kırmızı göz gidericiyle birleştirir.
2nd Curtain	Yavaş senkronizasyon 2nd Curtain (2. perde)	Flaş, hareketli ışık kaynaklarının izlerini oluşturmak üzere perde kapanmadan hemen önce patlar.
 	Manual	Manüel kullanımı tercih eden kullanıcılar için.

- 4 Deklanşör düğmesine tam basın.

① Dikkat

- [/] (Kırmızı göz giderici flaş) modunda, ön flaşlardan sonra, perdenin açılmasından önce yaklaşık 1 saniye geçer. Çekim tamamlanıncaya kadar fotoğraf makinesini oynatmayın.
- [/] bazı çekim koşullarında etkili bir şekilde çalışmamayabilir.
- Flaş patladığında, deklanşör hızı 1/160 san. veya uzun bir süreye ayarlanır. Bir konuyu parlak bir arka plan önünde doldurma flaşı ile çekerken, arka plan fazla pozlanabilir.

Flaş çıkışını değiştirme (Flaş yoğunluk kontrolü)

Karenin diğer kısımlarının doğru pozlanmış olmasına rağmen, konunun fazla veya az pozlandığını fark ederseniz flaş çıkışını değiştirebilirsiniz.

- 1** Canlı kontrolü görüntüleyin (S.22) ve $\Delta \nabla$ düğmelerini kullanarak Flaş yoğunluğu kontrol öğesini seçin.
- 2** $\triangleleft \triangleright$ düğmelerini kullanarak telafi değerini seçin ve \textcircled{OK} düğmesine basın.



3

Flaşlı çekim

İpuçları

- Flaş basamaklama hakkında bilgi almak için: «FL BKT (FL basamaklama)» (S.58)

Dikkat

- Elektronik flaş üzerindeki flaş denetim modu MANUAL olarak ayarlı olduğunda bu ayarın bir etkisi bulunmaz.
- Harici flaş üzerinde yapılan flaş yoğunluğunundaki değişiklikler fotoğraf makinesinde yapılanlara eklenir.
- $[\textcircled{OK} + \textcircled{OK}]$ ögesi [On] olarak ayarlandığında, flaş yoğunluğu değeri pozlama telfisi değerine eklenir. «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)

Bu fotoğraf makinesiyle kullanıma özel harici flaş ünitelerini kullanma

Bu fotoğraf makinesiyle kullanıma özel harici flaş üniteleri, otomatik flaş kontrolü, süper FP ve kablosuz flaş kontrolü dahil olmak üzere birçok flaşlı fotoğrafçılık seçeneklerini destekler (S.93).

Diğer harici flaş üniteleri

Bir üçüncü şahıs flaş ünitesi fotoğraf makinesi flaş ayağına takıldığından aşağıdaki noktalara dikkat edin:

- Fotoğraf makinesinin flaş pabucunun X-kontağına yaklaşık 24 V değerinden daha fazla gerilim uygulayan uyumsuz flaş kullanılması fotoğraf makinesine zarar verir.
- Olympus spesifikasyonlara uygun olmayan sinyal kontaktlarına sahip flaş ünitelerinin kullanılması fotoğraf makinesine zarar verir.
- Fotoğraf makinesini sadece **M** çekim modunda ve 1/160 san. değerinden daha uzun bir enstantanede ve ISO duyarlılığı **[AUTO]** haricinde bir ayarda kullanın.
- Flaş kontrolü ancak flaşı fotoğraf makinesiyle seçilmiş olan ISO duyarlılığına ve apertür değerine manuel olarak getirerek gerçekleştirilebilir. Flaş parlaklığı ya ISO duyarlığını ya da apertura değiştirerek ayarlanabilir.
- Objektif için uygun olan bir aydınlatma açısına sahip bir flaş kullanın. Aydınlatma açısı normalde 35 mm formatına eşdeğer odak uzaklıklarıyla ifade edilir.

4 Film çekme ve izleme

Yüksek Tanımlı (HD) sesli filmler kaydetmek için  düğmesine basın. Film modunda **A** ve **M** modlarında bulunan efektlerden yararlanarak filmler oluşturabilirsiniz.

Film kaydetme için ayarları değiştirme

Bir filme efektler ekleme

- 1  modunu seçtiğten sonra, canlı kontrolü görüntüleyin (S.22) ve çekim modunu vurgulamak için   düğmelerini kullanın.
- 2 Bir mod seçmek için   düğmelerini kullanın ve  düğmesine basın.



P	Nesnenin parlaklığına göre en uygun apertür otomatik olarak ayarlanır.
A	Alan derinliği apertür ayarlanarak değiştirilir. Apertürü seçmek için bir kadranı kullanın.
S	Enstantane konunun nasıl görüneceğini etkiler. Enstantaneyi ayarlamak için   düğmelerini kullanın. Enstantane için 1/30 san. ila 1/4000 san. arasındaki bir değer seçilebilir.
M	Siz hem apertürü hem de enstantaneyi ayarlırsınız. Apertürü seçmek için   düğmelerini kullanın. Enstantaneyi 1/30 san. ila 1/4000 san. arasında seçmek için   düğmelerini kullanın. Duyarlılık manuel olarak ISO 400 ila 1600 arasındaki değerlere ayarlanabilir; otomatik ISO duyarlılık kontrolü kullanılamaz.
ART1–ART6	Filmler görsel filtre modunun efektleriyle kaydedilebilir.  «Görsel filtreleri kullanma» (S.18)

Dikkat

- Bir film kaydederken, pozlama tıflası, apertür değeri ve enstantane için ayarları değiştiremezsiniz.
- Bir film kaydederken [Image Stabilizer] etkinleştirilmişse kaydedilen görüntü biraz büyütülür. [Vertical IS] veya [Horizontal IS] seçilmiş olsa bile, [Auto] ayarı uygulanır.
- Fotoğraf makinesi aşırı titretiliyorsa sabitleme mümkün olmaz.
- Görüntü sabitleme fonksiyonu olan bir objektif kullanıldığında, ya objektifin ya da fotoğraf makinesinin görüntü sabitleme fonksiyonunu devre dışı bırakın.
- Fotoğraf makinesinin içi ısınrsa, makineyi korumak için çekim otomatik olarak durdurulur.
- Bazı görsel filtrelerle [C-AF] çalışması sınırlı olur.
- Film kaydetme için SD hız sınıfı 6 ve üzerine sahip kartlar önerilir.

Film sesi seçenekleri (filmleri sesli kaydetme)

- Canlı kontrolü görüntüleyin (S.22) ve $\Delta \nabla$ düğmelerini kullanarak Film öğesini seçin.
- $\triangle \square$ düğmelerini kullanarak açın/kapatın ve düğmesine basın.



Dikkat

- Bir filmde ses kaydedilirken, objektifin veya fotoğraf makinesinin çalışma sesi de kaydedilebilir. İsterseniz, [AF Mode] öğesini [S-AF] olarak ayarlayarak veya düğmelere basma sayısını sınırlılaştırarak bu sesleri azaltabilirsiniz.
- [ART5] (Diorama) modunda ses kaydedilmez.

4

Filmleri izleme

- Bir filmi tek kare oynatmadan görüntüleyin ve düğmesine basın.
- $\Delta \nabla$ düğmelerini kullanarak [Movie Play] öğesini seçin ve oynatmayı başlatmak için düğmesine basın.

- Film oynatma sırasında aşağıdaki işlemleri yapılabılır:



	Oynatmayı duraklatma veya kaldığı yerden devam ettirme. • Oynatma duraklatılırken, ilk kareyi görüntülemek için Δ ve son kareyi görüntülemek için ∇ düğmesine basın. Bir kare geri veya ileri almak için $\triangle \square$ düğmesine basın. Sürekli ileri ve geri almak için düğmeyi basılı tutun.	
$\triangle \square$	Bir filmi ileri veya geri alın.	
$\Delta \nabla$	Ses düzeyini ayarlayın.	

Ipuçları

- Filmleri deklaşöre basarak kaydetme: «Filmleri deklaşöre basarak kaydetme» (S.92)
- Rüzgar gürültüsünü azaltma: «Mikrofon seti (SEMA-1)» (S.102)

5 Oynatma seçenekleri

Tek kare oynatma

Fotoğrafları tam kare görmek için ▶ düğmesine basın.



Bellek kartındaki
görüntüler

OLYMPUS PENPAL
bağlı

Çekim modu

- Çekim modundan çıkmak için deklanşöre yarı basın.

Tam kare oynatmadada aşağıdaki işlemleri yapılabılır:

	veya 	Diğer fotoğrafları izleyin.
	O anki fotoğrafı silin (S.17).	
	Resimlere zoom yapma (S.16).	
	İndeks görünümünde izleme.	
INFO	O anki fotoğrafın bilgilerini görüntüleyin (S.33).	
	Resimleri seçin. Seçilen resimler ile gösterilir.	
	Menülerini görüntüleyin. JPEG Edit, RAW Data Edit, , , Rotate, , Erase	


İndeks ekranı/takvim ekranı

■ İndeks görüntüleme

Tam kare oynatma sırasında birden fazla fotoğrafı izlemek için düğmesine basın.

■ Takvim ekranı

Her bir tarihte çekilmiş ilk fotoğrafı görüntüleyin.




Sadece [On] seçilmiş olan öğeler görüntülenir. [☒/Info Settings]:
☞ «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)

<input checked="" type="checkbox"/>	Görüntülenen resim sayısını 4 adetten 9, 25 veya 100 adede artırın. Takvim görünümünde izlemek için <input checked="" type="checkbox"/> düğmesine tekrar basın.
<input type="checkbox"/>	Görüntülenen resim sayısını 100 adetten 25, 9 veya 4 adede azaltın. O anki fotoğrafı tam kare görmek için <input type="checkbox"/> düğmesine tekrar basın.
<input type="checkbox"/> $\Delta/\nabla/\triangle/\nabla$ veya	Bir fotoğraf seçin.
<input checked="" type="radio"/>	Resimleri seçin. Seçilen resimler <input checked="" type="checkbox"/> ile gösterilir.
<input checked="" type="checkbox"/> OK	<u>İndeks görünümü</u> Menüler görüntülenir. <u>Takvim görünümü</u> Seçilen tarihte çekilmiş fotoğrafları tam kare izleyin.

Oynatma zoom'u (yakın plan oynatma)

[□] Close Up Mode için [mode2] seçilmişse, normal yakın oynatmanın yanında fotoğraflara hızlıca zoom yapabilirsiniz ve diğer kareleri o anki zoom oranında (zoom ile sayfa çevirme) izleyebilirsiniz. ☞ «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)



$\Delta/\nabla/\triangle/\nabla$	Zoom çerçevesini konumlandırın. Zoom ile sayfa çevirmede, diğer fotoğrafları o anki zoom oranında izlemek için \triangle/∇ düğmelerini kullanın.
<input type="checkbox"/>	Kareyi seçilen zoom oranında izleyin. Yakınlaştmak için tekrar basın.
INFO	Yakınlaştmak veya uzaklaştmak için $\Delta \nabla$ düğmelerini kullanın.
<input checked="" type="checkbox"/>	Tek kare oynatma modundan çıkışın.

Görüntüler seçme

Korumak veya silmek için birden fazla resim seçin. O anki resmi seçmek için düğmesine basın. Seçilen resimler ile işaretlenir. ögesini kaldırınak ve resim seçimini iptal etmek için düğmesine tekrar basın.

- İndeks oynatmada birden fazla resim seçilebilir.



Tüm korumaları kaldırma

Bu fonksiyon tek bir seferde birkaç fotoğrafın korumasını kaldırmanızı sağlar.

- (oynatma) menüsünde [Reset Protect] öğesini seçin (S.107).
- [Yes] seçeneğini seçin ve düğmesine basın.

Tüm kareleri silme

Bellek kartındaki tüm fotoğrafları silin.

- çekim menüsünde [Card Setup] öğesini seçin (S.107).
- [All Erase] seçeneğini seçin ve düğmesine basın.
 - Görüntü verisi olmayan verileri silmek için [Format] seçeneği (S.99) kullanılabilir.
- [Yes] seçeneğini seçin ve düğmesine basın.

Döndürme

Fotoğrafları döndürülüp döndürmeyeceğini seçin.

- Fotoğrafı oynatın ve düğmesine basın.
- [Rotate] seçeneğini seçin ve düğmesine basın.
- Fotoğrafı saat yönünde döndürmek için Δ ; saat yönünün tersi yönde döndürmek için ∇ düğmesine basın; düğmeye her basıldığında fotoğraf döner.
 - Ayarları kaydedip çıkmak için düğmesine basın.
 - Döndürülen fotoğraf o anki doğrultusunda kaydedilir.
 - Filmler, 3D fotoğraflar ve korunmuş fotoğraflar döndürülemez.

Slayt gösterisi

Bu fonksiyon, kartta kaydedilen sabit fotoğrafları birbiri ardına gösterir.

- 1** Oynatma sırasında düğmesine basın ve slayt gösterisi seçeneğini seçin.



- 2** Ayarları yapın.

Start	Slayt gösterisini başlatır. O anki fotoğraftan başlayarak fotoğraflar sırayla gösterilir.
BGM	BGM öğesini ayarlayın (4 tip) veya BGM öğesini kapatın [Off].
Effect*	Kareler arasındaki geçişyi seçin. Bu seçenek, slayt gösterileri harici cihazlarda HDMI kullanılarak görüntülenliğinde kullanılabilir.
Slide	Yürüttülecek slayt gösterisi tipini seçin.
Slayt Aralığı	Her bir slaydın görüntüleneceği süreyi 2 ila 10 saniye arasından seçin.
Video Aralığı	Film kliplerini tam uzunlukta slayt gösterisine dahil etmek için [Full] seçeneğini seçin, her bir klipin sadece açılış kısmını dahil etmek için [Short] seçeneğini seçin.

* [Fade] haricinde bir efekt seçildiğinde filmler görüntülenmez.

- 3** [Start] seçeneğini seçin ve düğmesine basın.

- Slayt gösterisi başlar.
- Slayt gösterisini durdurmak için düğmesine basın.

Ses düzeyi

Slayt gösterisi sırasında, fotoğraf makinesinin genel ses düzeyini ayarlamak için düğmelerini kullanın. Arka plan müziği ile fotoğraflar veya filmlerle kaydedilmiş ses arasındaki dengeyi değiştirmek için düğmelerini kullanın.

Sabit fotoğrafları düzenleme

Kayıt edilmiş olan fotoğraflar düzenlenip yeni fotoğraf olarak kaydedilebilir.

- Düzenlenecek fotoğrafı seçin ve düğmesine basın.**
 - Fotoğraf bir RAW fotoğrafsa [RAW Data Edit]; bir JPEG fotoğrafsa [JPEG Edit] görüntülenir. Fotoğraf RAW+JPEG formatında kaydedilmişse, düzenlenecek kopya [Edit] seçeneğindeki seçiminiz belirlenir.
- [RAW Data Edit] veya [JPEG Edit] seçeneğini seçin ve düğmesine basın.**

RAW Data Edit	Bir RAW fotoğrafın bir JPEG kopyasını oluşturun. JPEG kopya, fotoğraf makinesinden o an kayıtlı olan ayarlar kullanılarak işlenir. Bu seçeneği seçmeden önce fotoğraf makinesinin ayarlarını yapın.
JPEG Edit	Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın: [Shadow Adj]: Arkadan aydınlatmalı koyu bir konunun parlaklığını artırır. [Redeye Fix]: Flaşı çekim sırasında kırmızı göz olgusunu azaltır.  [Crop]: Kırpmacı boyutunu seçmek için kontrol kadranını ve kırpmayı konumlandırmak için Δ ∇ \triangleleft \triangleright düğmelerini kullanın. [Aspect]: Fotoğrafların en-boy oranını 4:3 (standart) değerinden [3:2], [16:9], [6:6] veya [3:4] değerine değiştirir. En-boş oranını değiştirdikten sonra ok tuşu takımını kullanarak kırpma konumunu belirtin. [Black & White]: Siyah beyaz fotoğraflar oluşturur. [Sepia]: Sepya tonlu fotoğraflar oluşturur. [Saturation]: Renk derinliğini ayarlar. Ekranda fotoğrafı kontrol eden renk derinliğini ayarlayın. [Resample]: Fotoğrafın dosya boyutunu 1280×960 , 640×480 veya 320×240 boyutuna dönüştürür. 4:3'ten (standart) farklı bir en-boy oranı olan fotoğraflar en yakın fotoğraf dosyası büyülüğe dönüştürülür. [e-Portrait]: Tenin pürüzsüz ve yarı şeffaf görünmesini sağlar. Yüz algılama başarısız olduğunda, fotoğrafa bağlı olarak telafi edemeyebilirsiniz.

Dikkat

- Filmler ve 3D fotoğraflar düzenlenemez.
- Kırmızı göz düzeltimi, ilgili görüntüye bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Aşağıdaki durumlarda JPEG görüntünün düzenlenmesi mümkün değildir.
 - Fotoğraf RAW biçiminde kaydedildiğinde, fotoğraf bir PC'de işlendiğinde, kart belleğinde yeterince yer kalmadığında, fotoğraf başka bir fotoğraf makinesi tarafından kayıt edildiğinde.
- Bir fotoğrafı yeniden boyutlandırırken () özgün fotoğrafta kaydedilen piksel sayılarından daha büyük bir piksel sayısı seçmeniz mümkün değildir.
- ve [Aspect] sadece 4:3 (standart) en-boy oranında olan fotoğrafları düzenlemek için kullanılabilir.



Fotoğraf bindirme

Fotoğraf makinesiyle çekilen en fazla 3 RAW fotoğraf üst üste bindirilerek ayrı bir fotoğraf olarak kaydedilebilir. Fotoğraf, kayıt modu fotoğrafın kaydedildiği tarihe ayarlanmış olarak kaydedilir. ([RAW] seçilmişse, kopya [LN+RAW] formatında kaydedilir.)

- 1** Oynatmada bir RAW fotoğraf görüntülenirken düğmesine basın ve [Image Overlay] öğesini seçin.
- 2** Üst üste bindirilecek fotoğraf sayısını seçin ve düğmesine basın.
- 3** Üst üste bindirme işleminde kullanılacak RAW fotoğraflar arasından seçim yapmak için düğmelerini kullanın ve seçenek için düğmesine basın.
 - 2. adımda belirtilen sayıda fotoğraf seçildikten sonra üst üste bindirme işlemi görüntülenir.
- 4** Kazancı ayarlayın.
 - Bir fotoğrafı seçmek için düğmelerini ve kazancı ayarlamak için düğmelerini kullanın.
 - Kazanç 0,1–2,0 aralığında ayarlanabilir. Sonuçları monitörde kontrol edin.
- 5** düğmesine basın. Bir onay iletişim penceresi görüntülenir; [Yes] seçeneğini seçin ve düğmesine basın.

İpuçları


- Dört veya daha fazla fotoğrafı üst üste bindirmek için, üst üste bindirilecek fotoğrafı RAW dosyası olarak kaydedin ve arka arkaya [Image Overlay] fonksiyonunu kullanın.



Ses kaydetme

O anki fotoğrafa bir ses kaydı ekleyin (30 san. kadar).


- 1** Bir ses kaydı eklemek istediğiniz fotoğrafı seçin ve düğmesine basın.
 - Korumalı fotoğraflar için ses kaydetme bulunmaz.
 - Ses kaydetme oynatma menüsünde de bulunur.
- 2** seçeneğini seçin ve düğmesine basın.
 - Bir ses kaydı eklemeden çıkmak için [No] seçeneğini seçin.
- 3** Kaydı başlatmak için seçeneğini seçin ve düğmesine basın.
 - Kaydı ortada durdurmak için düğmesine basın.
- 4** Kaydı sonlandırmak için düğmesine basın.
 - Ses kaydı içeren fotoğraflar bir simgesiyle gösterilir.
 - Bir kaydı silmek için 2. adımda [Erase] seçeneğini seçin.



Fotoğraf makinesindeki görüntülerin televizyonda izlenmesi

Kayıtlı fotoğrafları TV'nizde oynatmak için, fotoğraf makinesi ile birlikte verilen AV kablosunu kullanın. Fotoğraf makinesini piyasada bulunan bir HDMI kablosuyla yüksek tanımlı bir TV'ye bağlayarak yüksek tanımlı fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz.

■ AV kablosuyla bağlama




- 1 Bağlanan TV'ye uyan video sinyal formatını seçmek için fotoğraf makinesini kullanın ([NTSC]/[PAL]).
 - [Video Out]: «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)
- 2 TV'yi ve fotoğraf makinesini bağlayın.
- 3 TV'yi açın ve «INPUT» öğesini «VIDEO» (fotoğraf makinesine bağlanmış bir giriş jaki) ayarına getirin.

Dikkat

- AV kablosu fotoğraf makinesine bağlılığında, fotoğraf makinesindeki monitör otomatik olarak kapanır.
- Bir AV kablosuyla bağlarken düğmesine basın.
- TV'nizin giriş kaynağının değiştirilmesine ilişkin bilgi için, TV'nin kullanma kılavuzuna bakın.
- TV'nin ayarlarına bağlı olarak görüntülenen fotoğraflar ve bilgiler kırıplıbilir.

■ HDMI kablosuyla bağlama



- 1** Fotoğraf makinesini HDMI kablosunu kullanarak televizyona bağlayın.
- 2** TV'yi çalıştırın ve «INPUT» öğesini «HDMI INPUT» olarak ayarlayın.
- 3** Fotoğraf makinesini açın.

Dikkat

- TV'nizin giriş kaynağının değiştirilmesine ilişkin bilgi için, TV'nin kullanma kılavuzuna bakın.
- Fotoğraf makinesi ve TV hem bir AV kablosu hem de bir HDMI kablosuyla bağlanmışsa, HDMI kablosunun önceliği bulunur.
- TV'nin ayarlarına bağlı olarak görüntülenen fotoğraflar ve bilgiler kırıplabilir.
- Bir TV'ye bir HDMI kablosuyla bağlaysanız, dijital video sinyalinin formatını seçebilirsiniz. Televizyonda seçili giriş formatına uygun olan bir format seçin. [HDMI]:  «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)

1080i	Öncelik 1080i HDMI çıkışına verilir.
720p	Öncelik 720p HDMI çıkışına verilir.
480p/576p	480p/576p HDMI çıkıştı. [Video Out] için [PAL] seçildiğinde 576p kullanılır.

- HDMI kablosu bağlı olduğunda fotoğraf veya film çekemezsiniz.
- Fotoğraf makinesini başka HDMI çıkış cihazlarına bağlamayın. Aksi taktirde fotoğraf makinesi zarar görebilir.
- USB üzerinden bir bilgisayara veya yazıcıyabaughken HDMI çıkışı gerçekleşmez.

TV uzaktan kumandasının kullanılması

Fotoğraf makinesi HDMI kontrolünü destekleyen bir TV'ye bağlandığında, TV'nin uzaktan kumandasıyla kumanda edilebilir.

- 1**  **Özel Menü** (S.81)  sekmesinde [HDMI] öğesini seçin.
- 2** [HDMI Control] öğesini ve [On] seçeneğini seçin.
- 3** TV'nin uzaktan kumandasıyla kumanda edin.
 - Fotoğraf makinesini TV'de görüntülenen işlem kılavuzunu takip ederek kumanda edebilirsiniz.
 - Tek kare oynatma sırasında, «Kırmızı» düğmesine basarak bilgi ekranını; «Yeşil» düğmesine basarak indeks ekranını görüntüleyebilir veya gizleyebilirsiniz.
 - Bazı televizyonlar tüm özellikleri desteklemeyebilir.


Fotoğrafları gönderme ve alma

Bir OLYMPUS PENPAL'e bağlanmış olan bluetooth cihazlarına ve diğer fotoğraf makinelerine fotoğraflar göndermek ve bunlardan fotoğraflar almak için, opsiyonel OLYMPUS PENPAL kullanılabilir. Bluetooth cihazları hakkında daha fazla bilgi için OLYMPUS web sitesini ziyaret edin. Fotoğraf göndermeden veya almadan önce aksesuar bağlantı noktası menüsünü erişilebilir kılmak üzere, [Menu Display] > [Menu Display] öğesi için [On] seçeneğini seçin.

Fotoğraf gönderme

JPEG fotoğrafları yeniden boyutlandırın ve başka bir cihaza gönderin. Fotoğraf göndermeden önce, alıcı cihazın veri alma moduna ayarlanmış olduğundan emin olun.


- Göndermek istediğiniz fotoğrafı tam kare görüntüleyin ve düğmesine basın.**
- [Send A Picture] seçeneğini seçin ve düğmesine basın.**
 - [Search] seçeneğini seçin ve takip eden iletişim penceresinde düğmesine basın. Menzildeki veya [Address Book] öğesindeki Bluetooth cihazları görüntülenir.
- Hedefi seçin ve düğmesine basın.**
 - Fotoğraf alıcı cihaza yüklenir.
 - Bir PIN kodu girmeniz istendiğinde, 0000 girin ve düğmesine basın.



Fotoğraf alma/bir ev sahibi cihaz ekleme


Gönderen cihaza bağlanın ve JPEG fotoğrafları alın.

- Aksesuar bağlantı menüsünün (S.90) sekmesinde [OLYMPUS PENPAL Share] seçeneğini seçin.**
- [Please Wait] seçeneğini seçin ve düğmesine basın.**
 - Gönderen cihazda fotoğraf gönderme işlemlerini yürütün.
 - Aktarım başlar ve bir [Receive Picture Request] iletişim penceresi görüntülenir.
- [Accept] seçeneğini seçin ve düğmesine basın.**
 - Fotoğraf, fotoğraf makinesine indirilir.
 - Bir PIN kodu girmeniz istendiğinde, 0000 girin ve düğmesine basın.



İpuçları


- Aktarılacak görüntülerin yeniden boyutlandırmak için veya fotoğraf makinesinin bir hedefi nasıl arayacağını seçmek için: «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)



Adres defterini düzenleme

OLYMPUS PENPAL ev sahibi cihazın bilgilerini saklayabilir. Ev sahibi cihazlara isimler atayabilir veya ev sahibi cihaz bilgilerini silebilirsiniz.

- Aksesuar bağlantı menüsünün (S.90) sekmesinde [OLYMPUS PENPAL Share] seçeneğini seçin.
 - ▷ düğmesine basın ve [Address Book] seçeneğini seçin.



- [Address List] seçeneğini seçin ve düğmesine basın.
 - Mevcut ev sahibi cihazların isimleri listelenir.
- Düzenlemek istediğiniz ev sahibi cihazı seçin ve düğmesine basın.

Ev sahibi cihazları silme

[Yes] seçeneğini seçin ve düğmesine basın.


Ev sahibi cihaz bilgilerini silme

Ev sahibi cihaz bilgilerini görüntülemek için düğmesine basın. Ev sahibi cihazın ismini değiştirmek için düğmesine tekrar basın ve yeniden adlandırma penceresinde mevcut ismi düzenleyin.

Albumler oluşturma

Favori JPEG fotoğraflarınız yeniden boyutlandırılabilir ve bir OLYMPUS PENPAL'e kopyalanabilir.

- Kopyalamak istediğiniz fotoğrafı tam kare görüntüleyin ve düğmesine basın.
- [→] seçeneğini seçin ve düğmesine basın.
 - Fotoğrafları bir OLYMPUS PENPAL'den bellek kartına kopyalamak için, [→] seçeneğini seçin ve düğmesine basın.



İpuçları

- Fotoğrafların hangi boyutta kopyalanacağını seçme. [Picture Copy Size]: Tüm görüntüler bellek kartından kopyalama. [Copy All]: Albümleri silme veya formatlama. [Album Mem. Setup]: Albümdeki tüm fotoğrafların korumasını kaldırma. [Reset Protect]: Albüm durumunu görüntüleme (kalan bellek miktarı): [Album Mem. Usage]: «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)

Dikkat

- OLYMPUS PENPAL, sadece satın alındığı bölgede kullanılır. Kullanım, bölgeye bağlı olarak yasaları ihlal edebilir ve cezaya tabi olunabilir.

Windows

1 Birlikte verilen CD'yi bir CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.

Windows XP

- Bir «Kurulum» iletişim penceresi görüntülenir.

Windows Vista/Windows 7

- Bir Otomatik Kullanıcı iletişim penceresi görüntülenir.
«Kurulum» iletişim penceresini görüntülemek için «OLYMPUS Kurulumu» öğesini tıklatın.




! Dikkat

- «Kurulum» penceresi görüntülenmezse, Başlat menüsünden «Bilgisayaram» (Windows XP) veya «Bilgisayar» (Windows Vista/Windows 7) öğesini seçin.
«OLYMPUS Kurulumu» penceresini açmak için CD-ROM sürücüsünün simgesini (OLYMPUS Kurulumu) çift tıklatın ve ardından «LAUNCHER.EXE» dosyasını çift tıklatın.
- Bir «Kullanıcı Hesabı Kontrolü» iletişim penceresi görüntülenince, «Evet» veya «Devam» öğesini tıklatın.

2 Bilgisayarınızın ekranındaki yönergeleri takip edin.

! Dikkat

- Fotoğraf makinesini bilgisayara bağladıktan sonra bile fotoğraf makinesinin ekranında herhangi bir şey görüntülenmezse, pil bitmiş olabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir pil kullanın.



! Dikkat

- Fotoğraf makinesi USB üzerinden başka bir cihaza bağlandığında, bağlantı tipini seçmenizi isteyen bir mesaj görüntülenir. [Storage] seçeneğini seçin.

3 Olympus ürününü kaydedin.

- «Kayıt» düğmesini tıklatın ve ekrandaki yönergeleri takip edin.

4 OLYMPUS Viewer 2 ve [ib] bilgisayar yazılımını kurun.

- Kuruluma başlamadan önce sistem gerekliliklerini kontrol edin.
- «OLYMPUS Viewer 2» veya «OLYMPUS ib» düğmesini tıklatın ve yazılımı kurmak için ekrandaki yönergeleri takip edin.

OLYMPUS Viewer 2	
İşletim Sistemi	Windows XP (Service Pack 2 veya üstü)/Windows Vista/ Windows 7
İşlemci	Pentium 4 1,3 GHz veya üstü (Filmler için Pentium D 3,0 GHz veya üstü gereklidir)
RAM	1 GB veya daha fazla (2 GB veya daha fazlası önerilir)
Boş Sabit Disk Alanı	1 GB veya daha fazla
Ekran Ayarları	1024 × 768 piksel veya daha fazla Asgari 65.536 renk (16.770.000 renk önerilir)

[ib]	
İşletim Sistemi	Windows XP (Service Pack 2 veya üstü)/Windows Vista/ Windows 7
İşlemci	Pentium 4 1,3 GHz veya üstü (Filmler için Pentium D 3,0 GHz veya üstü gereklidir)
RAM	512 MB veya daha fazla (1 GB veya daha fazlası önerilir) (Filmler için 1 GB veya daha fazlası gereklidir – 2 GB veya daha fazlası önerilir)
Boş Sabit Disk Alanı	1 GB veya daha fazla
Ekran Ayarları	1024 × 768 piksel veya daha fazla Asgari 65.536 renk (16.770.000 renk önerilir)
Grafik	DirectX 9 veya daha yeniyle asgari 64 MB video RAM gereklidir.

- Yazılımı kullanma hakkında daha fazla bilgi için çevrimiçi yardıma başvurun.

Macintosh


1 Birlikte verilen CD'yi bir CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.

- Disk içeriği otomatik olarak Finder'da görüntülenmelidir. Görüntülenmiyorsa, masaüstündeki CD simgesini çift tıklatın.
- «Kurulum» iletişim penceresini görüntülemek için «Kurulum» öğesini tıklatın.



2 OLYMPUS Viewer 2 yazılımını kurun.

- Kurulumu başladan önce sistem gereksinimlerini kontrol edin.
- «OLYMPUS Viewer 2» düğmesini tıklatın ve yazılımı kurmak için ekrandaki yönergeleri takip edin.



OLYMPUS Viewer 2	
İşletim Sistemi	Mac OS X v10.4.11–v10.6
İşlemci	Intel Core Solo/Duo 1,5 GHz veya üstü
RAM	1 GB veya daha fazla (2 GB veya daha fazlası önerilir)
Boş Sabit Disk Alanı	1 GB veya daha fazla
Ekran Ayarları	1024 × 768 piksel veya daha fazla Asgari 32.000 renk (16.770.000 renk önerilir)

- Diğer diller dil kombinasyonu kutusundan seçilebilir. Yazılımı kullanma hakkında daha fazla bilgi için çevrimiçi yardıma başvurun.
- OLYMPUS Viewer 2 «Yardım» bölümündeki «Kayıt» ögesi üzerinden kullanıcı kaydını yapabilirsiniz.

Dikkat

- AVCHD film dosyası formати desteklenmez.


OLYMPUS Viewer 2/[ib] yazılımı olmadan fotoğrafların bir bilgisayara kopyalanması

USB Mass Storage Class (yığın depolama sınıfı) standartını destekler. Fotoğraf makinesini, ürünle verilen USB kablosu yardımı bir bilgisayara bağlayıp bilgisayara fotoğraflar aktarabilirsiniz. Aşağıdaki işletim sistemleri USB bağlantısı ile uyumludur:

Windows: Windows XP Home Edition/
Windows XP Professional/
Windows Vista/Windows 7

Macintosh: Mac OS X sürüm 10.3 veya üstü

- 1 Fotoğraf makinesini kapatın ve bilgisayara bağlayın.
 - USB bağlantı noktasının yeri, bilgisayara göre değişir. Ayrıntılı bilgi için, bilgisayarının kullanım kılavuzuna bakın.
- 2 Fotoğraf makinesini açın.
 - USB bağlantı seçimi ekranı görüntülenir.
- 3 [Storage] seçeneğini seçmek için Δ düğmesine basın. OK düğmesine basın.
- 4 Bilgisayar, fotoğraf makinesini yeni bir aygıtlar olarak tanır.



Dikkat

- Bilgisayarınızın işletim sistemi Windows Vista/Windows 7 ise, Windows Fotoğraf Galerisi'ni kullanmak için 3. adımda [MTP] ögesini seçin.
 - Aşağıdaki ortamlarda, bilgisayarının USB bağlantı noktası olsa dahi, veri aktarımı garanti altında değildir.
 - Genişletme kartı vs. vasıtasiyla USB bağlantı noktası eklenmiş olan bilgisayarlar.
 - İşletim sistemi fabrikada kurulmamış olan bilgisayarlar ve toplama bilgisayarlar
 - Fotoğraf makinesi bir bilgisayar bağlayken fotoğraf makinesi kontrolleri kullanılamaz.
 - Fotoğraf makinesi bağlandığında 2. adımdaki iletişim penceresi görüntülenmezse, fotoğraf makinesi özel menülerinde [USB Mode] ögesi için [Auto] seçeneğini seçin.
- «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)

8 Fotoğrafları bastırma


Baskı rezervasyonu (DPOF*)

Bastırılacak fotoğrafları listeleyerek ve her baskından kaç kopya bastırılacağını belirterek dijital «baskı siparişlerinizi» bellek kartına kaydedebilirsiniz. Ardından, fotoğraflarınızı DPOF özelliğini destekleyen bir fotoğraf mağazasında bastırabilir veya fotoğraf makinenizi doğrudan bir DPOF yazıcıya bağlayarak bunları kendiniz basabilsiniz. Bir baskı oluşturmak için bir bellek kartı gereklidir.


- * DPOF (Digital Print Order Format – Dijital Baskı Siparişi Biçimi), fotoğrafları basmak için bir yazıcının veya hizmetin gereksinimi olan verileri kaydetmek için bir standarttır.

Bir baskı siparişi oluşturma

- 1 Oynatma sırasında düğmesine basın ve seçeneğini seçin.



- 2 veya seçeneğini seçin ve düğmesine basın.



Münferit fotoğraflar

Baskı rezervasyonları için olan kareyi seçmek üzere / düğmelerini ve ardından baskı sayısını ayarlamak için / düğmelerini kullanın.


- Birden çok resmin baskı rezervasyonunu yapmak için, bu adımı yineleyin. İstediğiniz tüm fotoğraflar seçili olduğunda düğmesine basın.

Tüm fotoğraflar

seçeneğini seçin ve düğmesine basın.

- 3 Tarih ve saat biçimini seçin ve düğmesine basın.

	Fotoğraflar, tarih ve saat bilisi olmadan bastırılır.
	Fotoğraflar, çekildikleri tarih bilgisi ile birlikte bastırılır.
	Fotoğraflar, çekildikleri saat bilgisi ile birlikte bastırılır.



- 4 [Set] seçeneğini seçin ve düğmesine basın.

Dikkat

- Fotoğraf makinesi başka cihazlarda oluşturulmuş baskı siparişlerini değiştirmek için kullanılamaz. Yeni baskı siparişleri oluşturulduğunda, diğer cihazlarla oluşturulmuş mevcut tüm baskı siparişleri silinir.
- Bütün yazıcılarda veya fotoğraf stüdyolarında, tüm fonksiyonlar kullanılamayabilir.
- Baskı siparişleri RAW fotoğraflar, 3D fotoğraflar veya filmler içeremez.
- Bir baskı sipariş olmadan baskılı talep ederken dosya numaralarını belirtin. Baskıların kare numaralarıyla talep edilmesi yanlış fotoğrafların basılmasına yol açabilir.

Baskı siparişinden tüm veya seçilmiş fotoğrafları kaldırma


Tüm baskı rezervasyonu veya yalnızca seçilen fotoğraflar için verisini sıfırlayabilirsiniz.

- 1** Oynatma sırasında düğmesine basın ve seçeneğini seçin.
- 2** seçeneğini seçin ve düğmesine basın.
 - Baskı siparişinden tüm fotoğrafları kaldırmak için [Reset] öğesini seçin ve düğmesine basın.
Tüm fotoğrafları kaldırmadan çıkmak için [Keep] seçeneğini seçin ve düğmesine basın.
- 3** Baskı siparişinden kaldırmak üzere fotoğrafları seçmek için düğmesine basın.
 - Baskı sayısını 0 olarak ayarlamak için düğmesini kullanın. İstediğiniz tüm fotoğrafları baskı siparişinden kaldırıldıktan sonra düğmesine basın.
- 4** Tarih ve saat biçimini seçin ve düğmesine basın.
 - Ayar, baskı rezervasyonu olan tüm diğer fotoğraflara uygulanır.
- 5** [Set] seçeneğini seçin ve düğmesine basın.

Doğrudan baskı (PictBridge)

Fotoğraf makinesini, PictBridge standarıyla uyumlu bir yazıcıya USB kablosu aracılığıyla bağlayarak kaydedilen fotoğrafları doğrudan bastırabilirsiniz.


- 1** Ürünle verilen USB kablosunu kullanarak fotoğraf makinesini bilgisayara bağlayın ve fotoğraf makinesini açın.



- Baskı için tam olarak şarj edilmiş bir pil kullanın.
- Fotoğraf makinesi açıldığında, bir ev sahibi cihaz seçmenizi isteyen bir iletişim penceresinin görüntülenmesi gereklidir. Görüntülenmezse, fotoğraf makinesi özel menülerinde [USB Mode] öğesi için [Auto] seçeneğini seçin. «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)

- 2** [Print] öğesini seçmek için, düğmelerini kullanın.

- [One Moment] mesajı, ardından da bir baskı modu iletişim penceresi görüntülenir.
- Ecran birkaç dakika içinde görüntülenmezse, USB kablosunu ayırin ve 1. adımdan yeniden başlayın.



«Kişisel baskı» bölümüne devam edin (S.78).

Dikkat

- 3D fotoğraflar, RAW fotoğraflar ve filmler bastırılamaz.

Kolay bastırma

Yazıcıyı USB kablosuya bağlamadan önce, bastırmak istediğiniz fotoğrafı görüntülemek üzere fotoğraf makinesini kullanın.

- 1** Basmak istediğiniz fotoğrafları fotoğraf makinesinde görüntülemek için  düğmelerini kullanın.



Easy Print Start >
PC/Custom Print OK

- 2**  düğmesine basın.

- Basma işlemi tamamlandıığında fotoğraf seçim ekranı görüntülenir. Başka bir fotoğraf bastırmak üzere fotoğraf seçmek için   düğmelerini kullanın ve  düğmesine basın.
- Çıkmak için, fotoğraf seçim ekranı görüntülenirken USB kablosunu fotoğraf makinesinden ayırın.

Kişisel baskı

- Bir basma seçeneğini ayarlamak için, işlem kılavuzunu izleyin.

Basma modunun seçilmesi

Baskı türünü seçin (baskı modu). Bu düğmelere atanmış olan fonksiyonlar aşağıda gösterilmiştir.

Yazdır	Seçilen fotoğrafları basar.
Hepsini Yazdır	Kartta saklanan tüm fotoğrafları birer kopya olarak basar.
Çoklu Yazdır	Tek bir fotoğrafı, tek bir kağıt sayfasında birden çok kez basar.
Tüm İndeks	Kartta kayıtlı olan tüm fotoğrafların indeksini basar.
Baskı Sırası	Fotoğrafları, yapmış olduğunuz baskı rezervasyonuna göre basar. Baskı rezervasyonu verisi yoksa bu seçenek görüntülenmez.

Baskı kağıdı ögelerini ayarlama

Bu ayarlar yazıcı türüne göre değişir. Yalnızca yazıcının STANDARD ayarı kullanılabiliriyorsa, ayarı değiştiremezsiniz.

Boyut	Yazıcının desteklediği kağıt boyutunu ayarlar.
Çerçevesiz	Fotoğrafın tüm sayfaya veya boş bir çerçeve içerisinde basılmasını seçer.
Fotoğraf/kağıt	Yaprak başında fotoğraf sayısını belirler. [Multi Print] seçtiğinizde görüntülenir.

Bastırmak istediğiniz fotoğrafların seçilmesi

Basmak istediğiniz fotoğrafları seçin. Seçilen fotoğraflar daha sonra basılabilir (tek kare rezervasyonu) veya görüntülediğin fotoğraf doğrudan basılabilir.



Print (OK)	O an görüntülenen fotoğrafı basar. [Single Print] rezervasyonunun daha önce uygulandığı bir fotoğraf varsa, yalnızca rezervasyonu olan o fotoğraf basılır.
Single Print (□)	O an görüntülenen fotoğrafı baskı rezervasyonunu uygular. [Single Print] uyguladıktan sonra başka fotoğraflara rezervasyon yapmak istiyorsanız, fotoğrafları seçmek için ▲▼ düğmelerini kullanın.
More (▼)	Görüntülenen fotoğraf için kopya sayısını ve diğer ögeleri ayarlar ve basılmasının istenip istemediğini belirler. Kullanım için, sonraki bölümdeki «Baskı verilerini ayarlama» maddesine bakın.

Baskı verilerini ayarlama

Baskı sırasında fotoğrafı tarih ve saat ya da dosya adı gibi baskı verisinin basılıp basılmayacağını belirleyin. Baskı modu [All Print] olarak ayarlandığında ve [Option Set] seçildiğinde aşağıdaki seçenekler görüntülenir.

<input type="checkbox"/> x	Basılacak kopya sayısını ayarlar.
Tarih	Fotoğrafta kayıtlı olan tarih ve saatı yazdırır.
Dosya İsmi	Fotoğrafta kayıtlı olan dosya adını yazdırır.
<input type="checkbox"/>	Baskı için fotoğrafı kırpars. Kırpma boyutunu Q veya <input checked="" type="checkbox"/> düğmesiyle ve kırpma konumunu △▽◀▶ düğmeleriyle ayarlayın.

2 Bastırılacak fotoğrafları ve baskı verisini ayarladıktan sonra, [Print] öğesini seçin ve düğmesine basın.

- Baskı işlemini durdurmak ve iptal etmek için, düğmesine basın. Baskı işlemeye devam etmek için [Continue] seçeneğini seçin.

■ Baskı işlemini iptal etme

Baskı işlemini iptal etmek için, [Cancel] öğesini seçin ve düğmesine basın. Baskı siparişinde yapılmış olan tüm değişiklıkların kaybolacağını unutmayın. Baskı işlemini iptal etmek ve o anki baskı siparişinde değişiklikler yapabileceğiniz bir önceki adıma geri dönmek için **MENU** düğmesine basın.

9 Fotoğraf makinesini ayarlama

Ayar Menüsü

Fotoğraf makinesinin temel fonksiyonlarını ayarlamak için Ayar Menüsünü kullanın.
Menü listelerini kullanmakla ilgili detaylar için bkz «Menüleri kullanma» (S.23).



Seçenek	Tanım	
⌚ (Tarih/saat ayarı)	Fotoğraf makinesinin saatini ayarlayın.	9
🗣 (Ekran dilinin değiştirilmesi)	Ekranda ve hata iletlerinden kullanılan English (İngilizce) ayarını başka bir dile değiştirebilirsiniz.	—
💡 (Monitör parlaklığının ayarlanması)	Monitörün parlaklığını ve renk sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Renk sıcaklığı ayarı yalnızca oynatma sırasında monitörü etkileyecektir. ⚡ (renk sıcaklığı) ve ☀ (parlaklık) öğelerini vurgulamak için ▲▼ düğmelerini ve değerleri değiştirmek için △▽ düğmelerini kullanın. Elektronik vizörün parlaklığını ve renk sıcaklığını ayarlama hakkında bilgi için bkz. [EVF Adjust] (S.90).	
Rec View	Fotoğrafların, çekildikten hemen sonra görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve ne kasar süre boyunca görüntüleneceğini seçin. Bu ayar, çekmiş olduğunuz fotoğrafa göz atmak için kullanılır. Fotoğrafi kontrol ederken deklanşöre yarı basılması derhal çekime devam etmenizi sağlar. [1sec]–[20sec]: Her resmin görüntüleneceği saniye cinsinden süre seçilir. 1 saniye adımlarıyla ayarlanabilir. [Off]: Karta kaydedilmekte olan fotoğraf görüntülenmez. [Auto▶]: Kaydedilmekte olan fotoğraf gösterir ve sonra oynatma moduna geçer. Bu fotoğraf kontrol ettikten sonra silmek için kullanılmıştır.	—
⚙️/☰ Menü Görüntüsü	Özel menülerin veya aksesuar bağlantı noktalarının görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.	81
Bellenim	Ürününüzün fabrika yazılım sürümü görüntülenir. Fotoğraf makinesi veya aksesuarlara ilişkin soruların olduğunda veya yazılımı karşıdan yüklemek istediğinizde, kullandığın ürünlerin sürümlerini bildirmek zorunda kalacaksın.	—


Fotoğraf makinesinin ayarları özel menüler ve aksesuar menüleri kullanılarak kişiselleştirilebilir.

* Özel menü fotoğraf makinesinde ince ayarlar yapmak için kullanılır. ☰ Aksesuar Bağlantı Noktası menüsü aksesuar bağlantı noktası cihazlarının ayarlarını değiştirmek için kullanılır.

Özel/Aksesuar Bağlantı Noktası Menülerini Kullanmadan Önce

Özel/Aksesuar Bağlantı Noktası menüleri sadece ayar menüsündeki [☒/☒ Menu Display] öğesinde uygun seçeneğini seçildiğinde görüntülenir.

- 1 Menüleri görüntülemek için **MENU** düğmesine basın.
- 2 △▽ düğmelerini kullanarak **Y** ayar menüsü sekmesini (S.80) seçin ve ▷ düğmesine basın.
- 3 △▽ düğmelerini kullanarak [☒/☒ MenuDisplay] öğesini seçin ve ▷ düğmesine basın.
- 4 △▽ düğmelerini kullanarak istediğiniz menüyü seçin ve ▷ düğmesine basın.
- 5 △▽ düğmelerini kullanarak [On] seçeneğini seçin ve **OK** düğmesine basın.
 - Seçilen menü görüntülenir.



Özel Menü seçenekleri

☒ AF/MF

MENU → ☰ → ☒

Seçenek	Tanım	İlk
AF Mode	AF modunu seçer.	36
Full-time AF	[On] seçilmīse, deklanşör düğmesine yarı basılmış olsa bile fotoğraf makinesi odaklılamaya devam eder.	—
AF Area	AF hedefi modunu seçer.	37
Reset Lens	[On] olarak ayarlandığında, güç her kapatıldığında objektifin odağını sıfırlar (sonsuz).	—

A AF/MF

MENU → ⚡ → 🔍

Seçenek	Tanım	
Bulb Focusing	Manüel odaklama (MF) seçildiğinde normalde pozlama sırasında odak kilitlenir. Odak halkasını kullanarak odaklama yapmaya izin vermek için [On] seçeneğini seçin.	—
Focus Ring	Bu seçenek, odaklama halkasının dönme yönünü seçerek objektifin odak noktasını nasıl ayarladığını özelleştirme olanağı tanır. 	—
MF Assist	Manüel odaklama modunda odaklama halkası çevrildiğinde, hassas odaklama yapabilmek için görüntünün otomatik olarak büyütülmesi için [On] seçeneğini seçin.	—
[...] Set Home	Ana konum olarak kaydedilecek AF hedefi konumunu seçin. Bir ana konum seçtiğinizde AF hedefi seçim ekranında HP gösterilir.	—
AF Illuminat.	AF ışığını devre dışı bırakmak için [Off] seçeneğini seçin.	—
Face Priority	Odaklama sırasında fotoğraf makinesi insan portre konularının yüzlerine veya gözbebeklerine öncelik verir. Yakın plan oynatma sırasında fotoğraf makinesi tanıtan yüzlere zoom yapar.	39

B Button/Dial

MENU → ⚡ → 🔍

Seçenek	Tanım																
AEL/AFL	Düğme fonksiyonu [AEL/AFL] olarak ayarlandığında Fn veya düğmelerine odaklamayı veya AE kilitini atayın.	88															
AEL/AFL Memo	[Off] seçilmişse, pozlama sadece düğmeye basıldığını sürece kilitlenir.	41															
Button Function	Seçilen düğmeye atanacak fonksiyonu seçin.	—															
Fn Function	AEL/AFL, REC, Preview, Home, MF, RAW , Test Picture, Myset, Backlit LCD, / Live Guide, Digital Tele-converter, Off	89															
○ Function	, , ISO, WB, Lock	—															
▷ Function	, , A, M	—															
▽ Function	, Apertür değeri, Enstantane hızı, Enstantane hızı	—															
Dial Function	düğmesine basılmasıından önce ve sonra kadrana atanacak fonksiyonu seçin.	—															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>P</th> <th>A</th> <th>S</th> <th>M</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Önce</td> <td></td> <td>Apertür değeri</td> <td>Enstantane hızı</td> <td>Enstantane hızı</td> </tr> <tr> <td>Sonra</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Apertür değeri</td> </tr> </tbody> </table>		P	A	S	M	Önce		Apertür değeri	Enstantane hızı	Enstantane hızı	Sonra				Apertür değeri	—
	P	A	S	M													
Önce		Apertür değeri	Enstantane hızı	Enstantane hızı													
Sonra				Apertür değeri													
Dial Direction	Enstantane hızını veya apertür değerini değiştirmek için veya imleci hareket ettirmek için kadrandan çevrilme yönünü seçin.	—															
○ Lock	[Off] seçilmişse, pozlama tefafisi ve diğer ayarlar düşmesine basmadan kontrol kadrarı çevrilerek değiştirilebilir.	—															

Release

MENU → ⚙ → 🔍

Seçenek	Tanım	
Rls Priority S	[On] seçilmişse, fotoğraf makinesi odaklamamış olsa bile fotoğraf çekilir. Bu seçenek S-AF (S.36) ve C-AF (S.36) modları için ayrı ayrı seçilebilir.	—
Rls Priority C		—
H fps	[] ve [] için kare ilerletme hızlarını seçin. Rakamlar yaklaşık azami değerlerdir.	49
L fps		

Disp/(■))/PC

MENU → ⚙ → 🔍

Seçenek	Tanım																																			
HDMI	[HDMI Out]: Bir televizyona bir HDMI kablosuyla bağlamak için dijital video sinyali formatını seçme. [HDMI Control]: Fotoğraf makinesinin HDMI kontrolü destekleyen televizyonların uzaktan kumandalarıyla kumanda edilmesine izin vermek için [On] seçeneğini seçin.	70																																		
Video Out	Ülke veya bölgendeki video standartını ([NTSC] veya [PAL]) seçin.	69																																		
/Info Settings	INFO düğmesine basıldığında görüntülenecek bilgileri seçin. [Info]: Tam ekran oynatmadı görüntülenecek bilgileri seçin. [LV-Info]: Fotoğraf makinesi çekim modundayken görüntülenecek bilgileri seçin. • [], [], [] veya [] arasından bir çerçevelerle kılavuzu seçmek için [Displayed Grid] öğesini seçin. [Settings]: İndeks ve takvim oynatmadı görüntülenecek bilgileri seçin.	32, 33 64																																		
Control Settings	Her bir çekim modunda görüntülenecek kontrolleri seçin. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kontroller</th> <th colspan="4">Çekim modu</th> </tr> <tr> <th>P/A/ S/M</th> <th> AUTO</th> <th>ART</th> <th>SCN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Live Control (S.22)</td> <td>On/Off</td> <td>On/Off</td> <td>On/Off</td> <td>On/Off</td> </tr> <tr> <td>SCP (S.91)</td> <td>On/Off</td> <td>On/Off</td> <td>On/Off</td> <td>On/Off</td> </tr> <tr> <td>Live Guide (S.20)</td> <td>—</td> <td>On/Off</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Art Menu</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>On/Off</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Sahne Menüsü</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>On/Off</td> </tr> </tbody> </table>	Kontroller	Çekim modu				P/A/ S/M	AUTO	ART	SCN	Live Control (S.22)	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	SCP (S.91)	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	Live Guide (S.20)	—	On/Off	—	—	Art Menu	—	—	On/Off	—	Sahne Menüsü	—	—	—	On/Off	32
Kontroller	Çekim modu																																			
	P/A/ S/M	AUTO	ART	SCN																																
Live Control (S.22)	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off																																
SCP (S.91)	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off																																
Live Guide (S.20)	—	On/Off	—	—																																
Art Menu	—	—	On/Off	—																																
Sahne Menüsü	—	—	—	On/Off																																
Picture Mode Settings	Bir resim modu seçmek için canlı kontrol veya süper kontrol paneli kullanıldığında, sadece seçilen resim modu görüntülenir.	—																																		
Histogram Settings	[Highlight]: Vurgu görüntüsü için alt sınırı seçin. [Shadow]: Gölgé görüntüsü için üst sınırı seçin.	33																																		
Mode Guide	Mod kadranı yeni bir konuma çevrildiğinde seçilen mod için yardımcı görüntülemek için [On] seçeneğini seçin.	10																																		
Live View Boost	[On] seçilmişse, öncelikli fotoğrafların net olarak görülmemesine verilir; pozlama tefafisi ve diğer ayarların etkileri monitörde görülmez.	—																																		

Seçenek	Tanım	
ART LV Mode	[mode1]: Filtremin efekti her zaman görüntülenir. [mode2]: Deklansöre yarılm basıldığında görsel filtre efektleri monitörde görülmmez. Pürüzsüz görüntüleme için seçin.	—
Close Up Mode	[mode1]: Yaklaştırmak için Q düğmesine basın (azami 14x) ve uzaklaştırmak için düğmesine basın. [mode2]: Belirtilen zoom oranı için zoom çerçevesini görüntülemek için Q düğmesine basın. Yaklaştırılmış için Q düğmesine tekrar basın.	14, 64
Arka Işıklandırımlı LCD	Seçilen süre boyunda herhangi bir işlem yapılmazsa, pil gücünden tasarruf için arkadan aydınlatma karar. [Hold] seçildiğinde arkadan aydınlatma karamaz.	—
Sleep	Seçilen süre boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa fotoğraf makinesi uykuya (enerji tasarrufu) moduna geçer. Deklansöre yarılm basarak fotoğraf makinesi yeniden etkinleştirilebilir.	—
()) (Bip sesi)	[Off] olarak ayarlayarak, çekim düşmesine basıldığı zaman odağını kilitlendirdiğini bildiren bip sesini kapatabilirsiniz.	—
Ses düzeyi	Çalma ses düzeyini ayarlayın.	17, 62, 66
USB Mode	Fotoğraf makinesini bir bilgisayara veya yazıcıya bağlamak için bir mod seçin. Fotoğraf makinesi her bağlılığında USB modu seçeneklerinin görüntülenmesi için [Auto] seçeneğini seçin.	—

E Exp//ISO

Seçenek	Tanım	
EV Step	Enstantane, apertür, pozlama tefafisi ve diğer pozlama parametrelerini seçenek kullanılabilecek adım boyutunu seçin.	—
Ölçme	Sahneye göre bir ölçüm modu seçin.	41
AEL Metering	AE kilidi (S.41) için ölçüm modunu seçin. [Auto]: O an seçili olan ölçüm modunu kullanın.	—
ISO	ISO duyarlığını ayarlayın.	48
ISO Step	ISO duyarlığını seçmek için kullanılacak adımları seçin.	—
ISO-Auto Set	[ISO] ayarı için [Auto] seçildiğinde ISO duyarlığını için kullanılabilir üst sınır değerini ve varsayılan değerini seçin. [High Limit]: Otomatik ISO duyarlığını seçimi için üst sınırı seçin. [Default]: Otomatik ISO duyarlığını seçimi için varsayılan değerini seçin.	—
ISO-Auto	[Auto] ISO duyarlığının kullanılabilen seçim modlarını seçin. [P/A/S]: Otomatik ISO duyarlığı seçimi M haricindeki tüm modlarda bulunur. M modunda ISO duyarlığı ISO 200 olarak sabitlenir. [All]: Otomatik ISO duyarlığını seçimi tüm modlarda bulunur.	—
Bulb Timer	Bulb çekim için maksimum süreyi ayarlayabilirsiniz.	—



Seçenek	Tanım	
Anti-shock [♦]	Deklanşöre bastıktan sonra perdenin açılması arasındaki gecikme süresini seçin. Bu özellikle, Titreşimlerin yol açtığı fotoğraf makinesi sarsıntılarını azaltır. Bu özellik, yıldız veya mikroskop çekimleri gibi durumlarda yararlı olabilir. Sıralı çekim (S.49) ve zamanlayıcılı fotoğrafçılık (S.49) için de kullanışlıdır.	—

Custom

Seçenek	Tanım	
⚡ X-Sync.	Flaş patlarken kullanılacak enstantaneyi seçin.	104
⚡ Slow Limit	Bir flaş kullanıldığından kullanılabilir olan en uzun enstantaneyi seçin.	104
[+/-]	[On] olarak ayarlandığında, pozlama telfastisi değerine eklenir ve flaş yoğunluk kontrolü gerçekleştirilir.	40, 60

Color/WB

Seçenek	Tanım	
Noise Reduct.	Bu fonksiyon, uzun pozlamalarda üretilen parazitlenmeleri azaltır. [Auto]: Uzun enstantanelerde parazit azaltma işlemi yürütülür. [On]: Parazit azaltma her çekimde yapılır. [Off]: Parazit azaltma kapalı. <ul style="list-style-type: none">• Parazit azaltma, fotoğrafın kaydedilmesinin yaklaşık iki kat daha fazla uzun sürmesine sebep olur.• Sıralı çekimde parazit azaltma otomatik olarak kapatılır.• Bu fonksiyon bazı çekim koşullarında veya nesnelerde etkin çalışmaya bilir.	53
Noise Filter	Yüksek ISO duyarlılıklarında yapılacak parazit azaltma miktarını seçin.	—
WB	Beyaz dengesi modunu seçin.	43
All [WB]	[All Set]: [CWB] hariç tüm modlarda aynı beyaz dengesi telfastisi kullanılır. [All Reset]: [CWB] hariç tüm modlarda beyaz dengesi telfastisi 0 olur.	—
WB AUTO Keep Warm Color	Filamanlı ampulliğinde çekilen fotoğraflardaki «sıcak» renkleri iptal etmek için [Off] seçeneğini seçin.	—
⚡ +WB	Flaşla kullanım için beyaz dengesini ayarlayın.	—
Color Space	Bu fonksiyon, renklerin monitör veya yazıcıda yeniden üretilme şeklini seçebilirsiniz.	—
Shading Comp.	Objektif tipine göre doğru çevresel aydınlatmayı düzeltmek için [On] ayarını seçin. <ul style="list-style-type: none">• Telekonvertörler ve uzatma tüpleri için telafi bulunmaz.• Yüksek ISO duyarlılıklarında çekim yaparken fotoğrafların köşelerinde parazit görülebilir.	—

Seçenek	Tanım	
Set	<p>JPEG fotoğraflar için çekim modu görüntü boyutu ve sıkıştırma oranının dört kombinasyonu arasından seçilebilir. Fotoğraf makinesi her kombinasyon için üç boyut ve dört sıkıştırma oranı sunar.</p> <p><u>JPEG kayıt modlarını değiştirme</u></p> <p>1) Bir kombinasyon (1) – 4]) seçmek için / düğmelerini ve değiştirmek de için / düğmelerini kullanın.</p> <p>2) düğmesine basın.</p>  <p>Piksel sayısı Sıkıştırma oranı</p>	47
Pixel Count	<p>[M] ve [S] boyutlu fotoğraflar için piksel sayısını seçin.</p> <p>1) Özel Menü sekmesinde [Pixel Count] öğesini seçin.</p> <p>2) [Middle] veya [Small] seçeneğini seçin ve düğmesine basın.</p> <p>3) Bir piksel sayısını seçin ve düğmesine basın.</p> 	47

Record/Erase

Seçenek	Tanım	
Quick Erase	[On] seçilmişse oynatma ekranında düğmesine basıldığında o anki fotoğraf derhal silinir.	—
RAW+JPEG Erase	Bir RAW+JPEG ayarından kaydedilmiş fotoğraf tek kare oynatmadı silindiginde yürütülecek işlemi seçin (S.15). [JPEG]: Sadece JPEG kopya silinir. [RAW]: Sadece RAW kopya silinir. [RAW+JPEG]: Her iki kopya da silinir. • [All Erase] (S.65) ve [Erase Selected] (S.65), hem RAW hem de JPEG kopyalarını siler.	47
Dosya İsmi	<p>[Auto]: Yeni bir kart takılısa dahı, önceki karttan kalan klasör numaraları korunur. Dosya numaralaması en son kullanılan numaradan veya kartta bulunan en yüksek numaradan devam eder.</p> <p>[Reset]: Yeni bir kart yerleştirildiğinizde, klasör numaraları 100'den ve dosya adı 0001'den başlar. İçinde görüntüler bulunan bir kart yerleştirildiğinde, dosya numarası karttaki en yüksek dosya numarasından sonra başlar.</p>	—

Record/Erase

MENU → * →

Seçenek	Tanım	
Edit Filename	Dosya adının aşağıda griyle vurgulanan kısmını düzenleyerek, fotoğraf dosyalarının nasıl adlandırılacağını seçin. sRGB: Pmdd0000.jpg ————— Pmdd AdobeRGB: _mdd0000.jpg ————— mdd	—
Priority Set	Onay mesajları için varsayılan seçimi ([Yes] veya [No]) seçin.	—
dpi Setting	Baskı çözünürlüğünü seçin. [Auto]: Baskı çözünürlüğü fotoğraf boyutuna göre otomatik olarak seçilir. [Custom]: Bir baskı çözünürlüğünü seçmek için ▶ düğmesine basın.	—
Copyright Settings	Yeni fotoğraflara fotoğrafçının ve telif hakkı sahibinin adlarını ekleyin. Adlar azami 63 karakter uzunluğunda olabilir. [Copyright Info.]: Yeni fotoğraflar için fotoğrafçının ve telif hakkı sahibinin adlarını Exif verisine dahil etmek için [On] seçeneğini seçin. [Artist Name]: Fotoğrafçının adını girin. [Copyright Name]: Telif hakkı sahibinin adını girin.	
	<p>1) Bir karakteri ② vurgulayın ve bu karakteri ada ① eklemek üzere düğmesine basın.</p>  <p>2) Adı tamamlamak için 1. adımı tekrarlayın, ardından [END] seçeneğini vurgulayın ve düğmesine basın.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bir karakteri seçmek üzere, imleci alan adına ① getirmek için INFO düğmesine basın, karakteri vurgulayın ve düğmesine basın. 	

- OLYMPUS, [Copyright Settings] öğesinin kullanılmasıyla ilgili ihlalardan kaynaklanan zararlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Kendi riskinizle kullanın.

Movie

MENU → * →

Seçenek	Tanım	
Mode	Bir film kaydı modu seçin. Canlı kontrol kullanılarak bu seçenek de seçilebilir.	61
Movie+Still	Film kaydı sona erdiğinde bir fotoğraf kaydetmek için [On] olarak ayarlayın.	92
Movie	Sessiz filmler kaydetmek için [Off] seçeneğini seçin. Canlı kontrol kullanılarak bu seçenek de seçilebilir.	62


Seçenek	Tanım	
Piksel Eşleme	Piksel eşleştirme özelliği, fotoğraf makinesinin, fotoğraf yakalama aygıtı ve fotoğraf işleme fonksiyonlarını kontrol etmesini ve ayarlamasını sağlar.	98
Pozlama Değiştirme	Her ölçüm modu için ayrı olarak en uygun pozlamayı ayarlayın. • Bu, seçilen yönde bulunan pozlama tefafisi seçeneklerinin sayısını azaltır. • Etkiler monitörde görülmez. Pozlamaya normal ayarlamalar yapmak için pozlama tefafisi işlemini yapın (S.40).	—
⚠ Uyarı Düzeyi	⚠ uyarısının görüntülendiği pil düzeyini seçin.	8
Eye-Fi*	Bir Eye-Fi kartı kullanırken göndermeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.	99

* Fotoğraf makinesi «sonsuz» Eye-Fi modunu desteklemez. Kullanmadan önce mutlaka okuyun: **⚠** «Kartla ilgili temel bilgiler» (S.99)

■ AEL/AFL

MENU → ⚡ → ⚡ → [AEL/AFL]

Ölçüm ve otomatik odaklılama için **Fn** ve **○** düğmeleri kullanılabilir. Her bir odaklılama modu için bir mod seçin.



AEL/AFL

Mod		Deklanşör fonksiyonu				Fn düğmesi veya ○ düğmesi fonksiyonu	
		Yarı basılı		Tam basılı		AEL/AFL basılı tutulduğunda	
		Odak	Pozlama	Odak	Pozlama	Odak	Pozlama
S-AF	mod1	S-AF	Kilitli	—	—	—	Kilitli
	mod2	S-AF	—	—	Kilitli	—	Kilitli
	mod3	—	Kilitli	—	—	S-AF	—
C-AF	mod1	C-AF başlat	Kilitli	Kilitli	—	—	Kilitli
	mod2	C-AF başlat	—	Kilitli	Kilitli	—	Kilitli
	mod3	—	Kilitli	Kilitli	—	C-AF başlat	—
	mod4	—	—	Kilitli	Kilitli	C-AF başlat	—
MF	mod1	—	Kilitli	—	—	—	Kilitli
	mod2	—	—	—	Kilitli	—	Kilitli
	mod3	—	Kilitli	—	—	S-AF	—

■ [Fn] Function, (◎) Function

MENU → → → [Button Function] → [Fn Function]/[(◎) Function]

Fn ve (◎) düğmelerine aşağıdaki fonksiyonlar atanabilir. Kullanılabilir seçenekler düğmeden düğmeye farklılık gösterebilir.

AEL/AFL	Odaklamayı ve pozlamayı kilitlemek için Fn veya (◎) düğmesine basın.
(◎) REC	Bir film kaydetmek için düğmeye basın. Film kaydetme o an bir düğmeye atanmamışsa, filmler mod kadranı konumuna çevrilerek veya deklanşör düğmesine basarak kaydedilebilir.
Ön İzleme (elektronik)	Düğmeye basarken apertür seçilen değere getirilir (S.51).
	Düğmeye basıldığındá fotoğraf makinesi beyaz dengesini ölçer (S.44).
[...] Home	Düğmeye basıldığındá, [...] Set Home] öğesinde kaydedilmiş olan AF hedef konumu seçilir (S.82). Ana AF hedefi konumu bir simgesiyle gösterilir. AF hedefi moduna geri dönmek için düğmeye tekrar basın. Ana konum seçildikten sonra fotoğraf makinesi kapılırsa ana konum sıfırlanır.
MF	Manüel odaklama modunu seçmek için düğmeye basın. Bir önceki seçilmiş olan AF moduna geri dönmek için düğmeye tekrar basın.
RAW	JPEG ve RAW+JPEG kayıt modları arasında geçiş yapmak için düğmeye basın.
Test Resmi	Bir fotoğraf çekmek ve bunu karta kaydetmeden monitörde görüntülemek için, deklanşöre Fn veya (◎) düğmesi basılıken basın.
Myset1 – Myset4	Fn veya (◎) düğmesine basılıken çekilen fotoğraflar, [Reset/ Myset] (S.35) için seçilmiş olan ayarlar kullanılarak çekilir.
Arka Işıklandırmalı LCD	Monitörü kapatmak için Fn veya (◎) düğmesine basın. Bu, elektronik vizörü kullandığınızda kullanışlı olur. Monitörü kapatmak için düğmeye tekrar basın.
	Sualtı kasası takıldığındá ve arasında geçiş yapmak için Fn veya (◎) düğmesine basın.
Live Guide	Canlı kılavuzları görüntülemek için düğmeye basın.
Digital Tele-converter	Dijital zoom'u açmak veya kapatmak için düğmeye basın.
Off	Düğmeye herhangi bir fonksiyon atanmaz.

Aksesuar bağlantı noktası menü seçenekleri

OLYMPUS PENPAL Paylaş

MENU → →

Seçenek	Tanım	
Lütfen Bekleyin	Fotoğraflar alın ve adres defterine ev sahibi cihazları ekleyin.	71
Adres Defteri	[Address List]: Adres defterine kaydettiğiniz ev sahibi cihazlara göz atın. [New Pairing]: Adres defterine bir ev sahibi cihaz ekleyin. [Search Timer]: Fotoğraf makinesinin bir ev sahibi cihazı ne kadar süre arayacağını seçin.	72
My OLYMPUS PENPAL	OLYMPUS PENPAL'ınız için, ad, adres ve desteklenen hizmetler dahil olmak üzere bilgileri görüntüleyin. Cihazın adını düzenlemek için düğmesine basın.	72
Resim Gönderme Boyutu	Fotoğrafların hangi boyutta aktarılacağını seçin. [Size 1: Small]: Fotoğraflar 640×480 eşdeğeri bir boyutta gönderilir. [Size 2: Large]: Fotoğraflar 1920×1440 eşdeğeri bir boyutta gönderilir. [Size 3: Medium]: Fotoğraflar 1280×960 eşdeğeri bir boyutta gönderilir.	71

OLYMPUS PENPAL Album

MENU → →

Seçenek	Tanım	
Hepsini Kopyala	Tüm fotoğraf ve ses dosyaları bellek kartıyla OLYMPUS PENPAL arasında kopyalanır. Kopyalanan fotoğraflar, fotoğraf kopyalama boyutu için seçilmiş olan seçeneğe göre yeniden boyutlandırılır.	72
Korumayı Sıfırla	OLYMPUS PENPAL albümündeki tüm fotoğraflardan korumayı kaldırın.	72
Album Mem. Kullanım	Albumde o an bulunan fotoğraf sayısını ve [Size 2: Medium] boyutunda kaydedilebilir olan ilave fotoğraf sayısını görüntüleyin.	72
Album Mem. Kurulum	[All Erase]: Albümdeki tüm fotoğrafları silin. [Format Album]: Albümü formattlayın.	72
Fotoğraf Kopya Boyutu	Fotoğrafların hangi boyutta kopyalanacağını seçin. [Size 1: Large]: Kopyalanan fotoğraflar yeniden boyutlandırılmaz. [Size 2: Medium]: Fotoğraflar 1920×1440 eşdeğeri bir boyutta kopyalanır.	72

Elektronik Vizör

MENU → →

Seçenek	Tanım	
EVF Ayarlama	Elektronik vizörün parlaklığını ve renk sıcaklığını ayarlayın. Seçilen renk sıcaklığı oynatma sırasında monitörde de kullanılır. Renk sıcaklığını (⌘) veya parlaklıği (⌘) seçmek için düğmelerini ve değerleri [+7] ve [-7] arasında ayarlamak için düğmelerini kullanın.	 102

Süper kontrol panelini kullanma

«Süper kontrol paneli» terimi, aşağıda gösterilen ve de çekim ayarlarını ve bunların her biri için o an seçilmiş olan seçenekle birlikte listelendiği ekranı ifade eder.

Süper kontrol panelini kullanmak için [Control Settings] > [SCP] (S. 83) ögesi için [On] ayarını seçin. Canlı kontrol, süper kontrol paneli ve diğer ekranlar arasından seçim yapmak için, fotoğraf makinesi çekim modundayken düğmesine basın ve farklı ekranlar arasında geçiş yapmak için **INFO** düğmesine basın.



■ Süper kontrol paneli kullanılarak değiştirilemeyen ayarlar

① O an seçili olan seçenek	Tonlama	S.46
② ISO duyarlılığı	Siyah-Beyaz Filtresi	S.46
③ Seri çekim/zamanlayıcı	Fotoğraf tonu	S.46
④ Flaş modu	⑨ Renk uzayı	S.85
⑤ Flaş yoğunluk kontrolü	⑩ Yüz önceliği	S.39, 82
⑥ Beyaz dengesi	⑪ Ölüm modu	S.41
Beyaz dengesi tefafisi	⑫ En-boy oranı	S.48
⑦ Fotoğraf modu S.45	⑬ Kayıt modu	S.47
⑧ Keskinlik	⑭ AF modu	S.36
Kontrast	AF hedefi	S.37
Doygunluk	⑮ Görüntü sabitleyici	S.42

Dikkat

- Film kaydetme modunda görüntülenmez.

1 Süper kontrol panelini görüntüledikten sonra düğmelerini kullanarak istediğiniz

ayarı seçin ve düğmesine basın.

- Ayarları kadranları kullanarak da seçebilirsiniz.

2 düğmelerini kullanarak bir seçenek seçin ve düğmesine basın.

- Gerekirse 1. ve 2. adımları tekrarlayın.
- Birkaç saniye boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında seçilen ayarlar otomatik olarak etkinleştirilir.

3 Çekim moduna geri dönmek için deklanşörde yarımda basın.



Filmleri deklanşöre basarak kaydetme

Filmler normalde düğmesi kullanılarak kaydedilir, ancak hem **Fn** hem de düğmelerine başka fonksiyonlar atanmışsa deklanşör düğmesi de kullanılabilir.

- 1 Mod kadranını konumuna getirin.
- 2 Deklanşör düğmesine yarı basın ve kaydetmek istediğiniz şeyi odaklılayın.
 - Konu odağa girdiğinde, AF onay işaretü yanar.



- 3 Kaydetmeye başlamak için deklanşör düğmesine tam basın.
 - Aynı anda hem film hem de ses kaydedilirken yanar.




- 4 Kaydetmeyi sonlandırmak için deklanşör düğmesine tam basın.

Kayıt sona erdiğinde bir fotoğraf çekme

Film kaydı sona erdiğinde bir sabit fotoğraf çekmek için [Movie+Still] öğesini [On] olarak ayarlayın. Bu özellik, hem filmi hem de sabit bir fotoğrafı kaydetmek istediğiniz durumlarda kullanılabilir.

- 1 Özel Menü (S.81) sekmesinde [Movie+Still] öğesini seçin.
- 2 [On] seçeneğini seçin ve düğmesine basın.




Dikkat

- Bu seçenek ancak film kaydetmek için deklanşör kullanıldığında kullanılabilirdir.

Kablosuz uzaktan kumandalı flaş fotoğrafçılığı

Uzaktan kumanda modu sunan ve bu fotoğraf makinesiyle kullanılmak üzere tasarlanmış harici flaş üniteleri, kablosuz uzaktan kumandalı flaş fotoğrafçılığı için kullanılabilir. Fotoğraf makinesi, ürünle verilen ve/veya uzak flaş ünitelerinden oluşan 3 adede kadar grubu bağımsız olarak kumanda edebilir. Ayrintılar için harici flaş ünitelerde birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.


- 1** Uzak flaş ünitelerini RC moduna ayarlayın ve bunları gerektiği gibi yerleştirin.
 - Her bir harici flaş ünitesini açın, MODE düğmesine basın ve RC modunu seçin.
 - Her bir harici flaş ünitesi için bir kanal ve bir grup seçin.
- 2** Çekim menüsü 2' de [RC Mode] ögesi için [On] seçeneğini seçin (S. 107).
 - süper kontrol paneli RC moduna geçer.
 - INFO** düğmesine arka arkaya basarak bir süper kontrol panel görünümü seçebilirsiniz.
 - Bir flaş modu seçin (kırmızı göz giderme fonksiyonunun RC modunda kullanılamaz olduğuna dikkat edin).
- 3** Süper kontrol panelinde her bir grup için ayarları yapın.



- Ürünle verilen flaş ünitesini takın ve flaş kafasını kaldırın.
 - Dahili ve uzak flaş ünitelerinin şarj edildiğinden emin olduktan sonra bir test çekimi yapın.

Kablosuz flaş kumanda aralığı

Kablosuz flaş ünitelerini uzaktan kumanda sensörleri fotoğraf makinesine bakacak şekilde konumlandırın. Sağdaki resimde flaş ünitelerinin konumlandırılabileceği yaklaşık aralıkları gösterilmektedir. Gerçek kumanda aralığı yerel koşullara göre değişir.



Dikkat

- Üç adede kadar uzak flaş ünitesinden oluşan tek bir grup kullanmanızı öneririz.
- Uzak flaş üniteleri, 4 saniyeden uzun olan ikinci perde yavaş senkronizasyon veya anti-sok poznlamları için kullanılamaz.
- Konu fotoğraf makinesine çok yakınsa, ürünle verilen flaş tarafından patlatılan kontrol flaşı poznlamayı etkileyebilir (bu etki, örneğin bir difüzör kullanılarak ürünle verilen flaşın çıkışını düşürülerek azaltılabilir).

Çekim ipuçları ve bilgi

Pil takılı olsa da fotoğraf makinesi açılmıyor

Pil, tam olarak şarj edilmemiştir.

- Pili, şarj cihazı ile şarj edin.

Pil, soğuk nedeniyle geçici olarak işlemez durumda.

- Düşük sıcaklıklarda pil performansı azalır. Pili çıkartıp, bir süre cebine koyarak ısıtın.

Çekme düğmesine basıldığında, hiç fotoğraf çekilmiyor.

Fotoğraf makinesi otomatik olarak kapanıyor

- Pilin tükenmesini azaltmak için, ayarlanmış olan süre boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında fotoğraf makinesi otomatik olarak uykuya moduna geçer. [Sleep] (S.15) Fotoğraf makinesi uykuya moduna geçtiğinden sonra ayarlanmış olan süre boyunca (5 dakika) herhangi bir işlem yapılmazsa fotoğraf makinesi otomatik olarak kapanır.

Flaş şarj olmaktadır

- Monitörde, şarj etme işlemi sırasında işaretini yanıp söner. Resmi çekmeden önce yan deklanşör düğmesine basmadan önce yanıp sönenmenin kesilmesini bekleyin.

Odaklama yapılamadığında

- Fotoğraf makinesi, kendisine çok yakın olan veya otomatik odaklamaya uygun olmayan konulara odaklama yapamaz (monitörde AF onay işaretini yanıp söner). Konuya olan mesafeyi artırın veya fotoğraf makinesiyle ana konu arasındaki mesafeyle aynı mesafedeki başka bir yüksek kontrastlı konuya odaklama yapın, kadraji ayarlayın ve çekin.

Odaklanması zor olan nesneler

Aşağıdaki durumlarda, otomatik odaklama fonksiyonu ile odaklama yapmak zorlaşabilir.


AF onay işaretini yanıp sönyör.
Bu nesneler odak içerisinde değil.



Düşük kontrastlı nesne



Karenin ortasında aşırı parlak ışık var



Dikez çizgiler içermeyen konu

AF onay işaretini yanıyor fakat odak nesne üzerinde değil.



Farklı mesafelerdeki nesneler



Hızlı hareket eden nesne



Nesne AF alanı içinde değil

Parazit azaltımı etkin

- Gece sahneleri çekerken, deklanşör hızları daha yavaştır ve fotoğraflarda parazit göründürme eğilimi belirir. Düşük deklanşör hızlarında çekim yaptıktan sonra fotoğraf makinesi, parazit azaltımı sürecini etkinleştirir. Bu süreçte başka fotoğraf çekilemez. [Noise Reduct.]: «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)

Tarih/saat ayarı yapılmamış

Fotoğraf makinesi, satın alındığı zamandaki ayarlarla kullanılıyor

- Fotoğraf makinesinin yeni satın alındığında, tarih ve saatı ayarlanmamış. Fotoğraf makinesini kullanmadan önce tarih ve saat ayarını yeniden yapın. «Tarih ve saat ayarının yapılması» (S.9)

Pil, fotoğraf makinesinden çıkartılmış

- Fotoğraf makinesi yaklaşık 1 gün boyunca pilsiz bırakılırsa, tarih ve saat ayarı, fabrika çıkış ayarına geri döner. Pil fotoğraf makinesinden çıkartılmadan önce yalnızca kısa bir süre için takılı bırakılmışsa, tarih ve saat ayarları daha çabuk iptal olur. Önemli fotoğraflar çekmeden önce, tarih ve saat ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin.

Belirlenen fonksiyonlar fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlanır

Mod kadranını çevirdiğinizde **P**, **A**, **S** veya **M** modundan başka bir çekim modunda makineyi kapattığınızda ayarlarında değişiklik yapılan fonksiyonlar fabrika varsayılan ayarları olarak sıfırlanır.

Çekilen fotoğraflar beyazımısi görüntüleneniyor

Bu durum, nesnenin arka planından tümden veya kısmen ışık geldiğinde ortaya çıkar. Buna parlama veya hayalet de denir. Mümkün olduğunda, fotoğrafta kuvvetli bir ışık kaynağından olmadığı kompozisyonlar oluşturmaya çalışın. Parlama, fotoğrafta bir ışık kaynağı olmasa da ortaya çıkabilir. Objektifi, ışık kaynağından korumak için bir objektif başlığı kullanın. Parasoleyin faydası olmuyorsa, objektifi ışıktan korumak için elinizi kullanın. «Değiştirilebilir objektifler» (S.100)

Çekilen fotoğraftaki konuda bilinmeyen parlak noktalar görünüyor


Bu, görüntü yakalama aygıtı üzerinde sabit noktaların oluşmasından kaynaklanıyor olabilir. [Pixel Mapping] işlemini yapın. Sorun devam ederse, piksel eşleştirme birkaç kez yineleyin. «Piksel eşleştirme – Fotoğraf işleme fonksiyonlarının kontrol edilmesi» (S.98)

Menülerden seçilemeyen fonksiyonlar

Ok tuşları takımını kullanırken menülerdeki bazı öğeler seçilemeyebilir.

- Geçerli çekim modunda ayarlanamayan menü öğeleri
- Daha önce ayarlı olan bir öğe nedeniyle ayarlanamayan öğeler: ve [Noise Reduct.] vb. seçeneklerinin kombinasyonu.

Hata kodları

Monitör gösterimi	Muhtemel sebep	Düzeltilen eylem
 No Card	Kart takılı değil ya da tanınamıyor.	Kart veya farklı bir kart yerleştirin.
 Card Error	Kartla ilgili bir sorun var.	Kartı yeniden takın. Sorun devam ederse, kartı formattlayın. Kart formatlanamazsa, kullanılamaz.
 Write Protect	Karta yazmaya izin verilmiyor.	Kartın yazma koruma düğmesi «LOCK» konumundadır. Düğmenin konumunu değiştürün. (S.99)
 Card Full	<ul style="list-style-type: none"> Kart dolu. Daha fazla fotoğraf çekilemez veya baskı rezervasyonu gibi başka bir bilgi kaydedilemez. Kartta yer yok ve baskı rezervasyonu ve yeni fotoğraflar kaydedilemez. 	Kartı değiştirin veya gereksiz fotoğrafları silin. Silmeden önce, önemli fotoğrafları bilgisayara yükleyin.
	Kart okunamıyor. Kart formatlanmamış olabilir.	<ul style="list-style-type: none"> [Clean Card] öğesini seçin,  düğmesine basın ve fotoğraf makinesini kapatın. Kartı çıktıtan ve iletken yüzeyi yumuşak kuru bir bez ile silin. [Format] ▶ [Yes] seçeneklerini seçin ve ardından kartı formatlamak için  düğmesine basın. Kartın formatlanması üzerindeki tüm veriyi siler.
 No Picture Fotoğraf Yok	Kartta fotoğraf yok.	Kartta hiç fotoğraf bulunmuyor. Fotoğraf kaydedip oynatın.
 Picture Error Fotoğraf Hatası	Seçilen fotoğraf, bu fotoğrafla ilgili bir sorun nedeniyle oynatma modunda görüntülenmemiyor. Ya da fotoğraf bu fotoğraf makinesinde oynatılamaz.	Fotoğrafı görüntülemek için, bilgisayardaki bir fotoğraf işleme yazılımını kullanın. Bu yapılamazsa, fotoğraf dosyası hasar görür.
 The Image Cannot Be Edited Görsel Düzenlemez	Başka bir fotoğraf makinesi ile çekilmiş olan fotoğraflar, bu fotoğraf makinesinde düzenlenemez.	Fotoğrafları düzenlemek için, fotoğraf işleme yazılımları kullanın.
 Picture Error Fotoğraf Hatası	O an veri almakta veya vermekte olan cihazlar arasında fotoğraf aktarımı yapılamaz.	Örneğin, istemediğiniz fotoğrafları silerek veya aktarmakta olan fotoğraflar için daha küçük bir boyut seçerek, karttaki kullanılabilir bellek miktarını artırın.

Monitör gösterimi	Muhtemel sebep	Düzelici eylem
		Fotoğraf makinesini kapatın ve içisinin düşmesini bekleyin.
 Dahili fotoğraf makinesi ısısı fazla yüksek. Kullanmadan önce fotoğraf makinesinin soğumasını bekleyin.	Sıralı çekim sebebiyle fotoğraf makinesinin iç sıcaklığı artmıştır.	Fotoğraf makinesinin otomatik olarak kapanması için biraz bekleyin. İşlemlere devam etmeden önce, fotoğraf makinesinin dahili ısısının düşmesine izin verin.
 Battery Empty Pil Tükendi	Pil tükenmiş.	Pili şarj edin.
 No Connection Bağlantı Yok	Fotoğraf makinesi bir bilgisayara, yazıcıya, HDMI ekranına veya diğer bir cihaza doğru bağlanmamıştır.	Fotoğraf makinesini tekrar bağlayın.
 No Paper Kağıt Yok	Yazıcıda kağıt yok.	Yazıcıya kağıt yerleştirin.
 No Ink Mürekkep Yok	Yazıcıda mürekkep yok.	Yazıcının mürekkep kartuşunu değiştirin.
 Jammed Kağıt Sıkıştı	Kağıt sıkışmıştır.	Sıkışan kağıdı çıkartın.
Settings Changed Ayarlar Değişti	Yazıcının kağıt tepsisi çıkartılmış veya fotoğraf makinesinde ayarlar değiştirilirken yazıcı çalıştırılmış olabilir.	Fotoğraf makinesinde ayar değiştirirken, yazıcıyı çalıştmayın.
 Print Error Baskı Hatası	Yazıcı ve/veya fotoğraf makinesi ile ilgili bir sorun var.	Fotoğraf makinesini ve yazıcıyı kapatın. Yazıcıyı kontrol edin ve yeniden açmadan önce, sorunları giderin.
 Cannot Print Baskı Yapılamıyor	Başka bir fotoğraf makinesinde çekilen fotoğraflar bu fotoğraf makinesinde basılamaz.	Baskı için bir kişisel bilgisayar kullanın.
Lens kilitlidir. Lütfen lensi uzatın.	İçeri sokulabilir objektifin merceği içeri sokulmuş olarak kalır.	Lensi uzatın. (S.14)
Lütfen lensin durumunu kontrol edin.	Fotoğraf makinesiyle lens arasında bir anomalilik oldu.	Fotoğraf makinesini kapatın, lensle bağlantıyı kontrol edin ve gücü tekrar açın.

Fotoğraf makinesinin temizlenmesi ve bakılması

Fotoğraf makinesinin temizlenmesi

Fotoğraf makinesini temizlemeden önce fotoğraf makinesini kapatın ve pilini çıkartın.

Dış Kısım:

- Yumuşak bezle hafifçe silin. Fotoğraf makinesi çok kirliyse, bezi hafif sabunlu su ile nemlendirip iyice sakin. Fotoğraf makinesini nemli bezle silin ve daha sonra kuru bir bezle kurutunuz. Fotoğraf makinesini plajda kullanmışsanız, temiz suda ıslatılmış ve iyice sükülmüş bir bez kullanın.

Monitör:

- Yumuşak bezle hafifçe silin.

Objektif:

- Objektifi piyasada satılan bir üfleyici ile tozdan arındırın. Objektif için, lens temizleme kağıdıyla yumuşakça temizleyin.

Saklama

- Fotoğraf makinesini uzun süreliğine saklamadan önce, pilî ve kartî çıkartın. Fotoğraf makinesini serin, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.
- Düzleni aralıklarla pilleri takın ve fotoğraf makinesi fonksiyonlarını kontrol edin.
- Arka kapakları takmadan önce, gövde ve arka kapaklardaki toz ve diğer yabancı maddeleri temizleyin.
- Objektif takılı olmadığına fotoğraf makinesi içine toz girmesini önlemek için, fotoğraf makinesi gövdesi kapağını takın. Objektifi kaldırmadan önce ön ve arka objektif kapaklarını takmayı unutmayın.
- Kullandıktan sonra fotoğraf makinesini temizleyin.
- Böcek ilaçıyla saklamayın.

Fotoğraf yakalama aygıtının temizlenmesi ve kontrol edilmesi

Bu fotoğraf makinesinde, fotoğraf yakalama aygıttının üzerine toz gelmesini engellemek ve fotoğraf yakalama aygıtı yüzeyindeki toz ve kırı temizlemek için, ultrasonik titreşimler kullanan bir toz azaltma özelliği kullanılır. Toz azaltma fonksiyonu, fotoğraf makinesi açıldığında çalışır.

Toz azaltma fonksiyonu, görüntü yakalama aygitını ve görüntü işleme devrelerini kontrol eden piksel eşleştirme fonksiyonu ile aynı anda çalışır. Toz azaltma özelliği fotoğraf makinesinin gücü her açıldığında etkinleştirildiği için, toz azaltma fonksiyonunun verimli olabilmesi için fotoğraf makinesi dik tutulmalıdır.

(!) Dikkat

- Benzin veya alkol gibi güçlü çözücüler veya kimyasal olarak işlenmiş bir bez kullanmayın.
- Paslanmaya neden olabileceğinden, kimyasal maddelerle iş görülen yerlerde fotoğraf makinesini saklamaktan kaçının.
- Objektif kirli bırakılırsa, leke oluşabilir.
- Fotoğraf makinesi uzun süre kullanılmadıysa, kullanmadan önce her parçasını kontrol edin. Önemli fotoğraflar çekmeden önce, bir test resmi çekerek fotoğraf makinesinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Piksel eşleştirme – Görüntü işleme fonksiyonlarının kontrol edilmesi

Piksel eşleştirme özelliği, fotoğraf makinesinin, fotoğraf yakalama aygıt ve fotoğraf işleme fonksiyonlarını kontrol etmesini ve ayarlamasını sağlar. Monitörü kullandıkten veya sürekli çekimler yaptıktan sonra, piksel eşleştirmesini kullanmayan başlamadan önce en az bir dakika bekleyerek doğru çalışmasını sağlayın.

- 1 Özel Menü (S.81) sekmesinde [Pixel Mapping] öğesini seçin.
- 2 ▷ düğmesine basın, ardından düğmesine basın.
 - Piksel eşleştirme işlemi devam ederken, [Busy] çubuğu görüntülenir.
 - Piksel eşleştirme işlemi sona erdiğinde menü yeniden görüntülenir.

Dikkat

- Piksel eşleştirme sırasında kaza ile fotoğraf makinesini kapatırsanız, Adım 1'den tekrar başlayın.

Kartla ilgili temel bilgiler

Kullanılabilen kartlar

Bu el kitabında, tüm depolama cihazları «kartlar» olarak anılır. Bu fotoğraf makinesinde şu SD bellek kartı tipleri (piyasada bulunur) kullanılabilir: SD, SDHC, SDXC ve Eye-Fi. En güncel bilgi için lütfen Olympus web sitesini ziyaret edin.



SD kart yazma koruma düğmesi

SD kartının gövdesinde bir yazma koruma düğmesi bulunur. Bu düğmeyi «LOCK» konumuna getirirseniz, karta veri yazmanız, karttan veri silmeniz veya kartı formatlamanız mümkün olmaz. Yazmayı mümkün kılmak için düğmeyi kilit açık konumuna getirin.



Dikkat

- Karttaki veri, kart formatlandıktan veya veriler silindiğten sonra dahi tam olarak kaldırılmaz. Kartı atmak istedığınız, kişisel bilgilerinin başkalarının eline geçmesini önlemek için kartı yok edin.
- Eye-Fi kartını, fotoğraf makinesinin kullanıldığı ülkedeki yasa ve yönetmeliklere uyarak kullanın.
- Eye-Fi iletişimini yasak olduğu uçak ve diğer konumlarda, Eye-Fi kartını fotoğraf makinesinden çıkartın veya [Eye-Fi] (S.88) için [Off] seçeneğini seçin.
- Kullanım sırasında Eye-Fi kartı isnayabilir.
- Bir Eye-Fi kartı kullanılırken, pil daha çabuk bitebilir.
- Bir Eye-Fi kartı kullanılırken, fotoğraf makinesi daha yavaş çalışabilir.

11


Bilgi

Kartın formatlanması

İlk kullanımından önce veya başka fotoğraf makineleri veya bilgisayarlarda kullanıldıktan sonra, bellek kartları bu fotoğraf makinesiyle formatlanmalıdır.

Kartta kayıtlı olan tüm veriler -korunmuş fotoğraflar dahil-, formatlama sırasında silinir. Kullanılmış bir kartı formatlarken, kartta saklamak istediğiniz fotoğraflar olmadığından emin olun.

- 1 çekim menüsünde [Card Setup] öğesini seçin (S.107).
- 2 [Format] öğesini seçin.
- 3 [Yes] seçeneğini seçin ve düğmesine basın.
 - Formatlama işlemi yapılır.



Pil ve şarj cihazı

- Tek bir Olympus lityum-iyon pil kullanın. Sadece orijinal OLYMPUS yeniden şarj edilebilir piller kullanın.
- Yeniden şarj edilebilir pilleri şarj etmek için sadece uyumlu pil şarj cihazları kullanın. BLS-1 piller BCS-1 ile ve BLS-5 piller BCS-5 ile şarj edilmelidir.
- Fotoğraf makinesinin güç tüketimi, kullanım şekline ve diğer koşullara bağlı olarak çok farklılık gösterebilir.
- Aşağıdaki işlemler, çekim yapılmadığında da çok güç tükettiği için, pil hızla tükenecektir.
 - Çekim modunda deklanşöre yarımbasarık sürelikli otomatik odaklama yapma.
 - Monitörde uzun süreyle fotoğraf görüntülenmesi.
 - Bir bilgisayar veya yazıcıya bağlı olduğunda.
- Tükenmiş bir pil kullanıldığında, fotoğraf makinesi, pil uyarı göstergesi görüntülenmeden kapanabilir.
- Pil, satın alıldığından tam olarak şarjlı değildir. Kullanmadan önce pili ürünle verilen şarj cihazı ile şarj edin.
- Ürünle verilen şarj cihazıyla normal şarj süresi yaklaşık 3 saat 30 dakikadır (tahmini).
- Ürünle verilen pili şarj etmek için özel şarj cihazları haricindeki şarj cihazlarını ve ürünüle verilen şarj cihazıyla kullanımına özel olan piller haricindeki pilleri kullanmayı denemeyin.

Dikkat

- Yanlış türde pil takılırsa patlama tehlikesi vardır. Kullanılmış pilleri aşağıdaki talimatlara göre atın. «Pil Kullanma Önlemleri» (S.114)

Şarj cihazınızı yolculuk sırasında kullanma

- Şarj cihazı, dünyanın her yerinde 100 V ila 240 V AC (50/60 Hz) sunan çoğu ev tipi prizlerde kullanılabilir. Bununla birlikte bulunduğuuznun ülkeye bağlı olarak duvardaki prizin şekli farklı olabilir ve şarj cihazını prize takmak için bir adaptöre ihtiyaç olabilir. Ayrıntılı bilgi için yerel elektriğine ya da seyahat acentenize başvurun.
- Şarj cihazı bozulabileceği için, piyasada satılan seyahat için elektrik adaptörleri kullanmayın.

11

Bilgi

Değiştirilebilir objektifler

Sahneye ve yaratıcı içeriğinize uygun bir objektif seçin. Four Thirds Sistemi için özel tasarlanmış ve sağda gösterilen M. ZUIKO etiketini taşıyan objektifler kullanın. Bir adaptörler, Four Thirds Sistemi ve OM Sistemi objektiflerini kullanabilirsiniz.




Dikkat

- Gövde kapağını ve objektifi fotoğraf makinesinden çıkardığınızda ya da fotoğraf makinesine taktığınızda fotoğraf makinesindeki lens yuvasının aşağı bakmasını sağlayın. Bu şekilde, fotoğraf makinesi için toz ve yabancı maddelerin girmesi önlenir.
- Tozlu ortamlarda gövde kapağını çıkartmayın ya da objektifi takmayın.
- Fotoğraf makinesinde objektif takılı durumdayken fotoğraf makinesini güneş doğru tutmayın. Bu durumda, fotoğraf makinesinin bozulabilir ya da güneş ışığının objektif içerisinde geçmesi nedeniyle fotoğraf makinesinin alev almasına neden olabilir.
- Gövde kapağını ve arka kapağı kaybetmemeye özen gösterin.

M.ZUIKO DIGITAL objektif özellikleri

■ Parçaların adları

- ① Filtre yuvası dışları
- ② Zoom halkası (sadece zoom objektifler)
- ③ Odak halkası
- ④ Takma işaretleri
- ⑤ Elektrik kontakları
- ⑥ Ön kapak
- ⑦ Arka kapak



■ Objektif ve fotoğraf makinesi kombinasyonları

Lens	Fotoğraf makinesi	Takma	AF	Ölçme
Micro Four Thirds Sistemi objektifi	Micro Four Thirds Sistemi fotoğraf makinesi	Evet	Evet	Evet
Four Thirds Sistemi objektifi		Bir yuva adaptörüyle takmak mümkün	Evet ^{*1}	Evet
OM Sistem objektifleri		mümkündür	Hayır	Evet ^{*2}
Micro Four Thirds Sistemi objektifi	Four Thirds Sistemi Fotoğraf Makinesi	Hayır	Hayır	Hayır

*1 [AF Mode] öğesinin [C-AF] ve [C-AF+TR] seçeneği kullanılamaz.

*2 Hassas ölçüm yapmak mümkün değildir.

■ Ana Özellikler

Öge	14–42 mm II R	17 mm	40–150 mm R	14–150 mm
Yuva	Micro Four Thirds yuvası			
Odak uzunluğu	14–42 mm	17 mm	40–150 mm	14–150 mm
Maks. apertür	f/3.5–5.6	f/2.8	f/4.0–5.6	f/4.0–5.6
Fotoğraf açısı	75°–29°	64,9°	30,3°–8,2°	75°–8,2°
Objektif konfigürasyonu	7 grup, 8 mercek	4 grup, 6 mercek	10 grup, 13 objektif	11 grup, 15 objektif
Çok katmanlı film kaplama				
Iris kontrolü	f/3.5–22	f/2.8–22	f/4.0–22	f/4.0–22
Çekim aralığı (Odak uzunluğu)	• 0,25 m–∞ (14–19 mm) • 0,3 m–∞ (20–42 mm)	0,2 m–∞	0,9 m–∞	0,5 m–∞
Odak ayarı	AF/MF anahtarlama			
Ağırlık (başlık ve kapak hariç)	115 g	71 g	190 g	260 g
Boyutlar (Azami çap × toplam uzunluğu)	ø56,5×50 mm	ø57×22 mm	ø63,5×83 mm	ø63,5×83 mm
Filtre takma düzeni vida dişleri çapı	37 mm	37 mm	58 mm	58 mm

(i) Dikkat

- Birden çok filtré veya kalın bir filtré kullanıldığında, fotoğrafların kenarları kırılabilir.

Temel Aksesuarlar

Yuva adaptörü

Yuva adaptörü, fotoğraf makinesinin Micro Four Thirds Sistemi standartına uymayan objektiflerle kullanılmasını sağlar.

■ Four Thirds objektif adaptörü (MMF-2)

Four Thirds objektifleri takmak için MMF-2 Four Thirds objektif adaptörü gereklidir. Otomatik odaklama gibi bazı özellikler kullanılamayabilir.

■ OM adaptörü (MF-2)

Mevcut OLYMPUS OM Sistem objektifleriyle kullanın. Odak ve apertür manuel olarak ayarlanmalıdır. Görüntü sabitleme kullanılabilir. Görüntü sabitleme ayarlarında, kullanılmakta olan objektifin odak uzunluğunu girin.

Uzaktan kumanda kablosu (RM-UC1)

Örneğin makro ve bulb fotoğrafçılığı için, fotoğraf makinesinin en küçük hareketleri fotoğrafların bulanıkmasına sebep oluyorsa kullanın. Uzaktan kumanda kablosu fotoğraf makinesine USB konektörüyle bağlanır.

Dönüştürücü objektifler

Hızlı ve kolay balık gözü ve makro fotoğrafçılığı için fotoğraf makinesi objektiflerine dönüştürücü objektifler takılır. Kullanılabilir objektiflerle ilgili bilgi almak için OLYMPUS web sitesini bakın.

- **SCN** modu (, veya) için uygun lens ekini kullanın.

Makro kolu ışığı (MAL-1)

Flaşla kenarların ve köşelerin karanlık çıktıgı aralıklarda bile, makro fotoğrafçılığı için konuları aydınlatmak için kullanın.

11

Bilgi

Mikrofon seti (SEMA-1)





Fotoğraf makinesinin dahili mikrofonundan daha yüksek kalitede kayıtlar yapılmasını sağlar. Ortam seslerinin veya rüzgar gürültüsünün kaydedilmesini önlemek üzere, mikrofon fotoğraf makinesinden uzağa yerleştirilebilir. Yaratıcı içeriğinize bağlı olarak piyasada bulunan yan sanayi mikrofonlar da kullanılabilir (güç Ø3,5 mm stereo mini priz üzerinden beslenir).

Elektronik vizör (VF-2)

Elektronik vizör çekim ekranını görmek için kullanılabilir. Bu, monitörün izlenmesinin zor olduğu doğrudan gelen güneş ışığı gibi parlak yerlerde veya fotoğraf makinesini açık bir açıdan kullandığınızda kullanılaklı olur.

Pozlama uyarı ekranı

Deklansöre yarım basıldığında en iyi pozlama sağlanamıyorsa, monitörde ekran yanıp söner.

Çekim modu	Uyarı ekranı örneği (yanıp sönen)	Durum	Eylem
P		Nesne fazla karanlık.	<ul style="list-style-type: none">ISO duyarlığını artırın.Flaşı kullanın.
		Nesne fazla parlak.	<ul style="list-style-type: none">ISO duyarlığını azaltın.Satin alabileceğiniz ND filtre kullanın (ışık miktarını ayarlamak için).
A		Konu yetersiz pozlanmış.	<ul style="list-style-type: none">Aperture değerini düşürünüz.ISO duyarlığını artırın.
		Konu fazla pozlanmış.	<ul style="list-style-type: none">Aperture değerini artırın.ISO duyarlığını azaltın veya satin alabileceğiniz ND filtre kullanın (ışık miktarını ayarlamak için).
S		Konu yetersiz pozlanmış.	<ul style="list-style-type: none">Enstantane hızını daha düşük bir değere ayarlayın.ISO duyarlığını artırın.
		Konu fazla pozlanmış.	<ul style="list-style-type: none">Daha kısa bir enstantane hızı ayarlayın.ISO duyarlığını azaltın veya satin alabileceğiniz ND filtre kullanın (ışık miktarını ayarlamak için).

- Gösterge yanıp söndüğü anda görüntülenen apertür değeri, objektif tipine ve objektifin odak uzunluğuna bağlı olarak değişir.

Çekim modu ile ayarlanabilen flaş modları

Çekim Modu	Süper kontrol paneli	Flaş Modu	Flaş zamanlaması	Flaş patlama koşulları	Deklansör hızı limiti
P/A		Otomatik flaş	1. perde	Karanlık/arkadan ışıklı * koşullarda otomatik olarak patlar	1/30 san.–1/160 san.
		Otomatik flaş (kızılı göz giderme)		Daima patlar	30 san.–1/160 san.
		Doldurma flaş		—	—
		Flaş kapalı	—	—	—
		Yavaş senkronizasyon (kızılı göz giderme)	1. perde	Karanlık/arkadan ışıklı * koşullarda otomatik olarak patlar	60 san.–1/160 san.
		Yavaş senkronizasyon (1. perde)			
		Yavaş senkronizasyon (2. perde)	2. perde	—	—
S/M		Doldurma flaş	1. perde	Daima patlar	60 san.–1/160 san.
		Doldurma flaş (kızılı göz giderme)			
		Flaş kapalı	—	—	—
		Doldurma flaş/Yavaş senkronizasyon (2. perde)	2. perde	Daima patlar	60 san.–1/160 san.

* Süper FP modunda, bu fotoğraf makinesi için olan harici flaş üniteleri arkadan gelen ışığı algılar ve flaş ışığını normalden daha uzun süre yakar.

- modunda ayarlanamaz.

Asgari menzil

Objektif, fotoğraf makinesi yakın konuların üzerinde gölgे düşürerek kenar ve köşelerin karanlık çıkışmasına veya asgari çıkışta bile aşırı parlaklığa yol açabilir.

Lens	Kenar ve köşelerin karanlık çıktığı azami uzaklıklar
14–42 mm	1,0 m
17 mm	0,25 m
40–150 mm	1,0 m
14–150 mm	Flaş kullanılamaz

- Kenar ve köşelerin karanlık çıkışmasını önlemek için harici flaş üniteleri kullanılabilir. Fotoğrafların aşırı pozlanmasını önlemek için, **A** veya **M** modunu seçin ve yüksek bir f-sayıısı seçin veya ISO duyarlılığını düşürün.

Flaş senkronizasyonu ve deklanşör hızı

Çekim modu	Flaş zamanlaması	Senkronizasyon zamanlamasının üst sınırı ¹	Flaş patlarken sabit zamanlama ²
P	1/ (objektif odak uzunluğu × 2) veya senkronizasyon zamanlaması, hangisi daha yavaşsa	1/160	1/60
A			—
S			
M	Belirlenen deklanşör hızı		

*1 Menü kullanılarak değiştirilebilir: 1/60 – 1/160 [⚡ X-Sync.]: «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)

*2 Menü kullanılarak değiştirilebilir: 30 – 1/160 [⚡ Slow Limit]: «Fotoğraf makinesinin ayarlarını kişiselleştirme» (S.81)

Harici flaş ünitesi

Bu fotoğraf makinesiyle kullanıma özel opsyonel flaş üniteleri birçok flaş efekti için kullanılabilir. Harici flaşlar fotoğraf makinesi ile iletişim kurarlar. Bu şekilde fotoğraf makinesinin flaş modlarını, TTL-AUTO ve Süper FP flaş gibi çeşitli flaş denetim modlarında, denetleme olanağın ortaya çıkar.

Bu fotoğraf makinesi ile kullanılmaya uygun harici flaş fotoğraf makinesinin flaş kızına takılarak kullanılabilir. Flaşı, sap kablosunu (opsiyonel) kullanarak flaş sapına da takabilirsiniz. Harici flaş ünitesiyle birlikte verilen kullanım kılavuzuna da bakın.

Harici flaş birimleriyle kullanılabilen fonksiyonlar

Opsiyonel flaş	Flaş kontrol modu	GN (Kılavuz sayısı) (ISO100)	RC modu
FL-50R	TTL-AUTO, AUTO, MANUAL,	GN50 (85 mm*) GN28 (24 mm*)	✓
FL-36R	FP TTL AUTO, FP MANUAL	GN36 (85 mm*) GN20 (24 mm*)	✓
FL-300R	TTL-AUTO, MANUAL	GN20 (28 mm*)	✓
FL-14	TTL-AUTO, AUTO, MANUAL	GN14 (28 mm*)	—
RF-11		GN11	—
TF-22	TTL-AUTO, MANUAL	GN22	—

* Kapsanabilen objektifin odak uzunluğu (35 mm'lik filmlik fotoğraf makinesine göre hesaplanmıştır)

Kayıt modu ve dosya boyutu/saklayabileceğiniz sabit fotoğraf sayısı

Tablodaki dosya boyutu 4:3 en-boy oranındaki dosyalar için yaklaşık değerdir.

Kayıt modu	Piksel sayısı (Pixel Count)	Sıkıştırma	Dosya biçimi	Dosya büyütüğü (MB)	Kaydedilebilir fotoğraf sayısı ^{*1}
RAW (HAM)	4032×3024	Kayıpsız sıkıştırma	ORF	Yakl. 13,8	55
LSF		1/2.7		Yakl. 8,4	102
LF		1/4		Yakl. 5,9	146
LN		1/8		Yakl. 2,7	322
LB		1/12		Yakl. 1,8	480
MSF	3200×2400	1/2.7		Yakl. 5,6	155
MF		1/4		Yakl. 3,4	257
MN		1/8		Yakl. 1,7	508
MB		1/12		Yakl. 1,2	753
MSF		1/2.7		Yakl. 3,2	271
MF	2560×1920	1/4		Yakl. 2,2	398
MN		1/8		Yakl. 1,1	782
MB		1/12		Yakl. 0,8	1.151
MSF		1/2.7		Yakl. 1,8	476
MF		1/4		Yakl. 1,3	701
MN	1920×1440	1/8		Yakl. 0,7	1.356
MB		1/12		Yakl. 0,5	1.968
MSF		1/2.7		Yakl. 1,3	678
MF		1/4		Yakl. 0,9	984
MN		1/8		Yakl. 0,5	1.906
MB	1600×1200	1/12		Yakl. 0,4	2.653
SSF		1/2.7		Yakl. 0,9	1.034
SF		1/4		Yakl. 0,6	1.488
SN		1/8		Yakl. 0,4	2.773
SB		1/12		Yakl. 0,3	3.813
SSF	1280×960	1/2.7		Yakl. 0,6	1.564
SF		1/4		Yakl. 0,4	2.260
SN		1/8		Yakl. 0,3	4.068
SB		1/12		Yakl. 0,2	5.547
SSF		1/2.7		Yakl. 0,3	3.589
SF	1024×768	1/4		Yakl. 0,2	5.085
SN		1/8		Yakl. 0,2	7.627
SB		1/12		Yakl. 0,1	10.170
SSF		1/2.7			
SF		1/4			
SN		1/8			
SB		1/12			

*1 Bir 1GB SD kartın kullanıldığını varsayar.

Dikkat

- Kalan sabit fotoğraf sayısı, nesneye veya baskı için fotoğraf ayrıılıp ayrılmadığı gibi faktörlerle bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Belirli durumlarda, monitörde görüntülenen kalan fotoğraf sayısı, fotoğrafları çeksenez veya silseniz bile değişmez.
- Gerçek dosya boyutu nesneye bağlı olarak değişir.
- Monitörde görüntülenen depolanabilir sabit fotoğrafların maksimum sayısı 9999'dur.
- Kullanılabilir film kaydetme süreleri için Olympus web sitesine bakın.

Menü dizini

*1: [Myset] öğesine eklenebilir.

*2: [Reset] öğesi için [Full] seçeneğini seçilerek varsayılan ayara geri dönülebilir.

*3: [Reset] öğesi için [Basic] seçeneğini seçilerek varsayılan ayara geri dönülebilir.

■ Çekim Menüsü

Sekme	Fonksiyon	Varsayılan	*1	*2	*3		
 1	Card Setup	—				65, 99	
	Reset/Myset	—		✓		35	
	Picture Mode	 Natural	✓	✓	✓	45	
		Still Picture	 LN	✓	✓	✓	47
		Film	 AVCHD FullHD				
 2	Image Aspect	4:3	✓	✓	✓	48	
	Bracketing	 		✓	✓	✓	49
		Image Stabilizer	 IS	✓	✓	✓	42
		AE BKT	Off				57
			WB BKT	A-B	Off		57
				G-M			
			FL BKT	Off			58
	Multiple Exposure	ISO BKT	Off				58
		ART BKT	Off				58
		Çerçeve	Off				
 3	Auto Gain	Off		✓	✓	56	
	Overlay	Off					
		±0,0	✓	✓	✓	60	
		RC Mode	Off	✓	✓	✓	93
	Digital Tele-converter	Off	✓	✓	✓	58	

■ Oynatma Menüsü

Sekme	Fonksiyon	Varsayılan	*1	*2	*3	
 4	Start	—				
	BGM	Melancholy	✓	✓		
	Effect	Fade	✓	✓		
	Slide	All	✓	✓		
	Slayt Aralığı	3sec	✓			
	Video Aralığı	Short	✓			
Edit	Sel. Image	RAW Data Edit	—			67
		JPEG Edit	—			67
			—			68
	Image Overlay	—				68
 5		—				76
	Korumayı Sıfırla	—				65

1 Ayar Menüsü

Sekme	Fonksiyon	Varsayılan	*1	*2	*3	
1		—				9
	*	—				80
		±0, ±0		✓	✓	80
	Rec View	5sec	✓	✓	✓	80
	/ Menu Display	Off		✓		80
	Menü Görüntüsü	Off				80
	Bellenim	—				80

* Ayarlar, fotoğraf makinesinin satın alındığı bölgeye göre değişir.

2 Özel Menü

Sekme	Fonksiyon	Varsayılan	*1	*2	*3	
2	AF/MF					
	AF Mode	Still Picture: S-AF Film: C-AF	✓	✓	✓	
	Full-time AF	Off	✓	✓	✓	
	AF Area		✓	✓	✓	
	Set Up	Spiral		✓	✓	
	Reset Lens	On		✓	✓	
	Bulb Focusing	On		✓	✓	
	Focus Ring		✓	✓	✓	
	MF Assist	Off	✓	✓		
	Set Home			✓	✓	
	AF Illuminat.	On	✓	✓	✓	
	Face Priority		✓	✓		
	Button/dial					
	AEL/AFL	S-AF: mod1 C-AF: mod2 MF: mod1	✓	✓	✓	
	AEL/AFL Memo	On	✓	✓	✓	
	Button Function	Function: Function: Function: Function:		✓	✓	
	Dial Function	P: A: FNo. S: Deklanşör M: Deklanşör		✓	✓	
	Dial Direction	Pozlama: Dial1 Menü: Dial1	✓	✓		
	Lock	On	✓	✓		
	Release					
	Rls Priority S	Off	✓	✓	✓	
	Rls Priority C	On	✓	✓	✓	
	H fps	5fps	✓	✓	✓	
	L fps	3fps	✓	✓	✓	

Sekme	Fonksiyon	Varsayılan	*1	*2	*3	
• Disp/(■)/PC	HDMI Out	1080i	✓			
	HDMI Control	Off	✓			
	Video Out*	—				
• Info Settings	Info	Image Only, Overall	✓	✓	✓	
	LV-Info	Image Only,	✓	✓		
	Settings	25, Calendar	✓	✓		
• Control Settings	iAUTO	Live Guide	✓			
	P/A/S/M	Live Control	✓			
	ART	Art Menu	✓			
	SCN	Sahne Menüsü	✓			
	Picture Mode Settings	On	✓	✓		
Histogram Settings	Highlight	255		✓		
	Shadow	0				
Mode Guide	On		✓			
Live View Boost	Off		✓	✓	✓	
ART LV Mode	mod1		✓			
Close Up Mode	mod1		✓			
Arka Işıklandırmalı LCD	Hold		✓	✓	✓	
Sleep	1 min		✓	✓	✓	
Ses düzeyi	On		✓	✓	✓	
USB Mode	Auto		✓	✓		
• Exp/ ISO	EV Step	1/3EV	✓	✓	✓	
	Ölçme		✓	✓	✓	
	AEL Metering	Auto	✓	✓	✓	
	ISO	Auto	✓	✓	✓	
	ISO Step	1/3EV	✓	✓	✓	
	ISO-Auto Set	High Limit: 1600 Default: 200	✓	✓	✓	
	ISO-Auto	P/A/S	✓	✓		
	Bulb Timer	8 min	✓	✓	✓	
	Anti-Shock	Off	✓	✓	✓	85
• Custom	X-Sync.	1/160	✓	✓	✓	
	Slow Limit	1/60	✓	✓	✓	
	+	Off	✓	✓	✓	85
• Color/WB	Noise Reduct.	Auto	✓	✓	✓	
	Noise Filter	Standart	✓	✓	✓	
	WB	Auto A:0, G:0	✓	✓	✓	
All	All Set	—	✓	✓		
	All Reset	—		✓		
AUTO	Keep Warm Color	On	✓	✓	✓	
+WB	Off		✓	✓	✓	
	Color Space	sRGB	✓	✓	✓	

* Ayarlar, fotoğraf makinesinin satın alındığı bölgeye göre değişir.

Sekme	Fonksiyon	Varsayılan	*1	*2	*3	
⚙	Shading Comp.	Off	✓	✓	✓	85
	◀ Set	—	✓	✓	✓	86
	Pixel Count	Middle Small	2560×1920 1280×960	✓	✓	
⌚ Record/Erase	Record/Erase	Off	✓	✓	✓	86
	RAW+JPEG Erase	RAW+JPEG	✓	✓	✓	
	Dosya İsmi	Auto	✓	✓	✓	
	Edit Filename	Off	✓	✓	✓	
	Priority Set	Hayır	✓	✓	✓	87
	dpi Setting	Auto	✓	✓	✓	
	Copyright Settings	Copyright Info. Artist Name Copyright Name	Off — —	✓ — —	✓ — —	
	Film	P	✓	✓	✓	
⌚ Camera Utility	Mode	P	✓	✓	✓	87
	Movie+Still	Off	✓	✓	✓	
	Movie	On	✓	✓	✓	
	Piksel Eşleme	—	✓	✓	✓	88
	Pozlama Değiştirme	±0	✓	✓	✓	
⌚ Aksesuar Bağlantı Noktası	Uyarı Düzeyi	±0	✓	✓	✓	88
	Eye-Fi	Off	✓	✓	✓	
	OLYMPUS PENPAL Share	—	✓	✓	✓	

⌚ Aksesuar Bağlantı Noktası

Sekme	Fonksiyon	Varsayılan	*1	*2	*3	
⌚	OLYMPUS PENPAL Share	—	—	—	—	71, 90
	Lütfen Bekleyin	—	—	—	—	90
	Adres Defteri	Address List	—	—	—	
	Search Timer	30 sec	—	✓	—	
	New Pairing	—	—	—	—	
	My OLYMPUS PENPAL	—	—	—	—	90
	Resim Gönderme Boyutu	Size 1: Small	—	—	✓	
⌚	OLYMPUS PENPAL Album	—	—	—	—	90
	Hepsini Kopyala	—	—	—	—	
	Korumayı Sıfırla	—	—	—	—	
	Album Mem. Kullanım	—	—	—	—	
	Album Mem. Kurulum	—	—	—	—	
	Fotoğraf Kopya Boyutu	Size 2: Medium	—	—	✓	
⌚	Electronic Viewfinder	—	—	—	—	
	EVF Ayarlaması	±0, ±0	—	✓	✓	90

Özellikler

■ Fotoğraf makinesi

Ürün tipi	
Ürün tipi	Değiştirilebilir objektif sistemi dijital fotoğraf makinesi
Lens	M.Zuiko Digital, Micro Four Thirds Sistemi Objektif
Objektif yuvası	Micro Four Thirds yuvası
Bir 35 mm filmli fotoğraf makinesindeki eşdeğer odak uzunluğu	Objektifin odak uzunluğunun yaklaşık iki katı
Fotoğraf alma cihazı	
Ürün tipi	4/3" Live MOS sensörü
Toplam piksel sayısı	Yak. 13.060.000 piksel
Efektif piksel sayısı	Yak. 12.300.000 piksel
Ekran boyutu	17,3 mm (H) × 13,0 mm (V)
En-boy oranı	1,33 (4:3)
Canlı görüntü	
Sensör	Live MOS sensörünü kullanır
Görüş alanı	100%
Monitör	
Ürün tipi	Değiştirilebilir açılı 3,0" TFT renkli LCD
Toplam piksel sayısı	Yak. 460.000 nokta (en-boy oranı 16:9)
Deklanşör	
Ürün tipi	Bilgisayarlı odak-düzlemi perdesi
Deklanşör	1/4000–60 san., Bulb çekimi
Otomatik odaklıma	
Ürün tipi	Imager kontrast algılama sistemi
Odaklıma noktaları	35 nokta
Odaklıma noktasının seçimi	Otomatik, Opsiyonel
Pozlama denetimi	
Ölçüm sistemi	TTL ölçüm sistemi (Imager ölçümü) Dijital ESP ölçümü/Merkez ağırlıklı ortalama ölçüm/Nokta ölçümü
Ölçüm aralığı	EV-0 – 20 (Dijital ESP ölçümü/Merkez ağırlıklı ortalama ölçüm/Nokta ölçümü)
Çekim modları	iAUTO: iAUTO/ P: Program AE (Program kaydırma yapılabılır)/ A: Aperture öncelikli AE/ S: Enstantane öncelikli AE/ M: Manüel/ ART: Görüsel Filtre/ SCN: Sahne/ SS: Film
ISO duyarlılığı	200 – 12800 (1/3, 1 EV adım)
Pozlama telsizisi	±3EV (1/3, 1/2, 1 EV adım)
Beyaz dengesi	
Ürün tipi	Fotoğraf alma cihazı
Mod ayarı	Otomatik/Önceden ayarlı WB (7 ayar)/Kişiselleştirilmiş beyaz dengesi/ Tek dokunuşla beyaz dengesi
Kayıt	
Bellek	SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi kartı
Kayıt sistemi	Dijital kayıt, JPEG (fotoğraf makinesi Dosya sistemi için Tasarım kuralıyla ((DCF)) uyumlu), RAW Verileri, MP formatı
Uygulanan standartlar	Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
Sesli sabit fotoğraflar	Wave formatı
Film	AVI Motion JPEG/AVCHD
Ses	PCM 48kHz/Dolby Digital
Oynatma	
Ekran formatı	Tek kare oynatma/Yakın plan oynatma/İndeks görüntüleme/Takvim gösterimi

Sürücü	
Sürücü modu	Tek kare çekimi/ardışık çekim/zamanlayıcı çekim
Ardışık çekim	4 kare/san. (IS:), 5 kare/san. (IS:)
Zamanlayıcı	Çalışma süresi: 12 san., 2 san.
Harici flaş	
Senkronizasyon enstantanesi	1/160 san. veya daha uzun
Flaş kontrol modu	TTL-AUTO (TTL ön flaş modu)
Harici bağlantı	
Çoklu konektör (USB konektörü, AV konektörü)/HDMI konektörü (tip D)/Aksesuar portu	
Güç kaynağı	
Pil	Li-ion Pil ×1
Boyutlar/ağırlık	
Boyutlar	109,5 mm (G) × 63,7 mm (Y) × 37,3 mm (D) (çıkıntı yapan parçalar hariç)
Ağırlık	Yak. 313 g (pil ve bellek kartı dahil)
İşletim ortamı	
Sıcaklık	0 °C – 40 °C (kullanım)/–20 °C – 60 °C (saklama)
Nem	30% – %90 (kullanım)/%10 – %90 (saklama)

HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing LLC şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



■ FL-LM1 Flaş

Kılavuz sayısı	10 (ISO200)
Aydınlatma açısı	Bir 14 mm objektifin resim açısını kapsar (35 mm formatında 28 mm'ye eşdeğerdir)
Boyutlar	Yak. 39,2 mm (G) × 32,2 mm (Y) × 43,4 mm (D)
Ağırlık	Yak. 25 g

■ Lityum iyon pil

MODEL NO.	BLS-1 (PS-BLS1)	BLS-5
Ürün tipi	Şarjlı Lityum iyon pil	
Nominal gerilim	DC 7,2 V	
Nominal kapasite	1.150 mAh	
Şarj olma ve boşalma sayısı	Yak. 500 kere (kullanım koşullarına göre değişir)	
Ortam sıcaklığı	0 °C ila 40 °C (şarj etme)	
Boyutlar	Yak. 35,5 mm (G) × 12,8 mm (Y) × 55 mm (D)	
Ağırlık	Yak. 46 g	Yak. 44 g

■ Lityum iyon pil şarj cihazı

MODEL NO.	BCS-1 (PS-BCS1)	BCS-5
Nominal giriş	AC 100V – 240V (50/60Hz)	
Nominal çıkış	DC 8,35V, 400mA	
Şarj olma süresi	Yak. 3 saat 30 dakika (oda sıcaklığında)	
Ortam sıcaklığı	0 °C – 40 °C (kullanım)/ –20 °C – 60 °C (saklama)	
Boyutlar	Yak. 62 mm (G) × 38 mm (Y) × 83 mm (D)	
Ağırlık (AC kablosu olmadan)	Yak. 72 g	Yak. 70 g

- Bu cihazla verilen AC kablosu sadece bu cihazla kullanmak içindir ve başka cihazlarla kullanılmamalıdır. Bu ürüne başka cihazların kablolarını kullanmayın.

BELİRTİMLER HERHANGİ BİLDİRİM YA DA YÜKÜMLÜLÜK OLMAKSIZIN ÜRETİCİ TARAFINDAN DEĞİŞİTRİLEBİLİR.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



DİKKAT

ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ
AÇMAYIN

DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (VEYA ARKA YÜZ KAPAĞINI) AÇMAYIN. İÇİNDE, KULLANICININ BAKIM YAPABILECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. BAKIM İÇİN KALİFİYE OLYMPUS SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Ürün ile birlikte verilen dokümantasyonda, bir üçgen içine alınmış ünlem işaretti, önemli çalışma ve bakım talimatı ile ilgili olarak sizi uyarır.



Ürün, bu simbol altında verilen bilgi göz önüne alınmadan kullanılırsa, ciddi yaralanma ve ölüm meydana gelebilir.



Ürün, bu simbol altında verilen bilgi göz önüne alınmadan kullanılırsa, yaralanma ve ölüm meydana gelebilir.



Ürün, bu simbol altında verilen bilgi göz önüne alınmadan kullanılırsa, hafif kişisel yaralanma, cihazın hasar görmesi veya değerli verinin kaybı meydana gelebilir.

UYARI!

YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ ÖNLEMİRKEN, KESİNLİKLE BU ÜRÜNÜ SÖKMEMEYİNİZ, SUYA MARUZ BIRAKMAYIN VEYA YÜKSEK RUTUBETLİ ORTAMDA ÇALIŞTIRMAYIN.

Genel Önlemler

Talimatın Tümünü Okuyun – Ürünü

kullanmadan önce, kullanım talimatının tümünü okuyun. Tüm kılavuzları ve belgeleri gelecekte başvurmak için saklayın.

Temizleme – Bu ürünü temizleden önce daima fişini prizden çekin. Temizlik için yalnızca nemli bir bez kullanın. Bu ürünü temizlemek için, asla sıvı veya püskürtmeli temizlik maddesi veya organik çözücü madde kullanmayın.

Ek parçalar – Güvenliğiniz açısından ve ürünün hasar görmesini önlemek için, yalnızca Olympus tarafından önerilen aksesuarları kullanın.

Su ve Rutubet – Köti hava koşullarına dayanıklı tasarıma sahip ürünlerle ilgili önlemler için, köti hava koşulları ile ilgili koruma bölmelerini okuyun.

Yerleştirme – Ürünün hasar görmesini önlemek için, ürünü sabit bir tripod, sehpaya veya destek üzerine güvenli bir şekilde monte edin.

Güç Kaynağı – Bu ürünü yalnızca ürün etiketi üzerinde belirtilen güç kaynağına takın.

Yabancı Nesneler – Kişisel yaralanmayı önlemek için, ürün içeresine asla metal bir nesne sokmayın.

Isı – Bu ürünü asla radyatör, ısıtıcı, soba veya stereo amplifikatörleri dahil herhangi bir tip

ısı üreten cihazın yanında kullanmayın veya saklamayın.

Ürün kullanma önlemleri

⚠️ UYARI

- Fotoğraf makinesini yanıcı veya patlayıcı gazların yakınında kullanmayın.
 - Flaşı ve LED'i insanlara (bebekler, küçük çocuklar vs.) yakın mesafede kullanmayın.
- Resmini çektiğiniz kişilerin yüzünden yaklaşık 1 m uzaklıktı olmanız gereklidir. Flaş, fotoğrafını çektiğiniz kişilerin gözlerine çok yakından patlatılırsa, kısa süreli görme kaybına neden olabilir.

- Küçük çocukları ve bebekleri fotoğraf makinesinden uzak tutun.

Ciddi yaralamlara neden olabilecek aşağıdaki tehlikeli durumları önlemek için, fotoğraf makinesini daima küçük çocukların veya bebeklerin erişemeyeceği yerlerde kullanın ve saklayın:

- Fotoğraf makinesinin kayışına dolanmak sonucu boğulma tehlikesi var.
- Kazayla pil, kart veya diğer küçük parçaların yutulması tehlikesi var.

- Kazayla flaşın kendi gözlerine veya başka bir çocuğun gözlerine patlaması tehlikesi var.
- Kazayla fotoğraf makinesinin hareketli parçaları tarafından yaralanma tehlikesi var.
- **Fotoğraf makinesi ile güneşe veya güçlü ışığa bakmayın.**
- **Fotoğraf makinesini tozlu veya nemli yerlerde kullanmayın veya saklamayın.**
- **Flaş patlakları flaş elle kapatmayın.**

⚠ DİKKAT

- **Fotoğraf makinesi çevresinde olağanüstü bir koku, ses veya duman görürseniz derhal fotoğraf makinesini kullanmayı bırakın.**

Kesinlikle pilleri çıplak elle çıkarmayın; bir yangına ya da ellerinin yanmasına neden olabilir.

- **Fotoğraf makinesini kesinlikle ıslak elle tutmayın veya çalıştırmayın.**
- **Fotoğraf makinesini çok yüksek sıcaklık oluşturabilecek yerlerde bırakmayın.**

Bu tür yerlerde fotoğraf makinesini bırakmak parçaların bozulmasına ve bazı durumlarda fotoğraf makinesinin alev almasına neden olabilir.

Şarj cihazını kullanırken üzerine hiçbir şey örtmeyin (örneğin, battaniye). Bu durum aşırı ısınmaya ve yanına neden olabilir.

- **Düşük dereceli yanıkları önlemek için, fotoğraf makinesini dikkatle kullanın.**

Fotoğraf makinesi metal parçalar içerdikinden, aşırı ısınma, düşük dereceli yanıklara neden olabilir. Aşağıdakilere noktalara dikkat edin:

- Uzun süre kullanıldığındaysa fotoğraf makinesi isınacaktır. Fotoğraf makinesini bu durumda tutmaya devam ederseniz, düşük dereceli yanığa neden olabilir.
- Çok soğuk olan yerlerde fotoğraf makinesi gövdesinin sıcaklığı, çevre sıcaklığından daha düşük olabilir. Mükemmekte soğuk yerlerde fotoğraf makinesini tutarken eldiven takın.
- **Kayışa dikkat edin.**

Fotoğraf makinesini taşırken kayışa dikkat edin. Kolaylıkla nesnelere takılabilir ve ciddi hasarlarla neden olabilir.

Pil Kullanma Önlemleri

Pillerin akmasını, aşırı ısınmasını, yanmasını, patlamasını veya elektrik çarpması veya yanmalara neden olmasını önlemek için, bu önemli ilkelere takip edin.

⚠ TEHLİKE

- Fotoğraf makinesi, spesifikasyonu Olympus tarafından belirlenen bir litium iyon pil ile kolların. Pili belirtilen şarj cihazı ile şarj edin. Herhangi başka bir şarj cihazı kullanmayın.

- Pilleri kesinlikle ısıtmayın veya yakmayın.
- Pilleri taşıırken veya saklarken mücadele, iğne, raptiye vs. gibi metal nesnelerle temas etmelerini engellemek için gerekli önlemleri alın.
- Pilleri asla doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın; sıcak bir araçta veya bir ısı kaynağıının yakınındaki yüksek sıcaklıklı yerlerde saklamayın.
- Pillerin akmasını veya terminalerinin hasar görmesini engellemek için, pillerin kullanımı ile ilgili tüm talimatı dikkatle izleyin. Kesinlikle pilleri sökmeye veya lehimleme vs. gibi herhangi bir şekilde değiştirmeye çalışmayın.
- Pil sıvısı gözlerine kaçarsa, gözlerini derhal temiz, soğuk su ile yıkayın ve hemen tıbbi yardımına başvurun.
- Pilleri daima küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Çocuk kazıyla pil yutarsa, derhal tıbbi yardıma başvurun.
- Şarj cihazından duman, koku, ısı veya anomal ses çıktıktıنى fark ederseniz, derhal kullanmayı bırakın ve şarj cihazınızı güç kaynağından ayırin, ardından bir yetkili distribütör veya servis merkeziyle temasla geçin.

⚠ UYARI

- Pilleri daima kuru tutun.
- Pillerin akmasını, aşırı ısınmasını, yanına veya patlamaya neden olmalarını önlemek için, yalnızca bu ürün ile kullanılması tavsiye edilen pilleri kullanın.
- Pilleri, kullanma kılavuzunda açıklandığı şekilde dikkatlice yerleştirin.
- Yeniden şarj edilebilir piller, belirtilen sürede şarj olmazlarsa, şarj etmeye durdurun ve bu pilleri kullanmayın.
- Bir pil çatlak veya kırık ise kullanmayın.
- Bir pil kullanım sırasında akarsa, rengi solarsa veya deform olursa veya başka herhangi bir şekilde anomal duruma gelirse, fotoğraf makinesini kullanmayı durdurun.
- Bir pil elbiseni veya cildin üzerine sıvı akırsa, derhal elbiseni çıkarın ve etkilenen bölgeyi temiz, soğuk, akan su ile temizleyin. Sıvı cildini yakarsa, derhal tıbbi yardıma başvurun.
- Pilleri kesinlikle güçlü darbelere veya sürekli titreşime maruz bırakmayın.

⚠ DİKKAT

- Şarj etmeden önce daima pilde kaçak, renklenme, eğrime ya da benzer bozukluklar olup olmadığını kontrol edin.
- Pil uzun süreyle kullanıldığındaysa aşırı ısınabilir. Küçük yanıklardan kaçınmak için, fotoğraf makinesini kullandıktan hemen sonra pilleri çıkarmayın.
- Fotoğraf makinesini uzun süreliğine saklamadan önce daima pillerini çıkarın.

- Bu fotoğraf makinesi, spesifikasyonu Olympus tarafından belirlenen bir litum iyon pil kullanır. Herhangi başka bir pil türü kullanmayın. Güvenli ve uygun kullanım için, pil kullanmadan önce pilin kullanım talimatını dikkatle okuyun.
- Pilin terminali ıslanır ya da yağılanırsa, fotoğraf makinesi ile temasında bozukluk ortaya çıkabilir. Kullanmadan önce pil kuru bir bezle iyice kurulayın.
- Pili ilk kez kullanmadan önce veya uzun süredir kullanılmayırlarla daima şarj edin.
- Düşük ısılarda fotoğraf makinesini pil ile çalıştırırken, fotoğraf makinesi ve yedek pil mümkin olduğunda sıcak tutmaya çalışın. Düşük sıcaklıklarda tükenen bir pil, oda sıcaklığına ısnadıyla yeniden şarjlı olabilir.
- Çekebileceğiniz fotoğraf sayısı, çekim koşulları veya pile göre değişebilir.
- Uzun bir yolculuğa çıkmadan önce, özellikle de yurtdışına seyahate çıkmadan önce, yanına yedek piller alınır. Tavsiye edilen pil seyahat esnasında bulmak zor olabilir.
- Fotoğraf makinesi uzun bir süre kullanıldığında, serin bir yerde saklayın.
- Gezegenimizin kaynaklarını korumak için lütfen pileri geri dönüşüme kazandırın. Kullanılamaz durumda pilleri bertaraf ederken daima kutularını kapatmayı ve yerel kanun ve yönetmeliklere uymaya dikkat edin.

Kullanım Ortamı İçin Uyarı

- Bu fotoğraf makinesinde kullanılan yüksek teknolojiden dolayı, fotoğraf makinesini ister kullanımda ister saklarken aşağıda listelenen yerlerde bırakmayın:
 - Sicaklık ve/veya nem oranının yüksek olduğu veya ani değişiklikler gösterdiği yerlerde. Doğrudan güneş ışığı, plajlar, kilitli arabalar veya diğer isi kaynakları (soba, radyatör vs) veya nemlendiricilerin yakınında.
 - Kumlu veya tozlu ortamlarda.
 - Yanıcı maddelerin veya patlayıcıların yakınında.
 - Banyo gibi ıslak yerlerde veya yağmur altında. Su geçirmez şekilde tasarılmış ürünleri kullanırken, kullanım kılavuzlarını okuyun.
 - Çok titreşimi yerlerde.
- Fotoğraf makinesini asla düşürmeyin veya darbe ve titreşime maruz bırakmayın.
- Fotoğraf makinesi tripod üzerine monte edilimse, fotoğraf makinesinin konumunu ayarlamak için tripodun başını kullanın. Fotoğraf makinesini bükmeye çalışmayı.
- Fotoğraf makinesini doğrudan güneşçe çevrilmiş şekilde bırakmayın. Bu durum, objektif ve çekim perdesinin zedelenmesine, renk bozulmasına, görüntü yakalama aygıtı üzerinde lekelemeye veya yanmaya neden olabilir.

- Fotoğraf makinesi ve değiştirilebilir objektifler üzerindeki elektrik bağlantılarına dokunmayın. Objektif çıkardıktan sonra fotoğraf makinesi gövdesinin kapağını takmayı unutmayın.
- Fotoğraf makinesini uzun süreliğine sakladan önce, pillerini çıkartın. Fotoğraf makinesinin içinde buğulanma veya lekelenmeye önlemek için, fotoğraf makinesini serin ve kuru bir ortamda saklayın. Fotoğraf makinesinin saklanmasından sonra, normal çalıştığından emin olmak için, fotoğraf makinesini açın ve deklanşöre basarak test edin.
- Bir televizyon, mikrodalga fırın, video oyunu, hoparlörler, büyük monitör, televizyon/radyo kulesi veya verici kulelerin yakını gibi manyetik/eletromanyetik alanlar, radyo dalgaları veya yüksek gerilime maruz kaldığında, fotoğraf makinesi doğru çalışmazabilir. Bu durumlarda, kullanmaya devam etmeden önce fotoğraf makinesini kapatıp açın.
- Fotoğraf makinesinin kılıvuzunda belirtilen çalışma ortamı kısıtlamalarını daima göz önünde bulundurun.
- Fotoğraf makinesinin görüntü yakalama cihazına doğrudan dokunmayın veya bunu silmeyin.

Monitör

Fotoğraf makinesinin arkasındaki ekran bir LCD monitördür.

- Seyrek de görüleceğinden kırılması durumunda, sıvı kristal ağızınızı almayın. Ellerinize, ayaklarınıza veya giysilerinize bulanık herhangi bir madde derhal suyla yıkamalıdır.
- Monitörün üst/alt kısmında bir ışık şeridi görüntülenebilir; fakat bu bir ariza değildir.
- Nesne, fotoğraf makinesinde diagonal olarak izlenliğinde, kenarlar zıpkılaştırılmıştır. Bu durum, bir aksaklılığı deldir, oynatma modunda daha az dikkat çekici olacaktır.
- Düşük ışına maruz kalan yerlerde, monitörün açılması uzun sürebilir veya renkleri geçici olarak değişebilir. Fotoğraf makinesini aşırı soğuk yerlerde kullanırken, ara sıra sıcak bir yere koymak akıllıca olur. Düşük sıcaklıklardan dolayı, zayıf performans gösteren monitör, normal sıcaklıklarda normale dönecektir.
- Monitör yüksek teknolojiyle üretilmiştir. Bununla birlikte monitör üzerinde siyah veya parlak noktalar sabit olarak görüntülenebilir. Özelliklerinden veya monitöre baktığınız açıdan dolayı, noktalar renk ve parlaklıklar bakımından aynı olmamayı bilir. Bu bir ariza değildir.

Lens

- Suya batırmayın; üzerine su sıçratmayın.
- Objektifi düşürmeyin veya aşırı kuvvet uygulamayın.
- Objektifin hareketli bölümünü elinle tutmayın.
- Objektifin yüzeyine doğrudan dokunmayın.
- Kontak noktalarına doğrudan dokunmayın.
- Aşırı ısı değişikliklerine maruz bırakmayın.
- Kullanım sıcaklığı aralığı -10°C – 40°C 'dir. Her zaman bu sıcaklık aralığında kullanın.

Yasal ve Diğer Beyanlar

- Olympus, bu ürünün yasal olarak kullanılması sonucu zarar veya kara ilişkin hiçbir vaatte bulunmaz ve garanti vermez veya üçüncü kişilerin, bu ürünün uygunsuz kullanılmasından kaynaklanacak hiçbir talebini kabul etmez.
- Olympus bu ürünün yasal olarak kullanılması sonucu fotoğraf verilerinin silinmesine dayanan zararlara ya da karlara ilişkin hiçbir vaatte bulunmaz ve garanti vermez.

Garanti Tekzibi

- Olympus, bu yazılı materyalin veya yazılımın içeriği aracılığıyla ve içeriği ile ilgili olarak hiçbir doğrulan ya da dolaylı vaatte bulunmaz veya garanti vermez; hiç bir durumda ticari kullanılabilirlik ya da belirli bir amaç için kullanılabilirlik ya da bu yazılı belgelerin, yazılımın ya da cihazın kullanılmasından ya da kullanılamamasından kaynaklanan (kar kaybı, işin aksaması ya da iş bilgilerinin yitirilmesi dahil) fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla) sorumluluk kabul etmez. Bazı ülkeler, dolayı veya arızi zararlardan kaynaklanan sorumluluğun veya dolayı garanti vaadinin sınırlanılmasına izin vermez. Bu nedenle yukarıdaki sınırlamalar sizin için geçerli olmayıabilir.
- Olympus, bu kılavuzun tüm haklarını saklı tutar.

Uyarı

Izinsiz fotoğraf çekme veya telif hakkı olan materyallerin kullanımı, telif hakları kanunu ihlal edebilir. Olympus, izinsiz fotoğraflama, telif hakkı sahiplerinin haklarını ihlal eden kullanım ya da diğer eylemler için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Telif hakkı bildirimi

Tüm hakları saklıdır. Olympus'un yazılı izni olmadan, burada yazılı materyallerin veya bu yazılımın hiçbir bölümü, hiçbir biçimde, fotokopi ve herhangi tip bilgi saklama ve sorgulama sistemi dahil, hiçbir elektronik veya mekanik araçla çoğaltılamaz. Bu yazılı materyalde verilen bilgi veya yazılımla ilgili, burada bulunan bilgilerin kullanılmasından dolayı oluşabilecek hiçbir hasardan dolayı sorumluluk kabul

edilmez. Olympus, önceden bilgi vermekszin bu dokümda yer alan bilgi ve özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.

FCC Uyarısı

- Radyo ve Televizyon Elektromanyetik Girişimi Üretici tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya düzenlemeler, kullanıcının bu cihazı çalıştırma ruhsatını geçersiz kılabılır. Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kullarıları Bölüm 15'e göre B Sınıfı dijital cihaz sınırlamalarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlamalar yerleşim alanlarındaki zararlı girişimlere karşı mukul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Bu cihaz, radyo frekansında enerji üretir, kullanır ve yayabilir; talmıt uygun kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde radyo yayınlarına zararlı girişimlere yol açabilir. Bununla birlikte, belli bir yerde elektromanyetik girişime yol açmayıağınan garantisini yoktur. Bu cihaz radyo veya televizyon yayınınmasına alışına zarar verebilir. Elektromanyetik girişime yol açarsa – bu durum cihaz açılıp kapatılarak anlaşılabılır – kullanıcının aşağıdaki önlemlerin bir veya birkaçıyla karışmayı gidermeye çalışması tavsiye edilir:
 - Alici antenini ayarlayın veya yerini değiştirin.
 - Fotoğraf makinesi ve alıcı arasındaki mesafeyi artırrın.
 - Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerinde bulunan bir prize takın.
 - Yardım için bayinize veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine danışın. Fotoğraf makinesini USB destekli kişisel bilgisayara (PC) bağlamak için, yalnızca OLYMPUS tarafından sağlanan USB kablosu kullanılmalıdır.

Bu cihaz üzerinde yapılacak izinsiz herhangi bir değişiklik veya düzenleme, kullanıcının çalışma ruhsatını geçersiz kılar.

Yalnızca belirtilmiş olan yeniden şarj edilebilir pil ve şarj cihazı kullanın

Bu fotoğraf makinesi ile yalnızca özgün Olympus belirtimiyle yeniden şarj edilebilir pil ve şarj cihazı kullanmanızı öneriz.

Özgün olmayan yeniden şarj edilebilir pil veya şarj cihazı kullanılması, sızıntı, isıtma, alevlenme nedeniyle yanına veya kişisel yaralanmalara veya pilin zarar görmesine neden olabilir. Olympus, özgün Olympus aksesuarı olmayan piller ve/veya şarj cihazlarının kullanımdan dolayı ortaya çıkacak kaza veya hasarlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Kuzey ve Güney Amerika'daki müşteriler için

ABD'deki müşteriler için

Uyumluluk Beyanı

Model Numarası : E-PL3

Ticari Adı : OLYMPUS

Sorumlu Taraf : **OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.**

Adres : 3500 Corporate Parkway, P. O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, ABD

Telefon Numarası : 484-896-5000

FCC standartlarıyla uyumlu olduğu testlerle sabittir

EV YA DA OFİS KULLANIMI İÇİNDİR

Bu aygit FCC kurallarının 15. bölüm ile uyumludur. Kullanımı aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

- (1) Aygit zararlı elektromanyetik giriş oluşturmamalıdır.
- (2) Aygit, aldığı her türlü elektromanyetik girişimi, arzu edilmeyecek şekilde çalışmasına neden olsa da, kabul etmek zorundadır.

Kanada'daki müşteriler için

Bu Sınıfı Class B dijital cihaz ICES-003 Kanada standardına uygundur.

Avrupa'daki müşteriler için



«CE» işaret; ürünün Avrupa güvenlik, sağlık, çevre ve müşteri koruma şartnameleri ile uyumlu olduğunu belirtir. «CE» işaretli fotoğraf makineleri Avrupa'daki satışlara yönelikdir.



Bu simbol [çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu WEEE Ek IV] AB ülkelerinde, herda elektrik ve elektronik cihazların ayrı toplanması anlamına gelir.

Lütfen cihazı evindeki çöpe atmayın.



Bu simbol [çapraz işaretli tekerlekli çöp kutusu, 2006/66/EC Direktifi Ek II] atık pillerin AB ülkelerinde ayrı bir yerde toplandığı anlamına gelir.

Lütfen pilleri evindeki çöp kutusuna atmayın.

Garanti Şartları

- 1 Düzgün kullanılmasına rağmen (ürünle verilen Bakım ve Kullanım talimatına uygun olarak) bu ürün kusurlu bulunursa, Olympus Europa Holding GmbH şirketinin iş alanı bünyesinde yer alan ve web sitesinde belirtilen (bkz: <http://www.olympus.com>) yetkili bir Olympus dağıtıcısından temin edildiği tarihten uygulanabilir ulusal garanti süresi boyunca, bu ürün tamir edilebilir veya Olympus'un tercihine göre ücretsiz olarak yenisiyle değiştirilebilir. Bu garanti haklarını kullanabilmek için müşteri, uygulanabilir ulusal garanti süresinin bitiminden önce ürünü, ürünü satın aldığı bayİYE veya Olympus Europa Holding GmbH iş alanı bünyesinde yer alan ve <http://www.olympus.com> web sitesinde belirtilen bir Olympus servis merkezine götürmelidir. Dünya Çapında Garantinin birinci yılında müşteri, ürünü istediği Olympus servis istasyonuna verebilir. Tüm ülkelerde Olympus servis merkezi bulunmadığını lütfen unutmayın.
- 2 Ürünün yetkili Olympus servis merkezi veya dağıtıcısına nakliyesi ve nakliye sırasında doğabilecek tüm hasarlardan müşteri sorumludur.

Garanti Şartları

- 1 «OLYMPUS IMAGING CORP., Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan şirketi bir yıllık Dünya Çapında Garanti sunmaktadır. Bu dünya çapındaki Garanti, Garanti şartları dahilinde herhangi bir onarım yapılmadan önce yetkili bir Olympus onarım servis istasyonuna sunulmalıdır. Bu Garanti ancak Garanti Belgesi ve satın alma belgesi Olympus onarım servis istasyonuna sunulduğunda geçerlidir. Bu garantinin, müşterinin tüketici mallarını satın alması ile ilgili uygulanabilir ulusal yasal garanti haklarına ilave olduğuna ve müşterinin yasal haklarını etkilemediğine lütfen dikkat edin.»

- 2 Bu Garanti aşağıda belirtilen hasarlar garanti kapsamında değildir ve müsteri, yukarıda belirtilen Garanti süresi dolmasa bile onarım ücreti ödemekle yükümlüdür.
- (a) Kötü kullanımdan doğan hasarlar (talimatın Bakım veya diğer bölümlerde belirtilmeyen bir kullanım söz konusu olduğunda).
 - (b) Olympus veya yetkili bir Olympus servis merkezi tarafından gerçekleştirilmeyen onarım, değişiklik, temizlik vs. den doğan hasarlar.
 - (c) Ürünün satışından sonra, düşme, darbe gibi nakliye sırasında meydana gelen kusurlar veya hasarlar.
 - (d) Yangın, deprem, sel, şimşek ve diğer doğal felaketlerden, çevre kirliliğinden ve düzensiz gerilim kaynaklarından meydana gelen kusur veya hasar.
 - (e) Kötü veya uygunsuz saklama (ürünü yüksek sıcaklık ve nem, naftalin veya zararlı ilaçlar vb. böcek savalarının yakınında saklama) ve yanlış bakım vb. den kaynaklanan hasarlar.
 - (f) Boşalmış pillerden vs. kaynaklanan kusurlar.
 - (g) Ürün kılıfına kum, çamur vs. girmesinden kaynaklanan arızalar.
 - (h) Garanti Belgesinin ürünü birlikte getirilmediği haller.
 - (i) Garanti Belgesi'nde satın alınan yıl, ay ve gün, müşterinin adı, bayiinin adı ve seri numarası hakkında herhangi bir değişiklik yapıldığında.
 - (j) Bu Garanti Belgesiyle beraber ürünü satın aldığına kanıtlayan bir belge sunmadığında.
- 3 Bu Garanti sadece bu ürün için geçerlidir. Garanti, kılıf, kayış, objektif kapağı ve piller gibi diğer ilave ekipmanı uygulanmaz.
- 4 Olympus'un bu Garantiyile üstlendiği tek sorumluluk ürünün tamiri veya yenisiyle değiştirilmesi ile sınırlıdır. Olympus, ortaya çıkan veya ürün kusurundan kaynaklanan her türlü dolaylı veya müteselsel kayıp veya hasar ve özellikle objektif, film, ürünle beraber kullanılan diğer ekipman veya aksesuarların kaybı veya hasarı ya da onarımın gecikmesinden veya bilgi kaybindan doğan her türlü kayıp için Garanti altındaki sorumluluktan muaftr. Kanunun belirlediği mücbir kurallara bununla halel gelmez.

Garanti bakımı hakkında notlar

- 1 Bu Garanti ancak Garanti Belgesi Olympus veya yetkili bir bayii tarafından usulüne uygun olarak tamamlanırsa ya da diğer belgeler yeterli ispatı içerirse geçerlidir. Dolayısıyla adının, bayiinin adının, seri numarasının ve satın alınan yıl, ay ile gün bilgisinin tam olarak yazıldığından veya orijinal faturanın veya satış faturasının (bayiinin adını, satın alma tarihini ve ürün tipini gösteren) bu Garanti Belgesine eklenildiğinden lütfen emin olun. Olympus, Garanti Belgesi tamamlanmadığında ve/veya yukarıdaki belgeler eklenmediğinde ve/veya içerdikleri bilgiler eksik veya yanlış olduğunda da Ücretsiz servis vermemi geri çevirme hakkını saklı tutar.
- 2 Bu Garanti Belgesi yeniden verilmeyeceğinden, güvenilir yerde saklayın.
 - Lütfen yetkili uluslararası Olympus servis ağını öğrenmek için <http://www.olympus.com> sitesinde verilen listeye başvurun.

Ticari Markalar

- IBM, International Business Machines Corporation şirketinin tescilli ticari markasıdır.
- Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır.
- Macintosh, Apple Inc. şirketinin ticari markasıdır.
- SDHC ve SDXC logoları ticari markalarıdır.
- Eye-Fi, Eye-Fi, Inc. şirketinin bir ticari markasıdır.
- «Gölge Ayarı Teknolojisi» fonksiyonu, Apical Limited şirketinin patentli teknolojilerini içermektedir.




- AVCHD ve AVCHD logosu, Sony ve Panasonic şirketlerinin ticari markalarıdır.
- Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby ve çift D simbolü, Dolby Laboratories'ın ticari markalarıdır.
- Slayt gösterisi geçiş teknolojisi HI Corporation tarafından sağlanmıştır.



- Tüm diğer şirket ve ürün isimleri, tescilli ticari markalar ve/veya kendi sahiplerinin ticari markalarıdır.
- Micro Four Thirds ve Micro Four Thirds logosu Japonya'da, ABD'de, AB ülkelerinde ve diğer ülkelerde OLYMPUS IMAGING Corporation şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- «PENPAL», OLYMPUS PENPAL için kullanılmaktadır.
- Bu kılavuzda bahsedilen fotoğraf makinesi dosya sistemleri standartları, Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) (Japonya Elektronik ve Bilişim Teknoloji Endüstrileri Kurulu) tarafından belirlenmiş «Design Rule for Camera File System/DCF (Fotoğraf Makinesi Dosya Sistemi için Tasarım Kuralı/DCF)» standartlarıdır.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Sistem şeması



*1 Tüm lensler adaptörle kullanılamaz. Ayrintılar için lütfen Olympus Resmi Web Sitesine bakın. Ayrıca, OM Sistem Objektiflerin artık üretilmediğini unutmayın.

*2 Uyumlu objektifler için lütfen Olympus Resmi Web Sitesine bakın.

*3 OLYMPUS PENPAL, sadece satın alındığı bölgede kullanılabilir. Kullanım, bölgeye bağlı olarak yasaları ihlal edebilir ve cezaya tabi olunabilir.

*4 Yeniden şarj edilebilir pileri şarj etmek için sadece uyumlu pil şarj cihazları kullanın.

 : E-PL3 uyumlu ürünler
 : Piyasada bulunan ürünler

En güncel bilgi için lütfen Olympus web sitesini ziyaret edin.

Lens



M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm f2.0
M.ZUIKO DIGITAL 17mm f2.8
M.ZUIKO DIGITAL 45mm f1.8
M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm f3.5-5.6 II R
M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm f4.0-5.6
M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm f4.0-5.6
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm f4.0-5.6 R
M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm f4.8-6.7



MMF-2^{*1}
Four Thirds Adaptörü



MF-2^{*1}
OM Adaptörü 2



Four Thirds Sistemi objektifleri

OM Sistem objektifleri

Dönüştürücü Objektif²



FCON-P01
Balık gözü



WCON-P01
Geniş



MCON-P01
Makro

Flaş



FL-14
Elektronik Flaş



FL-50R
Elektronik Flaş



FL-36R
Elektronik Flaş



FL-300R
Elektronik Flaş

SRF-11 Halka Flaş Seti



RF-11^{*2}
Halka Flaş

STF-22 İkiz Flaş Seti



TF-22^{*2}
İkiz Flaş

FC-1 Makro Flaş
Kontrol Ünitesi

^{*5} Bazı aksesuarlar sizin bölgesinde bulunmayabilir.

^{*6} Yerel yönetmeliklere uygun olarak kullanın.

Dizin

Simgeler

■ Shooting Menu 1	107
■ Shooting Menu 2	107
■ Playback Menu	107
■ Setup Menu	80, 108
■ Custom Menu	81, 108
■ Accessory port menu	90, 110
■ AF/MF	81
■ Button/Dial	82
■ Release	83
■ Disp/■/PC	83
■ Exp/■/ISO	84
■ Custom	85
■ ■/-Color/WB	85
■ Record/Erase	86
■ Movie	87
■ Utility	88
■ OLYMPUS PENPAL Share	90
■ OLYMPUS PENPAL Album	90
■ Elektronik Vizör	90
L (Büyük)	47
M (Orta)	47, 86
S (Küçük)	47, 86
RC Mode	93
■ (Dil seçimi)	80
■/■ Menu Display	80, 81
■■■ Set Home	82
■ Face Priority	39, 82
■ Lock	82
■ H fps	83
■ L fps	83
■■/Info Settings	83
■ Control Settings	83
■ Close Up Mode	84
■■ (Bip sesi)	84
■ Slow Limit	85
■ X-Sync	85
■■+■ WB AUTO Keep Warm Color	85
■■+WB	85

◀- Set	86
■ Warning Level	88
○ REC	89
■■■ Home	89
■■■ (AE kilidi)	41
■■■ ART (Görsel filtre modu)	18
■■■ SCN (Sahne modu)	19
Q (Yakın plan oynatma)	16, 64
■■■ (İndeks görüntüleme)	63
■■■ (Film modu)	61
■■■ (Koruma)	17

A

Address Book	72, 90
AE BKT	57
AEL/AFL	82, 88, 89
AEL/AFL Memo	82
AEL Metering	84
AF Area	37
AF illuminator	82
AF Mode	36, 81
AF target [■■■]	37
Album Mem. Setup	90
Album Mem. Usage	90
All Erase	65
All Targets	37
All [WB]	85
Ana konum [HP]	82
Anti-Shock [■]	85
Aperture değeri	14, 51, 53
Aperture öncelikli çekim A	51
Arka ışıklandırmalı LCD	84, 89
ART BKT	58
ART LV Mode	84
Askı	3

B

Basamaklılama	57
Baskı rezervasyonu □	76
Beyaz dengesi tefafisi [WB]	44

Beyaz dengesi WB	43
BGM	66
Bilgi ekranı	32, 33
Bulb Odaklılama	82
Bulb Zamanlayıcı	84
Bulb çekim	53
C	
C-AF (sürekli AF)	36
C-AF+TR (AF Takibi)	36
Canlı Kontrol	22
Canlı Kılavuz	20, 89
Card Setup	65, 99
Color Space	85
Copy All	72
Copyright Settings	87
Custom C	45
Custom white balance CWB	43
C	
Çoklu görüntü ekranı	32, 40
Çoklu Pozlama 	56
D	
Dial Direction	82
Dial Function	82
Digital ESP metering 	41
Digital Tele-converter	58, 89
Dolgu flaş 	59
Doğrudan baskı	77
dpi Ayarı	87
Dönüştürücü objektifler	102
Düğme Fonksiyonu	82
E	
e-Portrait	67
Edit Filename	87
Effect	46
Elektronik vizör	102
En-boy oranı	67
Enstantane hızı	14, 52, 53
Enstantane öncelikli çekim S	52
EVF Adjust	90
EV Step	84
Exposure Shift	88
Eye-Fi	88
Eye-Fi kartı	5, 99
F	
File Name	86
Film+Fotoğraf	87, 92
Film çekme 	15, 61
Film 	62, 87
Firmware	80
Flaş	59
Flaş kapalı 	59
Flaş modu 	59
Flaş yoğunluk kontrolü 	60
FL BKT	58
Focus Ring	82
Format	99
Fotoğraflara ses ekleme 	68
Four Thirds sistemi objektifleri	100
Full-time AF	81
G	
Grup Hedefi	37
Görüntü boyutu	47
Görüntüler Üst Üste Bindirme	68
Görüntü Sabitleyici IS	42
H	
HD	48
High Key	46
Histogram	32, 33
Histogram Settings	83
I	
i-Enhance 	45
iAUTO çekim 	12, 13, 20
Image Aspect	48
INFO düğmesi	11, 32, 33, 34
IS (Görüntü sabitleyici)	42
ISO-Auto	84
ISO-Auto Set	84

ISO	48, 84	Noise Reduct.....	85
ISO BKT	58	Nokta ölçümü – gölge kontrolü SH.....	41
ISO Step	84	Nokta ölçümü – vurgu kontrolü HI.....	41
J		Nokta ölçümü	41
JPEG	47	NTSC.....	69, 83
JPEG Edit	67		
K			
Kart	5, 99	Objektif	6, 100
Kolay baskı	78	Odak kilitleme	37
Kolay çekim modları	12	OLYMPUS PENPAL	71, 90
Kontrast	46	Otomatik beyaz dengesi	43
Kırmızı göz giderici flaş 	59	Otomatik flaş	59
Kırpmacı 	67, 79	Otomatik odaklılama	14, 36, 94
L			
Liyum iyon pil	4, 100, 114	Ö	
Liyum iyon pil şarj cihazı	4, 100	Ölçüm	41
Live View Boost	83		
Low Key	46		
M			
Manuel odaklılama (MF)	36	P	
Manüel çekim M	53	PAL	69, 83
Merkez ağırlıklı ortalama ölçüm 	41	Panorama	54
MF (manüel odaklılama)	36, 89	Pict. Tone	46
MF Assist	82	PictBridge	77
Micro Four Thirds sistemi objektifleri	100	Picture Copy Size	90
Mode Guide	83	Picture Mode	45
Monitör parlaklık ayarı 	80	Picture Mode Settings	83
Monotone 	45	Picture Send Size	90
Movie Play	62	Pil4, 8, 100	
MTP	75	Pixel Count	86
Muted 	45	Pixel Mapping	98
My OLYMPUS PENPAL	90	Please Wait	71, 90
Myset	35, 89	Portrait 	45
N		Pozlama tefafisi 	40
Natural 	45	Preset white balance	43
Noise Filter	85	Preview	51, 89
Q		Print	77
Quick Erase	86	Priority Set	87

R

RAW+JPEG Erase	86
RAW	47
RAW Data Edit	67
RAW 	89
Record mode 	47, 107
Rec View	80
Redeye Fix	67
Reset/Myset	35
Reset Lens	81
Reset Protect	65, 90
Rls Priority C	83
Rls Priority S	83
Rotate	65

S

S-AF (tek AF)	36
S-AF+MF	36
Saklama	75
Saturation	46, 67
SD/SDHC/SDXC kart	5, 99
SD	48
Sepia	67
Seri çekim 	49
Shading Comp	85
Shadow Adj	67
Sharpness	46
Siyah-Beyaz	67
Siyah-Beyaz Filtresi	46
Slayt gösterisi 	66
Sleep	84
Slide	66
Saultı geniş/Saultı makro /	89
Süper FP flaş	105
Süper kontrol paneli	91
Sürekli AF (C-AF)	36
Sıkıştırma oranı	47

T

Takvim ekranı	63
Tarih/saat ayarı 	9
Tek AF (S-AF)	36

Tek dokunuşla beyaz

dengesi 	43, 44, 89
Tek Hedef	37
Tek kare silme 	17
Tek kare çekimi 	49
Test Resmi	89
Ton kontrolü	34, 40
Tonlama	46
Toz azaltma	8, 98
TV'de oynatma	69

U

USB Mode	84
----------------	----

V

Video Out	83
Vivid 	45
Volume	84

W

WB	43, 85
WB BKT	57
Yavaş senkronizasyon (1. perde) SLOW	59
Yavaş senkronizasyon (1. perde)/ Kırmızı göz giderici flaş SLOW	59
Yavaş senkronizasyon (2. perde) SLOW2/2nd Curtain	59
Yeniden boyutlandırma 	67

Z

Zamanlayıcı 	49
Zoom ekranı	38
Zoom çerçevesi AF	38



<http://www.olympus.com/>

OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH

Ofis: Consumer Product Division
Wendenstrasse 14 – 18, 20097 Hamburg, Almanya
Tel.: +49 40 – 23 77 3-0/Faks: +49 40 – 23 07 61
Ürün teslimi: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Almanya
Yazışma Adresi: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Almanya

Avrupa Teknik Müşteri Desteği:

Lütfen web sitemizi ziyaret edin <http://www.olympus-europa.com>
ya da ÜCRETSİZ TELEFON NUMARAMIZI* arayın: **00800 – 67 10 83 00**

Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Lüksemburg,
Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere için.
* Lütfen, bazı (mobil) telefon servislerinin/tedarikçilerinin, +800'lü numaralara
erişim hakkı vermediğini veya ek bir ön numara istediğini unutmayın.

Listede olmayan tüm Avrupa ülkeleri için ve yukarıda verilen numaralara
erişememeniz halinde, lütfen aşağıdakileri kullanın.

ÜCRETLİ NUMARALAR: **+49 180 5 – 67 10 83** ya da **+49 40 – 237 73 48 99**.
Teknik Müşteri Desteğimiz sabah 9'dan akşam 6'ya (Orta Avrupa Saati) kadar
açıktır (hafta içi her gün).

Üretici Firma:

OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH
Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Almanya
Tel:+49 40 – 23 77 3-0/ Fax:+49 40 – 23 07 61

İthalatçı Firma:

Olympus İstanbul Optik Ürünler Ticaret ve Servis A.Ş
Perdemeşəç Plaza Bayar cad.Gülbahar sok. No:17, 34742 Kozyatağı İstanbul,
Tel: +90 216 372 9393 Fax:+90 216 372 1070,
turkey@olympus-europa.com
www.olympus.com.tr

EEE Yönetmeliğine Uygundur